

Tvirtinimo detalės
Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
1	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
2	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
3	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
4	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
5	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 80 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
6	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 100 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
7	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
8	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
9	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
10	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 90 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
11	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
12	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5mm;	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.		
13	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 80 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Daliniu sriegiu.	Vnt.	100
14	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5mm; Padengimas: juodas Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
15	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5mm; Padengimas: juodas Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
16	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5mm; Padengimas: juodas Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
17	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5mm; Padengimas: juodas Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
18	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 12 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
19	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
20	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
21	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
22	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 80 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
23	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 12 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
24	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
25	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
26	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
27	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 70 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
28	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
29	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
30	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
31	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
32	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
33	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
34	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
35	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
36	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
37	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm;	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.		
38	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
39	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
40	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
41	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 70 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
42	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
43	Varžtas (šešiakampe galvute), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas. Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
44	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
45	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
46	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
47	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
48	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
49	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
50	Veržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
51	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
52	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
53	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
54	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
55	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
56	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
57	Poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
58	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
59	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
60	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
61	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
62	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
63	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
64	Praplatinta poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
65	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
66	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
67	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
68	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
69	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
70	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
71	Spyruoklinė poveržlė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm ± 0,5mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
72	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,5mm; Ilgis: 1000 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
73	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 1000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
74	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 1000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
75	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 1000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
76	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 1000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
77	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 1000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
78	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 1000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
79	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
80	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
81	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
82	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
83	Sriegtas strypas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 2000 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
84	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	100
85	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	100
86	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	100
87	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 10 mm;	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX		
88	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 80 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	100
89	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 100 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	100
90	Srieginė smeigė su medsraigčiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,5mm; Ilgis: 140 mm ± 10 mm; Padengimas: cinkuotas; Įsukimas: TORX	Vnt.	100
91	Sraigas įleidžima PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
92	Sraigas įleidžima PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
93	Sraigas įleidžima PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
94	Sraigas įleidžima PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
95	Sraigas įleidžima PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
96	Sraigas įleidžima PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
97	Sraigas įleidžima PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
98	Sraigas įleidžima PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
99	Sraigas įleidžima PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
100	Sraigas iškilia PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
101	Sraigas iškilia PH galva, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
102	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
103	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
104	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
105	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
106	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
107	Sraigtas baldams (vidiniu šešiakampiu), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm; Padengimas: cinkuotas.	Vnt.	100
108	Lynas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm ± 0,2 mm; Struktūra: 7x19 Nerūdijančio plieno.	m	100
109	Lyno suspaudiklis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm ± 0,2 mm; Nerūdijančio plieno.	Vnt.	100
110	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į medieną.	Vnt.	100
111	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į medieną.	Vnt.	100
112	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	100
113	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	100
114	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	100
115	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 55 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
116	Medsraigtis (įleidžiama galva), su grąžteliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	100
117	Medsraigtis (įleidžiama galva), su grąžteliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	100
118	Medsraigtis (įleidžiama galva), su grąžteliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Gipso kartonui, į metalą.	Vnt.	100
119	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 13 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	100
120	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	100
121	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 19 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	100
122	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	100
123	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 32 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas.	Vnt.	100
124	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 13 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžteliu.	Vnt.	100
125	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžteliu.	Vnt.	100
126	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 19 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžteliu.	Vnt.	100
127	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžteliu.	Vnt.	100
128	Savisriegis (didesne galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 32 mm ± 0,5 mm; Į metalą, baltai cinkuotas, su grąžteliu.	Vnt.	100
129	Medvarštis (šešiakampe galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 80 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.	Vnt.	100
130	Medvarštis (šešiakampe galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm;	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Ilgis: 80 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.		
131	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
132	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
133	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
134	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
135	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
136	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
137	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 20 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
138	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
139	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
140	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
141	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
142	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
143	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
144	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
145	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
146	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
147	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
148	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
149	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
150	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
151	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
152	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
153	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
154	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 100 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
155	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 120 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
156	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
157	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
158	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 30 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
159	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu.	Vnt.	100
160	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
161	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm;	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.		
162	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
163	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 110 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
164	Medsraigtis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
165	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 35 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
166	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 30 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
167	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
168	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 0,5 mm; Geltonai cinkuotas, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
169	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
170	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams, daliniu sriegiu.	Vnt.	100
171	Medsraigtis terasai (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams, daliniu sriegiu; Spalva: Ruda.	Vnt.	100
172	Medsraigtis terasai (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams, daliniu sriegiu; Spalva: Žalia.	Vnt.	100
173	Medsraigtis terasai, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5 mm; Su danga tinkama lauko darbams.	Vnt.	100
174	Medsraigtis grindinėms lentoms, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm $\pm$ 0,2 mm;	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Ilgis: 42 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuoti.		
175	Medsraigtis grindinėms lentoms, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 58 mm ± 0,5 mm; Geltonai cinkuoti.	Vnt.	100
176	Medsraigtis (didesnė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm; Pilnu sriegiu.	Vnt.	100
177	Medsraigtis (pusapvalė TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Cinkuoti.	Vnt.	100
178	Medsraigtis (pusapvalė TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Cinkuoti.	Vnt.	100
179	Medsraigtis (didesnė TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Su danga tinkama laido darbams.	Vnt.	100
180	Medsraigtis langams, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,5 mm; Su grąžteliu, cinkuoti.	Vnt.	100
181	Medsraigtis langams, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 19 mm ± 0,5 mm; Su grąžteliu, cinkuoti.	Vnt.	100
182	Medsraigtis langams, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,5 mm; Su grąžteliu, cinkuoti.	Vnt.	100
183	Medsraigtis langams, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,9 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 32 mm ± 0,5 mm; Su grąžteliu, cinkuoti.	Vnt.	100
184	Konfirmatas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.	Vnt.	100
185	Konfirmatas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 7 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.	Vnt.	100
186	Konfirmatas, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 7 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 70 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas.	Vnt.	100
187	Savigręžis (pusapvalė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 13 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su grąžteliu.	Vnt.	100
188	Savigręžis (pusapvalė galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 19 mm ± 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su grąžteliu.	Vnt.	100
189	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas:	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Skersmuo: 7,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 112 mm $\pm$ 0,5 mm; Grūdintas, langams ir staktoms tvirtinti.		
190	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 7,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 132 mm $\pm$ 0,5 mm; Grūdintas, langams ir staktoms tvirtinti.	Vnt.	100
191	Medsraigtis (įleidžiama TORX galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 7,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 152 mm $\pm$ 0,5 mm; Grūdintas, langams ir staktoms tvirtinti.	Vnt.	100
192	Savigręžis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 25 mm $\pm$ 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su sparnelias ir grąžtelio.	Vnt.	100
193	Savigręžis (įleidžiama galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,2 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 38 mm $\pm$ 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su sparnelias ir grąžtelio.	Vnt.	100
194	Stoginis savigręžis (šešiakampe galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 19 mm $\pm$ 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su grąžtelio, į metalą, su EPDM poveržle.	Vnt.	100
195	Stoginis savigręžis (šešiakampe galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 25 mm $\pm$ 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su grąžtelio, į medį, su EPDM poveržle.	Vnt.	100
196	Stoginis savigręžis (šešiakampe galva), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 35 mm $\pm$ 0,5 mm; Baltai cinkuotas, su grąžtelio, į medį, su EPDM poveržle.	Vnt.	100
197	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
198	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
199	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
200	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
201	Kalamas medsraigtis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
202	Smeigė su metriniu ir kalamu medsraigčio sriegiu bei kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
203	Smeigė su metriniu ir kalamu medsraigčio sriegiu bei kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
204	Smeigė su metriniu ir kalamu medsraigčio sriegiu bei kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas:	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 0,5 mm.		
205	Medsraigtis (šešiakampe galva) su nailoniniu kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
206	Medsraigtis (šešiakampe galva) su nailoniniu kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
207	Medsraigtis (šešiakampe galva) su nailoniniu kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 120 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
208	Medsraigtis (įleidžiama galva) su kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 35 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
209	Medsraigtis (įleidžiama galva) su kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
210	Medsraigtis (įleidžiama galva) su kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 60 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
211	Medsraigtis (šešiakampe galva), poveržle ir nailoniniu kaščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 70 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
212	Kaištis su kilpiniu kabliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 65 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
213	Medsraigtis (įleidžiama galva) su nailoniniu kaiščiu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm; Gipso kartono plokštėms.	Vnt.	100
214	Universalus nailoninis kaištis su kilpa, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 64 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
215	Universalus nailoninis kaištis su kilpa, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4,5 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 85 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
216	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 30 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
217	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
218	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
219	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 14 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 80 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100
220	Nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 16 mm $\pm$ 0,2 mm; Ilgis: 100 mm $\pm$ 0,5 mm.	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
221	Universalus nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 35 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
222	Universalus nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 6 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
223	Universalus nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
224	Prailegintas nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 100 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
225	Prailegintas nailoninis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 120 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
226	Kaištis į gipso kartono plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
227	Nailoninis kaištis į gipso kartono plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 15 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 23 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
228	Metalinis kaištis į gipso kartono plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 15 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 29 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
229	Metalinis kaištis į gipso kartono ar tuščiavidures plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 38 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
230	Metalinis kaištis į gipso kartono ar tuščiavidures plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 52 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
231	Metalinis kaištis į gipso kartono ar tuščiavidures plokštes, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 5 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 58 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
232	Kaištis su plastikine vinimi termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti (kalamas), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 200 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
233	Kaištis su plastikine vinimi termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti (kalamas), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 220 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
234	Kaištis su metaline vinimi ir plastikine galva termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti (išukamas/iškalamas), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 200 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
235	Kaištis su metaline vinimi ir plastikine galva termoizoliacinėms medžiagoms tvirtinti (išukamas/iškalamas), kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 260 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
236	Spiralinis putų polistireno kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 28 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm.	Vnt.	100
237	Montavimo kyli, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 90x30x15 mm (± 2 mm).	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
238	Montavimo kyelis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 90x30x17,5 mm (± 2 mm).	Vnt.	100
239	Montavimo kyelis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 90x30x20 mm (± 2 mm).	Vnt.	100
240	Montavimo kyelis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 149x45x30 mm (± 2 mm).	Vnt.	100
241	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm (± 5 mm); Storis: 1 mm ($\pm 0,1$ mm)	Vnt.	100
242	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm (± 5 mm); Storis: 2 mm ($\pm 0,1$ mm)	Vnt.	100
243	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm (± 5 mm); Storis: 3 mm ($\pm 0,1$ mm)	Vnt.	100
244	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm (± 5 mm); Storis: 4 mm ($\pm 0,1$ mm)	Vnt.	100
245	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm (± 5 mm); Storis: 5 mm ($\pm 0,1$ mm)	Vnt.	100
246	Išlyginamoji kaladėlė, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 100x30 mm (± 5 mm); Storis: 6 mm ($\pm 0,1$ mm)	Vnt.	100
247	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm 0,2$ mm; Ilgis: 50 mm $\pm 0,5$ mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
248	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm 0,2$ mm; Ilgis: 75 mm $\pm 0,5$ mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
249	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm 0,2$ mm; Ilgis: 95 mm $\pm 0,5$ mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
250	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm 0,2$ mm; Ilgis: 75 mm $\pm 0,5$ mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
251	Inkarinis varžtas su žiedu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm 0,2$ mm; Ilgis: 92 mm $\pm 0,5$ mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
252	Rankovinis inkaras su varžtu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm 0,2$ mm; Ilgis: 80 mm $\pm 0,5$ mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
253	Rankovinis inkaras su varžtu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm $\pm 0,2$ mm; Ilgis: 100 mm $\pm 0,5$ mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
254	Rankovinis inkaras su varžtu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm 0,2$ mm; Ilgis: 70 mm $\pm 0,5$ mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
255	Rankovinis inkaras su varžtu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm $\pm 0,2$ mm; Ilgis: 100 mm $\pm 0,5$ mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
256	Rankovinis inkaras su varžle, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm 0,2$ mm;	Vnt.	100

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Ilgis: 40 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.		
257	Rankovinis inkaras su veržle, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 65 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
258	Rankovinis inkaras su veržle, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 50 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
259	Rankovinis inkaras su veržle, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 12 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 75 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
260	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M4.	Vnt.	100
261	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M5.	Vnt.	100
262	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M6.	Vnt.	100
263	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M8.	Vnt.	100
264	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M10.	Vnt.	100
265	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M12.	Vnt.	100
266	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M14.	Vnt.	100
267	Žalvarinis kaištis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: M16.	Vnt.	100
268	Rankovinis inkaras su kilpa, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
269	Rankovinis inkaras su kilpa, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 10 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 60 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
270	Rankovinis inkaras su kabliu, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm ± 0,2 mm; Ilgis: 45 mm ± 0,5 mm; Cinkuotas.	Vnt.	100
271	Kniedė (užtraukiama), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,2 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 8 mm ± 0,2 mm; Sudėtis: aliuminis/plienas.	Vnt.	100
272	Kniedė (užtraukiama), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 10 mm ± 0,2 mm; Sudėtis: aliuminis/plienas.	Vnt.	100
273	Kniedė (užtraukiama), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 4 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 16 mm ± 0,2 mm; Sudėtis: aliuminis/plienas.	Vnt.	100
274	Tolinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 2 mm ± 0,1 mm; Ilgis: 25 mm ± 0,2 mm; Cinkuotas.	kg	1
275	Statybinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,4 mm ± 0,1 mm;	kg	1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Ilgis: 25 mm $\pm$ 0,2 mm; Cinkuotos.		
276	Statybinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,6 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 40 mm $\pm$ 0,2 mm; Cinkuotos.	kg	1
277	Statybinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 70 mm $\pm$ 0,2 mm; Cinkuotos.	kg	1
278	Statybinės vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 3,5 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 90 mm $\pm$ 0,2 mm; Cinkuotos.	kg	1
279	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 16 mm $\pm$ 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	100
280	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 25 mm $\pm$ 0,2 mm; Balto cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	100
281	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 30 mm $\pm$ 0,2 mm; Geltonai cinko, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	100
282	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 38 mm $\pm$ 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	100
283	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 45 mm $\pm$ 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	100
284	Šaudomos apdailos vinys, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 1,2 mm $\pm$ 0,1 mm; Ilgis: 50 mm $\pm$ 0,2 mm; Geltonai cinkuotos, J tipas, 0 laipsnių.	Vnt.	100
285	Kabė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Tipas: 53 arba analogas; Ilgis: 6 mm $\pm$ 0,2 mm.	Vnt.	1000
286	Viola armatūrai rišti, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Storis: 1,2 mm $\pm$ 0,2 mm ; Ilgis: 140 mm $\pm$ 5 mm.	Vnt.	1000
287	Atkaitinta viola, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Storis: 1,2 mm $\pm$ 0,2 mm.	kg	5
288	Montažinis kampainis, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 50x50x35x2,5 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.	Vnt.	10
289	Montažinis kampainis, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 70x70x55x2,5 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.	Vnt.	10
290	Montažinis kampainis su standumo briauna, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 50x50x35x2 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.	Vnt.	10
291	Montažinis kampainis su standumo briauna, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 50x50x50x2 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.	Vnt.	10
292	Montažinis kampainis su standumo briauna, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas:	Vnt.	10

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis
	Matmenys: 70x70x55x2 mm $\pm$ 0,2 mm Cinkuotas.		
293	Montažinė stačiakampė perforuota juosta, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Juostos plotis: 12 mm $\pm$ 2 mm Cinkuota.	Vnt.	10
294	Lyno suspaudiklis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 3 mm $\pm$ 0,5 mm Aliuminis.	Vnt.	100
295	Lyno suspaudiklis, kuris turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 3 mm $\pm$ 0,5 mm Cinkuotas, plokščias.	Vnt.	100
296	Lyno apsauginė detalė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 3 mm $\pm$ 0,5 mm Cinkuota.	Vnt.	100
297	Lyno tempiklis (kilpa-kablys), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5 mm Cinkuotas.	Vnt.	100
298	Lyno tempiklis (kilpa-kilpa), kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Skersmuo: 8 mm $\pm$ 0,5 mm Cinkuotas.	Vnt.	100
299	Aliuminis glaistymo kampas, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 25x25x2500 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	20
300	Aliuminis glaistymo kampas, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Matmenys: 25x25x3000 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	20
301	Sieninė gembė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: U formos (30x30 mm $\pm$ 0,5 mm), cinkuota; Ilgis: 250 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	10
302	Sieninė gembė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: U formos (30x30 mm $\pm$ 0,5 mm), cinkuota; Ilgis: 300 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	10
303	Sieninė gembė, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: U formos (30x30 mm $\pm$ 0,5 mm), cinkuota; Ilgis: 400 mm $\pm$ 2 mm	Vnt.	10
304	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 20-32 mm; Cinkuota.	Vnt.	100
305	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 25-40 mm; Cinkuota.	Vnt.	100
306	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 32-50 mm; Cinkuota.	Vnt.	100
307	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 40-60 mm; Cinkuota.	Vnt.	100
308	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 50-70 mm; Cinkuota.	Vnt.	100
309	Vamzdžių sąvarža, kuri turi tenkinti tokias technines charakteristikas: Dydis: 60-80 mm; Cinkuota.	Vnt.	100

Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. **Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus.**

2. Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: 25000 Eur su PVM.
3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). Planuojama prekių tiekimo sutartis 24 mėn. laikotarpiui.