

D-1		matmenys 270/220x 115 cm	1 vnt.	Durys kairinės išorinės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. PVC profilių. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatyti norminį dydį - 1,60 W(m2K). Patikimas užraktas.
D-2		matmenys 270/220x 115 cm	1 vnt.	Durys dešininės išorinės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. PVC profilių. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatyti norminį dydį - 1,60 W(m2K). Patikimas užraktas.
D-3		matmenys 210x100 cm	1 vnt.	Durys kairinės išorinės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. Dvisienės plieninės. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatyti norminį dydį - 1,60 W(m2K). Patikimas užraktas. Durys dažytos pusiau blizgiais alkidiniais dažais. Spalva - pilka RAL7015
D-4		matmenys 290/220x 105 cm	1 vnt.	Durys kairinės išorinės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. PVC profilių. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatyti norminį dydį - 1,60 W(m2K). Patikimas užraktas. Durys atidaromos į vidų. 90 m aukščio metalinė atitvara; Lango ribotuvai; Saugūs stiklai
D-5		matmenys 270/220x 115 cm	2 vnt.	Durys dešininės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. PVC profilių.
D-6		matmenys 210x115 cm	6 vnt.	Durys dešininės vidinės Skydinės medinės konstrukcijos Rakinamos
D-7		matmenys 210x115 cm	6 vnt.	Durys kairinės vidinės Skydinės medinės konstrukcijos Rakinamos.
D-8		matmenys 210x115 cm	2 vnt.	Durys kairinės vidinės Atsparios drėgmei Skydinės medinės konstrukcijos Rakinamos

D-9		matmenys 210x100 cm	11 vnt.	Durys dešininės vidinės Atsparios drėgmei Skydinės medinės konstrukcijos Rakinamos
D-10		matmenys 210x100 cm	4 vnt.	Durys kairinės vidinės Atsparios drėgmei Skydinės medinės konstrukcijos Rakinamos
D-11		matmenys 210x90 cm	4 vnt.	Durys dešininės vidinės. Skydinės medinės konstrukcijos Rakinamos
D-12		matmenys 210x90 cm	1 vnt.	Durys kairinės vidinės Skydinės medinės konstrukcijos Rakinamos
D-13		matmenys 210x90 cm	1 vnt.	Durys kairinės vidinės Atsparios drėgmei Skydinės medinės konstrukcijos Rakinamos
D-14		matmenys 210x100 cm	1 vnt.	Durys dešininės vidinės, priešgaisrinės C3 S200 klasės, atsparios drėgmei, rakinamos
D-15		matmenys 210x90 cm	1 vnt.	Durys dešininės vidinės, priešgaisrinės C3 S200 klasės, atsparios drėgmei, rakinamos

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS					Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) - gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros paskirties pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6, bei pastatų kapitalinio remonto projektas			
A691	PV/ PDV	R. M. PREIKŠIENĖ		2024	brėžinys	laida		
	architektė	L. TAMULYNAITĖ		2024	GLOBOS NAMŲ (01) DURŲ GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS		0	
LT	statytojas	VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ			brėžinio žymuo	20/2024-01-TP-SA-SŽ-1	lapas 1	lapų 1