

**LIETUVOS KARIUOMENĖS
KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ**

TVIRTINU

Aviacijos bazės Štabo viršininkas


mjr. Andrius Radevičius

2025 m. d.

**RATINIO TRAKTORIAUS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. liepos 17 d. Nr. 03-201(5,1-18)
Šiauliai

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Ratinis traktorius skirtas II paieškos ir gelbėjimo posto teritorijos priežiūrai.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Greitis. Traktoriaus maksimalus greitis ne mažesnis nei 20 km/h.

2.2. Valdymas. Traktorių valdo vienas operatorius-vairuotojas.

2.3. Ratinis. Su kabina.

2.4. Kabina. Pritaikyta komfortabiliam operatoriaus darbui tiek žiemos, tiek vasaros sąlygomis. Priekinio ir galinio stiklo valytuvas, priekinis stiklas su apiplovimo funkcija, kabina su šildymo ir oro kondicionavimo sistema, reguliuojama (vairuotojo-operatoriaus) sėdynės sėdimoji dalis ir sėdynės nugaros atrama.

2.5. Ant traktoriaus kabinos turi būti sumontuoti galinio, bei šoninio matymo vaizdo veidrodžiai, įrengti darbiniai žibintai kabinos viršuje tiek priekyje tiek gale (reikalingi saugiam darbui tamsiu paros metu) ant kabinos sumontuotas oranžinės spalvos švyturėlis.

2.6. Variklis. Traktoriaus variklis – vidaus degimo, aušinamas skysčiu, naudojantis dyzelinius degalus (F-54) ir standartinius tepalus. Variklis turi užsivesti užvedimo raktu ar užvedimo mygtuku, be papildomos įrangos ar paruošimo. Variklio galia ne mažesnė nei 74 kW.

2.7. Važiuklė. Dviašė transporto priemonė su dviem varančiaisiais tiltais (4x4), automatine arba pusiau automatine pavarų dėže.

2.8. Elektros įranga. Elektros įranga – 12 V.

2.9. Degalų bakas. Traktoriuje turi būti sumontuotas degalų bakas toks, kad traktorius, nepasipildęs degalų, visais darbo režimais galėtų dirbti ne mažiau kaip 8 darbo valandas.

2.10. Kontrolės prietaisų skydelis. Traktoriaus kontrolės prietaisų skydelis turi būti įrengtas gamyklos gamintojo. Numatyti pagrindinių agregatų ir mechanizmų darbo režimų kontrolės prietaisai: variklio aušinimo skysčio temperatūros, alyvos slėgio, baterijos krovimo, darbo valandų skaitiklis.

2.11. Traktorius turi būti naujas, (pagamintas ne seniau kaip 1 metai iki pristatymo dienos), ne eksperimentinis (ne vienetinis), o serijinis, visiškai sukomplektuotas ir paruoštas eksploatuoti, atitinkami traktoriaus agregatai užpildyti alyva.

2.12. Traktorius turi būti aprūpintas visais kasdieninei techninei priežiūrai atlikti reikalingais įrankiais, prietaisais ir remontiniais detalių komplektais, jei tokiais komplektuoja

gamintojas. Eksploataciją, priežiūrą ir aptarnavimą reglamentuojanti literatūra ir techninė dokumentacija turi būti pateikta knygoje bei elektroninėje laikmenoje lietuvių, anglų kalba.

2.13. Traktorius turi turėti priekinę trijų taškų hidraulinę pakabą.

2.14. Traktorius turi turėti galinę trijų taškų hidraulinę pakabą, darbinį veleną (540/1000 aps. min.).

2.15. Traktorius privalo būti paruoštas eksploatuoti viešajame eisme, pagal galiojančius kelių eismo taisyklių reikalavimus.

3. Garantiniai reikalavimai:


Traktoriui ir jo mechanizmams turi būti suteikta ne trumpesnė nei 3 (trijų) metų garantija. Garantinio laikotarpio metu atsiradus trūkumams ar gedimams (defektams) ne dėl pirkėjo kaltės, tiekėjas privalo pašalinti atsiradusius gedimus savo sąskaita per 5 darbo dienas nuo pirkėjo pranešimo elektroniniu paštu gavimo. Traktoriaus garantinis aptarnavimas atliekamas eksploatuojančioje organizacijoje arba tiekėjo servise.

4. Papildoma informacija:

4.1. Traktorius, turi būti pristatomas nemokamai, adresu: Veiverių g. 132, Kaunas.

4.2. Personalo mokymas. Po traktoriaus perdavimo turi būti numatytas personalo (4 žmonių), eksploatuojančio ir atliekančio traktoriaus techninį aptarnavimą, mokymas.

Parengė
II paieškos ir gelbėjimo posto viršininkas



srž. Tomas Kudarauskas