

CVP IS pirkimo numeris	4708852
Pirkimo būdas arba priemonė	Skelbiama apklausa
Pirkimo objekto dalis	I p.o.d. - Smėlio ir druskos mišinys Vilniaus regione; II p.o.d. - Smėlio ir druskos mišinys Kauno regione; III p.o.d. - Smėlio ir druskos mišinys Šiaulių regione; IV p.o.d. - Smėlio ir druskos mišinys Klaipėdos regione
Pirkimo pavadinimas	29798 Smėlio ir druskos mišinys

*toliau bendrai – Pirkimas

PRAŠYMAS (-AI) PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

UAB „LTG Kompetencijų centras“ (toliau – KC), vadovaudamasi Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymą (-us):

Eil. Nr.	Klausimas/ prašymas*	Atsakymas**
1.	<p>Laba diena,</p> <p>Dėl Pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos priedo Nr.1 Pirma. "Smėlio ir druskos mišinio techninių parametrų atitikties lentelė", Užsakovo reikalaujama parametro reikšmė" neatitinka kelių priežiūros medžiagoms taikomų reikalavimų: AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS ŽIEMĄ MEDŽIAGŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA KPŽM 23 ". Daugelis Jūsų įvardintų parametrų realybėje negalimi, todėl specifikacija tikslintina. Be kita ko, visi žiemos kelių priežiūros produktai, naudojami Lietuvoje, turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus: techninė druska ir jos mišiniai turi atitikti bendruosius LST EN 16811-1 standarto reikalavimus. Šiame standarte nurodyta leistina veikliosios medžiagos koncentracija, kitų medžiagų leistinos ribinės vertės, o taip pat ir medžiagų granulometrija.</p> <p>Antra. To paties aprašo VI SKYRIUS, REIKALAVIMAI DRUSKŲ IR FRIKCINIŲ BARSTYMO MEDŽIAGŲ MIŠINIAMS 25.4. Kuo mišinyje druskų yra daugiau, tuo slidumo kelyje šalinimo efektyvumas yra didesnis. Rekomenduojama gaminti koncentruotus smėlio ir druskos mišinius, kuriuose druskų sudarytų 20–40 masės procentų.</p> <p>Tokiu būdu, Jūsų pirkimo dokumentuose nurodytas reikalavimas, kad mišinyje būtų 15 proc. techninės druskos, ne tik neatitinka</p>	<p>KC informuoja, kad atsižvelgiant į Techninių reikalavimų aprašą TRA KPŽM 23 (toliau – Aprašas), pakoreguotas Pirkimo Techninės specifikacijos (toliau – TS) priedas Nr. 1 <i>Smėlio ir druskos mišinio techninių parametrų atitikties lentelė</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 punktas <i>Sudėtis</i> išdėstomas tokia redakcija: akmens druska (NaCl) ne mažiau 15 proc. ir plautas smėlis ne daugiau 85 proc. 1.2 punktas <i>Plauto smėlio dalelių dydis</i> išdėstomas tokia redakcija: nuo 0,063 mm iki 8 mm. 1.3 punktas <i>Plauto smėlio smulkiųjų, stambiųjų dalelių dydis</i> išdėstomas tokia redakcija: <0,063 mm dalelės negali viršyti masės 3 procentų. Dalelių, didesnių kaip 5 mm, dalis negali viršyti masės 10 procentų. 1.4 punktas <i>Akmens druskos dalelių dydis</i> išdėstomas tokia redakcija: nuo 0,10 mm iki 8 mm. 1.5 punktas <i>Akmens druskos sudėtis</i> išdėstomas tokia redakcija: leistinas gamybos nuokrypis yra iki 5 masės procentų (smulkiosios dalelės, mažesnės nei 0,125 mm, ir dalelės, didesnės nei 5 mm, kartu sudėjus). 1.7 punkto <i>Mišinio sudėtis</i> pavadinimas ir <i>mato vnt.</i> keičiami atitinkamai į <i>Mišinio priemaišos ir procentas</i> bei punktas išdėstomas tokia redakcija: humusinių medžiagų, molio, dumblo ir kt. neturi būti daugiau nei 3 %. <p>Taip pat KC informuoja, kad TS 3.1.2 punktas išdėstomas tokia redakcija:</p> <p>3.1.2. Prekės turi būti kokybiškos, tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal</p>

	valstybinio reguliavimo dokumentų reikalavimų, bet ir riboja konkurenciją, prisirišant prie vieno gamintojo receptūros. Gaminamuose mišiniuose druskos gali būti ir 20, ir 25, ir 30 ir 40 proc. ir tt. Siekiant, kad būtų sudarytos lygiavertės konkurencijos sąlygos visiems rinkos dalyviams, nuostatą dėl druskos dalies mišinyje formuluotina sekančiai: mišinyje turėtų būti ne mažiau kaip 20 proc. techninės druskos. Pagarbiai,	jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas. TS papildyta 3.1.5 ir 3.1.6 punktais: 3.1.5. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančio standarto LST EN 16811-11 reikalavimus. 3.1.6. Rekomenduojama vadovautis Lietuvos automobilių kelių direkcijos „Automobilių kelių priežiūros žiemą medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA KPŽM 23“ aktualios redakcijos reikalavimais.
2.	Labą diena. Ar reikalingas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas?	KC nereikalauja su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tačiau Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 skyriaus lentelėje numatyta, kad jei Tiekėjas, pakviestas sudaryti sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis turės sumokėti numatyto dydžio baudą.

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo Techninė specifikacija yra tikslinama vėliau negu likus 1 darbo dienai iki galutinės Pirminių pasiūlymų pateikimo datos, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas.

Informacija apie pakeistą Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS.

Priedama:

1. Techninė specifikacija (redakcija nuo 2025-10-06);
2. Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 Smėlio ir druskos mišinio techninių parametru atitikties lentelė (redakcija nuo 2025-10-06).