

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	Rinkos konsultacija dėl planuojamo "Virtuvės įranga" pirkimo	
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-06-12 Nr. 3174743	
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-06-12 iki 2025-07-01	
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS	
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS		
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1	
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ		
Tiekėjo siūlomos pastabos dėl prekių pristatymo termino	Perkančiosios organizacijos sprendimas	
Kadangi dalis įrangos yra gaminama pagal užsakymą, o dalis užsakoma ir turi atvykti, kiekis yra ganėtinai nemažas, logiškas pristatymo laikas yra 4 mėn.	Perkančioji organizacija nustato 4 mėnesių pristatymo terminą	
Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui		

Prekės / pirkimo dalies pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjų siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
1. Konvejerinė juosta patiekalų porcionavimui	5. Rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo konstrukcinių elementų. 6. Juosta šliaužia plokšte. 9. Pagrindinis jungiklis skirstomųjų skydelių spintelėje 10. Maksimalus vežamas svoris visu ilgiu – ne mažiau 300kg.	5. Konstrukcija AISI304 6. Kadangi juosta šliauž per plokštę, iškart kils klausimas, kad žmogus gali įkišti pirštą, ranką, skverną ar šiaip kažką tarp juostos ir plokštės. Reikia numatyti apsaugas, kad to nebūtų galima padaryti. 9. IP66 dažnio keitiklis ant konvejerio šono 10. Maksimalus vežamas svoris visu ilgiu – iki 300kg.	5. Perkančioji sutinka tikslinti reikalavimą, nurodant, kad konstrukcija būtų ne žemesnės klasės nei AISI304. 6. Netenkiname, nes reikalavimas perteklinis, siaurinantis techninę specifikaciją. 9. Reikalavimas netenkinamas, nes keitiklis ant konvejerio šono yra papildomas trukdis darbuotojams.

	11. Greitis reguliuojamas nuo 2 iki 13 m/min juosta 1,5 mm	11. Greitis reguliuojamas dažnio keitiklio pagalba. Min 30hz – Max 60hz 12. Juostos linijos greitis 6 m/min. 13. Juosta pvc žalia 1,5mm storio	10. Reikalavimas netenkinamas, nes PO praktikoje yra naudojamos didesnės apkrovos. 11. Reikalavimas tikslinamas. Greitis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 4 iki 10 m/min. Techninė specifikacija tikslinama perkančiosios organizacijos iniciatyva, nustatant reikalavimus juostai: lengvai plaunama, atspari riebalams ir drėgmei.
2. Terminiai padėklai su dangčiais	3. 1 skyrius talpina lėkštes/dubenėlius ne mažiau Ø210x185x150mm. 4. 2 skyrius talpina lėkštes/dubenėlius ne mažiau Ø 185x150mm 5. 3 skyrius talpina lėkštes/dubenėlius ne mažiau Ø210x185x150mm. 6. 4 skyrius talpina lėkštes/dubenėlius ne mažiau Ø 130mm	<u>3. Pirmas skyrius talpina lėkštes / dubenėlius Ø210</u> <u>4. Antras skyrius talpina lėkštes / dubenėlius Ø 150mm</u> <u>5. Trečias skyrius talpina lėkštes / dubenėlius Ø130mm</u> <u>6. Ketvirtas skyrius talpina lėkštes / dubenėlius Ø 105mm</u> <i>Nuoroda į produktą:</i> https://www.melform.com/en/refrigerated-and-insulated-containers/products-catalog/passive-insulated-containers/thermax-en/insulated-tray-ts-50-with-integral-lid-for-melamine-dishes-and-bowls/?attribute_pa_disponibilita_variazione=catalog	Reikalavimas netenkinamas, nes padėklai turi tikti PO turimiems indams.
3. Vežimėlis padėklams 3-jų dalių su kreipiančiosiomis	Pritaikytas gabenti termo padėklus su maistu horizontalioje padėtyje. Vežimėlis turi būti pagamintas iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. Rėmas turi būti kvadratinio profilio tipo. Profilio matmenys 25x25mm ±5mm, iš nerūdijančio plieno. Bendra talpa 30vnt. termo padėklų. Vežimėlis turi	<u>Nerūdijančio plieno (AISI 304) vežimėlis termo padėklams gabenti horizontalioje padėtyje. Trigubas (3x10), 3 padėklus fiksuojantys užraktai 4 guminiai ratukai iš kurių 2 su fiksatoriais. Išmatavimai: 1140x610x1600 mm</u>	Tiekėjų siūloma prekė turi atitikti PO iškeltus reikalavimus, tiekėjo siūlomi patikslinimai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių.

	<p>būti padalintas į 3 skyrius su 10 porų kreipiančiųjų, iš L formos profilio 20x20mm su nugarine atrama - borteliu. Kiekvienas skyrius talpina po 10 padėklų. Ratukai su platforminiu tvirtinimu ne mažiau Ø125mm. Ratukai turi būti su gumuotu paviršiumi. Su dviem blokatoriais. Turi būti fiksavimo mechanizmas pakrautiems padėklams užfiksuoti. Vežimėlio matmenys: (I x P x A) 1140x610x1600mm ±20mm.</p>		
--	--	--	--

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui ir prekių pristatymo terminui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija iš dalies atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas.