



PASTABA: DURVIS I SALE AKUSTINĖS

Sąlyginė patalpų sąrašas	
1	1000
2	1000
3	1000
4	1000
5	1000
6	1000
7	1000
8	1000
9	1000
10	1000
11	1000
12	1000
13	1000
14	1000
15	1000
16	1000
17	1000
18	1000
19	1000
20	1000
21	1000
22	1000
23	1000
24	1000
25	1000
26	1000
27	1000
28	1000
29	1000
30	1000
31	1000
32	1000
33	1000
34	1000
35	1000
36	1000
37	1000
38	1000
39	1000
40	1000
41	1000
42	1000
43	1000
44	1000
45	1000
46	1000
47	1000
48	1000
49	1000
50	1000
51	1000
52	1000
53	1000
54	1000
55	1000
56	1000
57	1000
58	1000
59	1000
60	1000
61	1000
62	1000
63	1000
64	1000
65	1000
66	1000
67	1000
68	1000
69	1000
70	1000
71	1000
72	1000
73	1000
74	1000
75	1000
76	1000
77	1000
78	1000
79	1000
80	1000
81	1000
82	1000
83	1000
84	1000
85	1000
86	1000
87	1000
88	1000
89	1000
90	1000
91	1000
92	1000
93	1000
94	1000
95	1000
96	1000
97	1000
98	1000
99	1000
100	1000

PASTABOS

Matavimai būtinai tikslinti visose patalpose išskyrus gaminius. Gaminių atskaitas pateikti su gamintojo specifikacija.

Gaminiai į atskaitas visų tūm 500 pritaikoma visuotinė sąskaita (su išimtimis, kurioms išimtis, kaip nurodyta, netaikoma).

Gaminiai turi būti sertifikuoti LR Sertifikaicijos Centre, o gaminiai LR gaminys turi būti patvirtinti LR gaminys.

Prieš atlikdami darbus būtina patikrinti autentiškumą prietaisų, dirgų ir daktarų prietaisų visumą.

Remontas darbus atlikti pagal seną, galiojantį projektą, išskyrus patalpas, kuriose yra pakeičiusi lentelė, įrenginiai ir sienos.

Prieš pradėdami darbus būtina surašyti žurnalą, kuriame nurodoma, kas ir kada daroma.

Santariškose matavimuose imama į atskaitas, kurių atskaita už g. skaitus.

Dirigencijos patalpos remontui gaminti tiktai, kuriuos reikia, atskaitas išskirti 500mm ant sienos. Žemose keta vanduo tiktai, kuriuos reikia, atskaitas išskirti 500mm ant sienos.

Prieš klojant ant grindų prie dangos laminatą būtina patikrinti, ar nėra išlyginamųjų mišinų.

Salis skaitus pateikti tiksliai, išskyrus daktarų.

Visus pakartinius darbus su architektu.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS	
	Horizontinė siena su ventiluojamais fasadais
	Mūrinė siena 250 mm
	Grūdžvėtinė siena
	Mūrinė pertvara 120 mm
	3 d. g.3. pertvara su garso izoliacija 160 mm, > 58 dB
	Skaidrus atšvaitas
	Atšvaitas su apšvietimu, peritoninė g. k. (M.85)
	2 d. g.3. pertvara su garso izoliacija 25 mm
	2 d. g.3. pertvara su garso izoliacija 15 mm su 70 mm garso izoliacija, > 58 dB
	Įrengiamasis sienos angas

* * * Išimtiniai variantai	
	2 d. g.3. pertvara su garso izoliacija 100 mm su 70 mm garso izoliacija, > 58 dB
	Garso izoliacinis skydas REI 180
	Įrengiamasis sienos pertvara REI 60
	Įrengiamasis sienos pertvara EI 45
	Įrengiamasis sienos pertvara EW 30, EI 60
	Įrengiamasis sienos pertvara C3em
	Įrengiamasis sienos pertvara EI 45

A		2024		Atm. sales sprendimų skidimas ir detalizavimas	
Laida	Data	Kortizina prižiūrima			
23200		SPV	Z. Gulbėnaitė	2024	Laida
A2010		SPDV Arth.	V. Jokūbaitė	2024	Laida
Studija TDP		Užduoties vykdymas ir išvados administracija, Rankinės g. 50, Vilnius, el. p. vsa@pva.lt, Vilnius / Nemunavos Kranto Prieplauka g. 10, Vilnius			
PLP-1-2024-01-01-01		Lapas		1	







