

Akustinės pakabinamos lubos - mineralinė plokštė	
Medžiaga	Mineralinė plokštė
Spalva	Balta (RAL 9010). Tikslī spalva derinama darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius
Matmenys	1200x600x15 mm standartinių matmenų
Degumo klasė	A2-s1, d0
Garso sugertis	Garso sugerties klasė A. Garso sugerties koeficientas 0,95 (A tipo briauna)
Atsparumas drėgmei	A klasė, santykinė drėgmė iki 70% 25°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą.
Šviesos atspindėjimas	Plokščių atspindžio koeficientas 72%.
Konstruktyvas	Lubos montuojamos naudojant Connect T24 C1 konstrukciją, bei jos priedus (jei reikia).
Valymas	Sausas valymas ir siurbimas kasdien.

Higieninės pakabinamos lubos - mineralinė plokštė atspari drėgmei	
Medžiaga	Mineralinė plokštė
Spalva	Balta (RAL 9010). Tikslī spalva derinama darbo projekto metu pateikiant pavyzdžius
Matmenys	600x600x20 mm standartinių matmenų
Degumo klasė	C-s1, d0
Garso sugertis	Garso sugerties klasė A. Garso sugerties koeficientas 0,95 (A tipo briauna)
Atsparumas drėgmei	C klasė, santykinė drėgmė iki 95% 30°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą
Šviesos atspindėjimas	86%.
Konstruktivas	Antikorozinis konstruktyvas C3, skirtas higieninių kabamųjų lubų montavimui, padengtos antikorozine danga
Valymas	Sausas valymas, siurbimas ir drėgnas valymas kasdien. Plovimas aukšto ir žemo slėgio srove ir valymas garais. Atlaiko valymą vandenilio peroksido garais ir suderinamas su UV-C dezinfekcija, BIFMA HCF 8.1-2019