

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas
2024-05-09 Nr. TS-95-(5.6.3E)

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Andrius Jacina

ELEKTROMECHNINIŲ ĮRANKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024-05- Nr. TS-
Marijampolė

Prekių sąrašas	Perkamos prekės aprašymas
Akumuliatorinis suktuvas-gręžtuvas	Akumuliatorinis suktuvas-gręžtuvas skirtas sukuti varžtus ir gręžti skylės. Akumuliatoriaus tipas – Li-ion; Akumuliatoriaus talpa – ne mažiau kaip 2 Ah; Akumuliatoriaus galia – ne mažiau kaip 18 V; Akumuliatorių kiekis – 2 vnt.; Svoris – ne daugiau kaip 2 kg; Komplekte turi būti lagaminas, akumuliatoriaus įkroviklis, suktuvas-gręžtuvas, papildomas akumuliatorius
Akumuliatorinis kampinis šlifuko	Akumuliatorinis kampinis šlifuko skirtas pjauti, šlifuoti ir šveisti metalą. Akumuliatoriaus tipas: Li-ion; Akumuliatoriaus talpa – ne mažiau kaip 4 Ah; Akumuliatoriaus galia – ne mažiau kaip 18 V; Akumuliatorių kiekis – 2 vnt.; Svoris – ne daugiau kaip 3 kg; Veleno skersmuo – 22,23 mm; Disko skersmuo – 125 mm; Komplekte turi būti lagaminas, akumuliatoriaus įkroviklis, šlifavimo diskas, papildomas akumuliatorius.
Akumuliatorinis grandininis pjūklas	Pjūklo variklis turi būti be anglinių šepetėlių; Turi būti grandinės įtempimo sistema be įrankių; Turi būti automatinė grandinės tepimo sistema; Apsauginis stabdis, kai pjūklas yra pakeltas; Turi būti saugos jungiklis; Pjovimo juosta – ne mažiau kaip 400 mm; Pjaunamos medienos skersmuo – iki 380 mm; Sukimosi greitis – ne mažiau kaip 8000 sūkių per min.; Grandinės greitis – ne mažiau kaip 15 m/s.; Grandinės parametrai: Ilgis 400 mm/16“; Narelių skaičius – 57;

	<p>Narelių žingsnis – 3/8“; Grandinės storis – 1,3 mm; Įtampa – 2x18 V; Akumuliatorius – ne mažiau kaip 4 Ah; Alyvos bako talpa – 250 ml; Svoris ne didesnis kaip 6 kg; Komplekte turi būti du akumuliatoriai ir dvigubas įkroviklis.</p>
Akumuliatorinis tepimo švirkštas	<p>Turi būti fiksuojamas jungiklis ir integruotas LED šviestuvas; Švirkšto svoris – ne didesnis kaip 6 kg; Maksimalūs matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 500x150x300 mm; Minimalus darbinis slėgis – 600 bar; Minimalus lanksčios žarnos ilgis – 1 m; Turi būti reguliuojamas greitis; Akumuliatoriaus tipas – Li-ion; Akumuliatoriaus talpa – ne mažiau kaip 4 Ah; Akumuliatoriaus galia – ne mažiau kaip 18 V; Akumuliatorių kiekis – 2 vnt.; Komplektą turi sudaryti lagaminas, akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorinis tepimo švirkštas, papildomas akumuliatorius.</p>

Štabo ir aprūpinimo kuopos vadas

kpt. Aurimas Bielskas