

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS  
TURTO VALDYMO IR APRŪPINIMO SKYRIUS**

TVIRTINU  
ĮAT vadas  
mjr. Rimas Macutkevičius

**DARBO AVALYNĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025-11- Nr. TS-  
Rukla

**Pirkimo objektas** – darbo avalynė pastatų ir statinių remontininkams, III tiekimo klasės sandėlininkams, naftos produktų sandėlininkams, valgyklų pagalbiniams darbininkams, darbų saugos organizatoriams, administratoriams.

**1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

- 1.1 Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos.
- 1.2 Prekės turi būti pristatytos adresu: Laumės g. 3, Rukla (Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko teritorija).
- 1.3 Užsakovui pateikus užsakymą el. paštu, ar raštu, tiekėjas, ne vėliau kaip per 24 val., privalo patvirtinti gautą užsakymą.
- 1.4 Tiekėjas turi paskirti atsakingą asmenį, kuris tiesiogiai koordinuos ir derins užsakymus su užsakovu (bus nurodomas prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje).
- 1.5 Išlaidos, susijusios su pakrovimu, atvežimu, pristatymu, iškrovimu, turi būti įskaičiuotos į prekių kainą.

2.1.

## 2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai
<b>Vyriški</b>		
2.1	Vasariniai darbo batai	<p>Vyriški, žemi, iki kulکشnies, skirti vasaros sezonui.  <b>Apsaugos klasė:</b> O2. SRC arba SR, E, A.                      Pusbačių liežuvis laidus orui.                      Noselė be pirštus apsaugančio metalinio ar kompozitinio intarpo, gali turėti papildomus paminkštintus užliejimus TPU nuo sumušimų bei sudraskymo.  <b>Vidpadis:</b> anatomiškai išformuotas, išimamas, antibakterinis.  <b>Pamušalas:</b> aukštos kokybės, kvėpuojantis, ilgaamžis, GORE-TEX®, HDry arba Sympatex membrana, vandens nepralaidumas.  <b>Padas:</b> dviejų sluoksnių, atsparus slydimui, sugeriantis energiją kulno srityje.  <b>Batviršis:</b> pagamintas iš natūralios odos/verstos odos, su 3D tinklelio intarpais. Batviršis juodos, pilkos, mėlynos ar kitos tamsios spalvos. Ant batviršio gali būti smulkūs įvairių spalvų intarpai/detalės.  <b>Dydžiai:</b> nuo 38 iki 48, pasirenkami užsakymo metu.  <b>Standartai:</b> EN ISO 20347:2012 arba naujesni, CE žymėjimas.</p>
2.2	Vasariniai batai darbui su naftos produktais	<p>Vyriški, žemi, iki kulکشnies, skirti vasaros sezonui, antistatiniai.  <b>Apsaugos klasė:</b> O2. FO, SRC arba SR, E, A.                      Pusbačių liežuvis laidus orui.                      Noselė be pirštus apsaugančio metalinio ar kompozitinio intarpo, gali turėti papildomus paminkštintus užliejimus TPU nuo sumušimų bei sudraskymo.  <b>Vidpadis:</b> anatomiškai išformuotas, išimamas, antibakterinis.  <b>Pamušalas:</b> aukštos kokybės, kvėpuojantis, ilgaamžis, GORE-TEX®, HDry arba Sympatex membrana, vandens nepralaidumas.  <b>Padas:</b> dviejų sluoksnių, atsparus slydimui, atsparus naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje.  <b>Batviršis:</b> pagamintas iš odos/verstos odos, su 3D tinklelio intarpais. Batviršis juodos, pilkos, mėlynos ar kitos tamsios spalvos. Ant batviršio gali būti smulkūs įvairių spalvų intarpai/detalės.  <b>Dydžiai:</b> nuo 38 iki 48, pasirenkami užsakymo metu.  <b>Standartai:</b> EN ISO 20347:2012 arba naujesni, CE žymėjimas.</p>
2.3	Žieminiai darbo batai	<p>Vyriški, vidutinio aukščio (iki 20 cm.), skirti žiemos sezonui.  <b>Apsaugos klasė:</b> O2. SRC arba SR, E, A, WR.                      Noselė be pirštus apsaugančio metalinio ar kompozitinio intarpo, gali turėti papildomus paminkštintus užliejimus TPU nuo sumušimų bei sudraskymo.  <b>Vidpadis:</b> anatomiškai išformuotas, išimamas, antibakterinis.  <b>Pamušalas:</b> aukštos kokybės, kvėpuojantis, ilgaamžis, GORE-TEX®, HDry arba Sympatex membrana, vandens nepralaidumas.</p>

		<p><b>Padas:</b> dviejų sluoksnių, atsparus slydimui, sugeriantis energiją kulno srityje.</p> <p><b>Batviršis:</b> pagamintas iš natūralios arba Nubuck'o odos. Batviršis juodos, pilkos, mėlynos ar kitos tamsios spalvos. Ant batviršio gali būti smulkūs įvairių spalvų intarpai/detalės.</p> <p><b>Dydžiai:</b> nuo 38 iki 48, pasirenkami užsakymo metu.</p> <p><b>Standartai:</b> EN ISO 20347:2012 arba naujesni, CE žymėjimas.</p>
2.4	Žieminiai batai darbai su naftos produktais	<p>Vyriški, vidutinio aukščio (iki 20 cm.), skirti žiemos sezonui, antistatiniai.</p> <p><b>Apsaugos klasė:</b> O2. FO, SRC arba SR, E, A, WR.</p> <p>Noselė be pirštus apsaugančio metalinio ar kompozitinio intarpo, gali turėti papildomus paminkštintus užliejimus TPU nuo sumušimų bei sudraskymo.</p> <p><b>Vidpadis:</b> anatomiškai išformuotas, išimamas, antibakterinis.</p> <p><b>Pamušalas:</b> aukštos kokybės, kvėpuojantis, ilgaamžis, GORE-TEX®, HDry arba Sympatex membrana, vandens nepralaidumas.</p> <p><b>Padas:</b> dviejų sluoksnių, atsparus slydimui, atsparus naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje.</p> <p><b>Batviršis:</b> pagamintas iš natūralios arba Nubuck'o odos. Batviršis juodos, pilkos, mėlynos ar kitos tamsios spalvos. Ant batviršio gali būti smulkūs įvairių spalvų intarpai/detalės.</p> <p><b>Dydžiai:</b> nuo 38 iki 48, pasirenkami užsakymo metu.</p> <p><b>Standartai:</b> EN ISO 20347:2012 arba naujesni, CE žymėjimas.</p>
<b>Moteriški</b>		
2.5	Vasariniai darbo batai	<p>Moteriški, žemi, iki kulkšnies, skirti vasaros sezonui.</p> <p><b>Apsaugos klasė:</b> O2. FO, SRC arba SR, E, A.</p> <p>Pusbačių liežuvis laidus orui.</p> <p>Noselė be pirštus apsaugančio metalinio ar kompozitinio intarpo, gali turėti papildomus paminkštintus užliejimus TPU nuo sumušimų bei sudraskymo.</p> <p><b>Vidpadis:</b> anatomiškai išformuotas, išimamas, antibakterinis.</p> <p><b>Pamušalas:</b> aukštos kokybės, kvėpuojantis, ilgaamžis, GORE-TEX®, HDry arba Sympatex membrana, vandens nepralaidumas.</p> <p><b>Padas:</b> dviejų sluoksnių, atsparus slydimui, atsparus naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje.</p> <p><b>Batviršis:</b> pagamintas iš natūralios odos/verstos odos, su 3D tinklelio intarpais. Batviršis juodos, pilkos, mėlynos ar kitos tamsios spalvos. Ant batviršio gali būti smulkūs įvairių spalvų intarpai/detalės.</p> <p><b>Dydžiai:</b> nuo 38 iki 43, pasirenkami užsakymo metu.</p> <p><b>Standartai:</b> EN ISO 20347:2012 arba naujesni, CE žymėjimas.</p>
2.6	Žieminiai darbo batai	<p>Moteriški, vidutinio aukščio (iki 20 cm.), skirti žiemos sezonui.</p> <p><b>Apsaugos klasė:</b> O2. FO, SRC arba SR, E, A, WR.</p> <p>Noselė be pirštus apsaugančio metalinio ar kompozitinio intarpo, gali turėti papildomus paminkštintus užliejimus TPU nuo sumušimų bei sudraskymo.</p> <p><b>Vidpadis:</b> anatomiškai išformuotas, išimamas, antibakterinis.</p> <p><b>Pamušalas:</b> aukštos kokybės, kvėpuojantis, ilgaamžis, GORE-TEX®, HDry arba Sympatex membrana, vandens nepralaidumas.</p> <p><b>Padas:</b> dviejų sluoksnių, atsparus slydimui, atsparus naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje.</p> <p><b>Batviršis:</b> pagamintas iš natūralios arba Nubuck odos. Batviršis juodos,</p>

		<p>pilkos, mėlynos ar kitos tamsios spalvos. Ant batviršio gali būti smulkūs įvairių spalvų intarpai/detalės.</p> <p><b>Dydžiai:</b> nuo 38 iki 43, pasirenkami užsakymo metu.</p> <p><b>Standartai:</b> EN ISO 20347:2012 arba naujesni, CE žymėjimas.</p>
2.7	Vasariniai batai darbui su naftos produktais	<p>Moteriški, žemi, iki kulkšnies, skirti vasaros sezonui, antistatiniai.</p> <p>Apsaugos klasė: O2. FO, SRC arba SR, E, A.</p> <p>Pusbačių liežuvis laidus orui.</p> <p>Noselė be pirštus apsaugančio metalinio ar kompozitinio intarpo, gali turėti papildomus paminkštintus užliejimus TPU nuo sumušimų bei sudraskymo.</p> <p>Vidpadis: anatomiškai išformuotas, išimamas, antibakterinis.</p> <p>Pamušalas: aukštos kokybės, kvėpuojantis, ilgaamžis, GORE-TEX®, HDry arba Sympatex membrana, vandens nepralaidumas.</p> <p>Padas: dviejų sluoksnių, atsparus slydimui, atsparus naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje.</p> <p>Batviršis: pagamintas iš odos/verstos odos su 3D tinklelio intarpais.</p> <p>Batviršis juodos, pilkos, mėlynos ar kitos tamsios spalvos. Ant batviršio gali būti smulkūs įvairių spalvų intarpai/detalės.</p> <p>Dydžiai: nuo 38 iki 48, pasirenkami užsakymo metu.</p> <p>Standartai: EN ISO 20347:2012 arba naujesni, CE žymėjimas.</p>
2.8	Žieminiai batai darbui su naftos produktais	<p>Moteriški, vidutinio aukščio (iki 20 cm.), skirti žiemos sezonui, antistatiniai.</p> <p>Apsaugos klasė: O2. FO, SRC arba SR, E, A, WR.</p> <p>Noselė be pirštus apsaugančio metalinio ar kompozitinio intarpo, gali turėti papildomus paminkštintus užliejimus TPU nuo sumušimų bei sudraskymo.</p> <p>Vidpadis: anatomiškai išformuotas, išimamas, antibakterinis.</p> <p>Pamušalas: aukštos kokybės, kvėpuojantis, ilgaamžis, GORE-TEX®, HDry arba Sympatex membrana, vandens nepralaidumas.</p> <p>Padas: dviejų sluoksnių, atsparus slydimui, atsparus naftos produktams, sugeriantis energiją kulno srityje.</p> <p>Batviršis: pagamintas iš natūralios arba Nubuck odos. Batviršis juodos, pilkos, mėlynos ar kitos tamsios spalvos. Ant batviršio gali būti smulkūs įvairių spalvų intarpai/detalės.</p> <p>Dydžiai: nuo 38 iki 48, pasirenkami užsakymo metu.</p> <p>Standartai: EN ISO 20347:2012 arba naujesni, CE žymėjimas.</p>

### 3. KITI REIKALAVIMAI

- 3.1 Gaminių pakuotės (kartoninės dėžės) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
- 3.2 Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ir (ar) gamintojo ir (ar), importuotojo raštiškas patvirtinimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
- 3.3 Batų dydžiai pateikiami užsakymo metu.

ĪAT Administrācijas  
Turto valdymo ir aprūpinimo sk.  
logistikos specialistē  
\_\_\_\_\_

(pareigos)

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_

Ieva Morkūniene  
(vardas ir pavardē)