



ARCHITEKTŪRINĖS DALIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1. TS-28 Fasadinės plokštės.
2. TS-29 Fasadinės cokolio plytelės.

TS-28 Fasadinės plokštės

Fasadinės plokštės yra spalvotos pluoštinio cemento plokštės padengtos akrilo sluoksniu. Plokščių techninės charakteristikos:

TECHNINĖ INFORMACIJA	STANDARTAI	
Aprašymas		
Medžiaga	EN 12467:2012	Hidrofobuotos fibrocementinės plokštės
Spalva		SA dalyje
Charakteristikos		
Bendrasis storis	EN 12467:2012	≥ 12 mm
Tankis sausos medžiagos	EN 12467:2012	$\geq 22,8$ kg/m ²
Atsparumo klasifikacija	EN 12467:2012	Ne žemesnė kaip 4 klasė
Patvarumo klasifikacija	EN 12467:2012	A kategorija
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	A2 - s ₁ , d0
Linijinis temperatūrinis išsiplėtimo koeficientas		$\leq 0,01$ mm/mK
Drėgminis išsiplėtimo koeficientas	EN 12467:2012	$\leq 1,5$ mm/m (0 ÷ 100 %)
Matmenų stabilumas 8 m ilgiui	EN 12467:2012	$\pm 2,5$ mm
Atsparumas lenkimui išilgai pluošto	EN 12467:2012	≥ 24 N/mm ²
Atsparumas lenkimui skersai pluošto	EN 12467:2012	≥ 17 N/mm ²

TS-29 Fasadinės cokolio plytelės

Klinkerio plytelės pagamintos sauso presavimo būdu, rektifikuotos. Turi būti tinkamos eksploatuoti lauko sąlygomis. Plytelių techninės charakteristikos:

TECHNINĖ INFORMACIJA	STANDARTAI	
Aprašymas		
Medžiaga		Klinkeris
Spalva		SA dalyje
Charakteristikos		

GA60-04-TDP-SA-TS

Lapas	Lapų	Laida
1	2	0



Paviršius		matinis
Storis		$\geq 9 \text{ mm}$
Vandens įgeriamumas	EN ISO 10545-3	$\leq 6 \%$
Atsparumas dilimui	EN ISO 10545-3	$\leq 130 \text{ mm}^2$
Atsparumas šalčiui	EN ISO 10545-12	$\geq \text{F100 ciklų}$
Reakcija į ugnį	EN 13501-1	A1 - s ₁ , d0
Atsparumas rūgštims	EN ISO 10545-13	LA(V) klasė
Laužimo jėga	EN ISO 10545-4	$\geq 1000 \text{ N}$
Atsparumas lenkimui	EN ISO 10545-4	$\geq 50 \text{ N/mm}^2$