



TVIRTINU

Depų tarnybos vadas,
vykdantis Logistikos valdybos
vado funkcijas

plk. lt. Laimis Šereika

LAIKINOJO KELIO PLOKŠČIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-11- Nr. TS-
Vilnius

Prekių sąrašas	Perkamų prekių aprašymas (techninė charakteristika)
<p data-bbox="325 1176 624 1211">Laikinojo kelio plokštė</p> 	<p data-bbox="735 871 1310 1086">Plokštės ilgis: 2400 (± 100) mm; Plokštės plotis: 1200 (± 100) mm; Plokštės storis: nuo 15 mm iki 20 mm; Plokštės svoris: iki 55 kg; Maksimali apkrova: ne mažiau kaip 50 tonų; Plokštės spalva: pilka arba juoda.</p> <p data-bbox="735 1126 1457 1344">Eksploatacijos sąlygos: Plokštė atspari tirpikliams ir kitiems naftos produktams. Plokštė atspari UV spindulių poveikiui. Plokštės paviršius neslystantis. Plokštės naudojimo aplinkos temperatūra pritaikyta Lietuvos klimatinėms sąlygoms.</p> <p data-bbox="735 1384 1433 1601">Kiti reikalavimai: Plokštė pritaikyta važiavimui transporto priemonėmis. Plokštė tinkanti visiems žemės paviršiaus tipams. Galimybė sujungti atskirus plokščių segmentus. Plokštės komplektacijoje ne mažiau 3 vnt. sujungimų. Galimų sujungimų pavyzdžiai:</p>  <p data-bbox="735 1742 1509 1848">Plokštės pagamintos iš ne mažiau kaip 80 % perdirbto plastiko. Garantija turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėn.</p>

Prekės turi būti pristatytos ir iškrautos adresu Vytauto g. 72, Marijampolė (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas).

Štabo S4 skyriaus Įsigijimo poskyrio
įsigijimų vyresnysis specialistas

gr. Karolis Sabalas