



**VALSTYBĖS ĮMONĖ  
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

CVP IS tiekėjai \_\_\_\_\_ Nr. JS-\_\_\_\_\_

CVP IS priemonėmis | \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**DĖL KVIETIMO DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE**

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsnio nuostatomis vykdo rinkos konsultaciją dėl galimybės **įsigyti darbo rūbų nuomos su priežiūra paslaugas**.

Kviečiame Dalyvius susipažinti su skelbiamais dokumentais apie pirkimo objektą ir CVP IS priemonėmis aktyviai teikti pastabas, klausimus, rekomendacijas bei pasiūlymus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą, techninė specifikacija ir kiti pateikti dokumentai nėra galutiniai pirkimo dokumentai. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimo dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 3 ir 4 d., rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti pirkimuose.

**Šios rinkos konsultacijos klausimai rinkos dalyviams:**

1. Ar Jūs esate ar būsite suinteresuotas dalyvauti konkurse?
2. Ar pateikti techniniai reikalavimai Jums yra aiškūs, suprantami?
3. Kokios preliminarios paslaugų kainos pagal įvardintus techninėse specifikacijose reikalavimus (apskaičiuota pagal preliminarus darbužių kiekio nuomai ir priežiūrai lentelę, priedas Nr. 3)?
4. Ar jums, prekės gamintojui ar kitam susijusiam asmeniui (naudos gavėjui) nėra taikomos Tarptautinės sankcijos?
5. Kiek laiko galiotų Jūsų siūloma kaina?
6. Ar yra pageidavimas susitikti su perkančiosios organizacijos atstovais siekiant gyvai pateikti reikalingus klausimus ar išsiaiškinant detales?
7. Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių paslaugų įsigijimui.

Teikėjai, dalyvaujantys išankstinėje konsultacijoje, gali susipažinti su pateikta

informacija ir ne vėliau kaip **iki 2025 m. gruodžio 30 d. (imtina)**. CVP IS priemonėmis pateikti savo atsakymus, komentarus, informaciją ir/ar pastabas, kurie padės perkančiajai organizacijai išsiaiškinti rinkos dalyvių nuomonę ir pasiūlymus dėl numatomo atlikti Pirkimo. Susirašinėjimas su rinkos konsultacijos dalyviais ir/ar atsakymai į patiektus klausimus gali būti viešinami CVP IS, taip pat, šios rinkos konsultacijos tikslu, gali būti organizuojami susitikimai su potencialiais tiekėjais.

Rinkos konsultacijos terminas Perkančiosios organizacijos sprendimu gali būti pratęstas.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja atsižvelgti į rinkos dalyvių nuomonę ir/ar pasiūlymus jei manys, kad rinkos dalyvių pasiūlymai neatitinka perkančiosios organizacijos tikslų ar pirkimo objekto kokybės.

**PRIDEDAMA:**

1. Priedas - VĮ IAE Darbo rūbų nuomos su priežiūra paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas, 10 lapų;

2. Priedas – Papildomi duomenys apie esamą skalbyklos situaciją (naudojamos priemonės, kiekiai, apimtys ir kt.), 9 lapai;

3. Priedas – Preliminarūs darbužių kiekiai nuomai ir priežiūrai, 4 lapai.

Antrosios pirkimų grupės vadovas

Deividas Umbrasas

**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  
KORPORATYVINIŲ REIKALŲ IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO  
ŪKIO SKYRIUS**

**VĮ IAE DARBO RŪBŲ NUOMOS SU PRIEŽIŪRA PASLAUGŲ PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Visaginas

**I. SKYRIUS  
PIRKIMO TIPAS**

1. Paslaugų pirkimas - darbo drabužių priežiūros bei darbo drabužių nuomos paslaugos.
- 1.2. Nuomą apima:
  - 1.2.1. Drabužių pamatavimas ir dydžių parinkimas Užsakovo darbuotojams;
  - 1.2.2. Drabužių žymėjimą individualiais kodais, emblemomis ;
  - 1.2.3. Drabužių logotipų prisiuvimą;
  - 1.2.4. Spintelių (švarių Drabužių paskirstymui ir nešvarių Drabužių surinkimui) įrengimą Užsakovo patalpose Tiekėjo lėšomis;
  - 1.2.5. Drabužių skalbimą;
  - 1.2.6. Drabužių taisymą;
  - 1.2.7. Švarių Drabužių pristatymą, rūšiavimą į Drabužių paskirstymo spinteles ir nešvarių Drabužių paėmimą iš Drabužių surinkimo spintelių;
  - 1.2.8. Natūraliai susidėvėjusių ir nebetinkamų dėvėti Drabužių pakeitimą kitais tinkamais Drabužiais.
- 1.3. Priežiūros paslaugos apima:
  - 1.3.1. Užsakovo turimų ir Tiekėjui perduodamų Drabužių priežiūrą, t. y. surinkimas, žymėjimas kitais individualiais kodais ir vardinėmis etiketėmis, skalbimas/dezaktyvavimas, taisymas, pristatymas, natūraliai nusidėvėjusio žymėjimo (logotipai, emblemos, individualūs kodai, vardinės etiketės) pakeitimas nauju, atitinkančiu reikalavimus žymėjimu;
  - 1.3.2. Užsakovo turimų Drabužių Tiekėjo priežiūrai atlikti preliminarūs kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos 2 priede. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų nurodytų kiekių. Užsakovo Drabužiai prižiūrimi kartu su Tiekėjo Užsakovui nuomojamais Drabužiais.

Drabužių priežiūra turi būti atlikta ne ilgiau kaip per 1 savaitę nuo Drabužio paėmimo. Už Užsakovo Drabužių priežiūrą apmokama vienkartiniais Priežiūros įkainiais.

## **II. SKYRIUS**

### **TIKSLAS, SĄVOKOS IR BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ**

2. Šio pirkimo tikslas - sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams, atliekantiems darbus kontroliuojamoje zonoje, VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – VĮ IAE arba Užsakovas).

3. Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas.

4. Sąvokos:

4.1. Kontroliuojama zona – zona, kurioje galioja specialiosios apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės ir (ar) radioaktyvaus užterštumo taisyklės ir patekimas į kurią yra kontroliuojamas;

4.2 Spec. kanalizacija - vidinė VĮ IAE kanalizacijos sistema, skirta išskirtinai skystoms ir galimai radioaktyvioms atliekoms surinkti per specialiai tam įrengtus ir pritaikytus kanalizacijos trapus.

## **III. SKYRIUS**

### **PASLAUGŲ APRAŠYMAS**

5. Pristatomos prekės turi atitikti visus išdėstytus reikalavimus, sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams.

5.1. Reikalavimai prekėms:

5.1.1. Minimalūs techniniai reikalavimai Prekėms pateikti šios TS priede Nr.1. Tiekėjo siūlomos Prekės turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šiame TS priede;

5.1.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus techninius aprašus ir /arba analogiškus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių parametrų atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams. Darbo kostiumai turi būti nauji, nenaudoti, sausi ir švarūs, kokybiški ir atitinkantys reikalavimus, nustatytus šios TS priede Nr.1., visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

5.1.3. Naujiems Drabužiams turi būti išduotas EB tipo tyrimo sertifikatas ir atitikties deklaracija. Naujiems Drabužiams EB tyrimo sertifikatą ir atitikties deklaraciją Tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip iki pirmo Drabužių pristatymo. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba;

5.1.4. Nuomojami ir prižiūrimi Drabužiai turi būti su logotipais (išskyrus Užsakovo perduotus), individualiais kodais, emblemomis ir vardinėmis etiketėmis. Logotipo pavyzdys,

spalvos ir dydžiai nurodyti Techninės specifikacijos 3 priede. Drabužių žymėjimas turi būti įskaičiuotas į Paslaugų kainą;

5.1.5. Tiekėjas įsipareigoja pateikti naujų Drabužių dėvėjimo ir priežiūros instrukcijas;

5.1.6. Tiekėjas visiškai atsako už pateiktų Drabužių kokybę ir už savo bei kitų pasitelktų asmenų veiksmus, atliekamus tiekiant Drabužius ir įsipareigoja Užsakovui atlyginti visą dėl netinkamo Drabužių tiekimo atsiradusią žalą;

5.2. Reikalavimai paslaugoms:

5.2.1. Nuomojamų Drabužių pavadinimai ir preliminarūs kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos 1 priede. Tikslūs Drabužių kiekiai, dydžiai ir tiekimo vietos nurodomi prieš užsakant naujų Drabužių gamybą. Užsakovas nuomoja Drabužius pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs išsinuomoti visą nurodytą kiekį;

5.2.2. Tiekėjas, derybų metu, turi pristatyti Užsakovui pasiūtą kiekvieno Drabužio, nurodyto Techninės specifikacijos 1 priede, modelį, audinį ir spalvą, atitinkantį šioje Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytus reikalavimus, įvertinimui. Drabužiai turi būti išskalbti bent 1 (vieną) kartą. Derybų data bus derinama su Tiekėju, paliekant ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų paruošti reikiamus Drabužių pavyzdžius. Užsakovui patvirtinus Tiekėjo pateikto Drabužio modelio tinkamumą raštu, šis modelis bus laikomas Drabužio etalonu. Drabužio etalonas gražinamas Tiekėjui;

5.2.3. Patvirtinus Drabužių etalonus, Užsakovas Tiekėjui raštu teikia Drabužių nuomos užsakymą, kuriame nurodomi Drabužių kiekiai, darbuotojų sąrašas bei nuomos vietos. Tikslūs Darbo rūbų kiekiai ir tiekimo vietos pirmą kartą suderinami prieš įvykdant Darbo rūbų dydžių matavimą;

5.2.4. Drabužiai nuomai turi būti pagaminti/ pasiūti ir perduoti nuomai ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Nestandartiniais Darbo rūbams pagaminti/pasiūti ir perduoti Užsakovui nustatomas 90 (devyniasdešimt) darbo dienų terminas nuo primatavimo termino pabaigos;

5.2.5. Priėmęs naujus Drabužius ir spinteles, Užsakovas įvertina juos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo, jeigu turi pastabų Paslaugų rezultatui, šias pastabas Užsakovas raštiškai pateikia Tiekėjui, o Tiekėjas privalo pašalinti Užsakovo nurodytus trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pateikimo dienos, nebent Šalys sutartų kitą terminą;

5.2.6. Užsakomi Drabužiai arba dėl Užsakovo kaltės sugadinti ir keičiami (kitiems darbuotojams pritaikomi turimi) Drabužiai pristatomi ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Nestandartinių Drabužių (kuriems reikalingas papildomas taisymas, pvz. klešnių, rankovių pailginimas, patrupinimas ir

pan.) pagaminimo ir pristatymo Užsakovui terminas yra ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos;

5.2.7. Nuomos mokestis už naujai pasiūtus Drabužius pradedamas skaičiuoti nuo konkrečių Drabužių pristatymo Užsakovui momento;

5.2.8. Drabužio nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos savaitės, kai Drabužis nuomai pristatomas Užsakovui;

5.2.9. Užsakovas turi teisę grąžinti nebedėvimus/ nebenaudojamus Drabužius Tiekėjo saugojimui. Grąžinamų drabužių kiekis negali viršyti 10 proc. metinio visų nuomojamų Drabužių kiekio. Nuomos mokestis už Tiekėjui grąžintus Drabužius neskaičiuojamas;

5.2.10. Gavęs naują užsakymą, Tiekėjas Užsakovui pirmiausia privalo pasiūlyti anksčiau Užsakovo jam grąžintus kokybiškus Drabužius, o nesant tinkamo dydžio arba galimybės pritaikyti Drabužio naujiems Užsakovo darbuotojams, gaminami nauji Drabužiai;

5.2.11. Drabužiai, kurių likutinė vertė pagal nustatytą nusidėvėjimo normą pasiekė nulinę reikšmę, perduodami Užsakovo nuosavybėn. Perduotus Drabužius, kurie Užsakovo manymu bus nebetinkami naudoti, Tiekėjas privalės priimti atgal ir utilizuoti;

5.2.12. Dėvėjimo metu Darbo rūbams praradus apsaugines savybes Tiekėjas privalo pakeisti darbo rūbams atitinkančiais apsaugines savybes;

5.2.13. Tiekėjas Užsakovo patalpose savo lėšomis turi įrengti Drabužių paskirstymo ir nešvarių Drabužių surinkimo spinteles. Spintelės turi būti sunumeruotos, rakinamos, techniškai tvarkingos.

## 6. Ataskaitos:

6.1. Užsakovui suteikiama prieiga prie interaktyvios Tiekėjo Drabužių nuomos valdymo sistemos, o jei tokios galimybės nėra, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kartu su sąskaita faktūra, teikti elektronines ataskaitas apie Paslaugų teikimą. Ataskaitoje turi būti matoma: bendras darbuotojų sąrašas, kiekvienam darbuotojui priklausantys Drabužiai, su detalia informacija apie Drabužį, paskutinio skalbimo data, įskaitant informaciją, kada, kiek ir kokių Drabužių nuomojama Užsakovui, maksimalus konkretaus Drabužio skalbimų skaičius ir kiek skalbimų buvo atlikta, Tiekėjo turimų Pirkėjo nuomai skirtų Drabužių kiekis ir tipas;

6.2. Jeigu Tiekėjas siūlo Užsakovui naudotis interaktyvia Drabužių nuomos valdymo sistema, Užsakovui turi būti suteiktas unikalus prisijungimas prie sistemos ir Tiekėjas įsipareigoja apmokyti naudotis sistema ne mažiau kaip po 1-2 Užsakovo darbuotojus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

## 7. Bendrieji reikalavimai, teikiant darbo rūbų nuomos su priežiūra paslaugas:

7.1. Tiekėjas, įgyvendindamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar VĮ IAE keliamus reikalavimus, apsaugančius aplinką nuo neigiamo vykdomos veiklos ir jos rezultatų poveikio, garantuoja saugų darbą, radiacinę, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimai judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų;

7.2. Tiekėjas savo sąskaita įsigyja įrengimus, dezaktyvavimo ir valymo medžiagas ir sanitarines priemones, asmenines apsaugos priemones (toliau AAP), reikalingas paslaugoms teikti. Tiekėjo įrengimai ir inventoriūs, prieš juos pervežant iš vieno pastato į kitą ar išvežant iš VĮ IAE, turi būti patikrinti dėl radioaktyvaus užterštumo, esant reikalui dezaktyvuojami Tiekėjo sąskaita. Kai dezaktyvacijos iki reikiamo lygio negalima atlikti, Tiekėjo įrengimai ir inventoriūs turi likti kontroliuojamoje zonoje utilizacijai, kaip radioaktyvios atliekos. Užsakovas atsako už naudojamos įrangos aprūpinimą elektros energija;

7.3. Tiekėjas turi paskirti darbuotoją, atsakingą už nuolatinį paslaugų teikimo organizavimą ir kokybę, apimčių kontrolę (toliau Atsakingas asmuo). Atsakingas asmuo turi nuolat, darbo dienomis/darbo valandomis būti paslaugų teikimo vietoje. Tiekėjo personalui, teikiančiam paslaugas VĮ IAE visuose stebimosios ir kontroliuojamosios zonos pastatuose yra įrengti laisvai prieinami fiksuoto ryšio telefono aparatai. Atsakingam asmeniui bus pateiktas VĮ IAE darbuotojų, atsakingų už paslaugų teikimo kontrolę sąrašas.

7.4. Tiekėjas yra tiesiogiai atsakingas už paslaugų organizavimą, atliktos paslaugos kokybę, įrengimų ir inventoriaus, naudojamų priemonių laikymo, sandėliavimo sąlygas, atitinkančias Lietuvos higienos normų reikalavimus. VĮ IAE nemokamai teikia patalpas, reikalingas priemonių, įrengimų, inventoriaus, APP sandėliavimui, patalpas, kuriose Tiekėjo personalas gali praleisti darbo pertraukas.

7.5. Tiekėjo darbuotojai privalo užtikrinti VĮ IAE patalpose esančių materialinių vertybių ir dokumentų saugą ir neliečiamumą;

7.6. Paslaugos turi būti teikiamos VĮ IAE suderintu laiku pagal nustatytą periodiškumą ir suderintą su VĮ IAE grafiką.

7.7. Tiekėjas ir paslaugas teikiantis personalas turi saugoti VĮ IAE konfidencialią informaciją ir duomenis, kuriuos tiesiogiai ir netiesiogiai sužino, atlikdamas paslaugas.

7.8. Skystos radioaktyvios atliekos turi būti pilamos tik į specialiai tam pritaikytus kanalizacijos tropus, kietos radioaktyviosios atliekos turi būti rūšiuojamos ir išnešamos į jų kaupimo punktus.

#### **IV. SKYRIUS**

### **REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBIŲ PASLAUGŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖSE AR JŲ KONTROLIUOJAMOSE ZONOSE PIRKIMUI**

8. Tiekėjas paslaugų teikimo metu privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, fizinės saugos, gaisrinės, radiacinės saugos teisės aktų, taip pat VĮ IAE galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, radiacinės saugos vietinių norminių aktų reikalavimų. Tiekėjas atsako už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, fizinės saugos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.

9. Tiekėjo personalas pagal sveikatos būklę turi būti galintis dirbti branduolinės energetikos objekte, būtina pateikti tą patvirtinančius dokumentus (LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-396 „Dėl ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti branduolinės energetikos objektuose, sąrašo patvirtinimo“). Išrašas iš Asmens medicinos knygelės (forma Nr. 048/a) su išvada, kad atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, asmuo gali dirbti branduolinės energetikos objektuose (toliau – BEO) pateikiamas kartu su kitais dokumentais, reikalingais leidimui be palydos patekti į BEO gauti.

10. Teikdamas paslaugas, Tiekėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):

10.1 Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“;

10.2. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“;

10.3. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“;

10.4. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo reikalavimai“;

10.5. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.6.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“;

10.6. VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekių vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>);

11. Teikdamas paslaugas, Tiekėjas taip pat privalo vykdyti šių dokumentų (aktualių redakcijų) reikalavimus (VĮ IAE galiojantys norminiai dokumentai bus pateikti, gavus Teikėjo raštišką prašymą):

11.1. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas;

11.2. 1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas

Nr.VIII1019 (Žin., 1999, Nr. 11-239);11.3. BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“;

- 11.4. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
  - 11.5. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas;
  - 11.6. Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija, DVSta-0612-3;
  - 11.7. VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų medicininės apžiūros prieš darbą tvarkos aprašas, DVSta-1408-6;
  - 11.8. VĮ Ignalinos atominės elektrinės personalo mokymo instrukcija (XIV skyrius), DVSta-1412-8;
  - 11.9. VĮ Ignalinos atominės elektrinės branduolinės energetikos objektų fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-6;
  - 11.10. IAE radiacinės saugos instrukcija, DVSeD-0512-2;
  - 11.11. Radiacinės saugos užtikrinimo, atliekant darbus kontroliuojamoje zonoje, instrukcija, DVSeD-0512-7;
  - 11.12. Materialinių vertybių gabenimo tvarkos aprašas, DVSeD-2108-3;
  - 11.13. Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos objektus išdavimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-9;
  - 11.14. Branduolinės energetikos objektų, statinių ir patalpų apsaugos tvarkos aprašas, DVSta-2108-1;
  - 11.15. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus, DSSS-0712-38.
  - 11.16. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, susidarančių gamybinės veiklos metu kontroliuojamoje zonoje, tvarkymo instrukcija, DVSeD-1312-7.
  - 11.17. Sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų, medžiagų ir įrenginių surinkimo, rūšiavimo bei išvežimo instrukcija, DVSeD-1312-12.
12. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems Ignalinos AE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams vietoje įsitikinti, ar vykdomi Techninės specifikacijos reikalavimai, dalyvauti Tiekėjo atliekamuose bandymuose ir priėmimuose bei susipažinti su atitinkamais dokumentais, taip pat turi būti suteikta galimybė kontroliuoti Tiekėjo (visų lygių subtiekjų) veiklą, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių patikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos.
13. Tiekėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus reikalavimus (VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (<https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>)). Parengtą Kokybės užtikrinimo planą tiekėjas privalo suderinti su VĮ IAE ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta adresu: <https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103>.
14. Parengtą Kokybės užtikrinimo

planą Tiekėjas privalo pateikti VĮ IAE ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

15. Laimėjusio konkursą Tiekėjo (ir visų lygių subteikėjų) Atsakingas asmuo ir darbuotojai po sutarties pasirašymo, prieš pradėdami vykdyti veiklą VĮ IAE kontroliuojamoje zonoje, privalo:

15.1. ŽOVS kompetencijų centre išklaudyti Saugos kultūros ir Fizinės saugos mokymų kursus;

15.2. Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus Saugos priežiūros grupėje išklaudyti įvadinį instruktažą apie Civilinę saugą ir avarinę parengtį;

15.3 ŽOVS kompetencijų centre turi būti apmokyti ir atestuoti gaisrinės ir radiacinės saugos klausimais pagal VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, personalo mokymo programą. Mokymo ir atestavimo procesas įforminamas dokumentuose, vadovaujantis VĮ IAE nustatytais reikalavimais. VĮ IAE atliks apmokymus neatlygintinai.

16. Po sutarties sudarymo iki paslaugų vykdymo pradžios surašomas Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas tarp Tiekėjo ir VĮ IAE.

17. Tiekėjas (ir visų lygių subteikėjai) vykdysiantis (-ys) veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, prieš pradėdamas (-i) vykdyti veiklą gali gauti Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytą veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte.

18. Tiekėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui, vykdant sutartį bus reikalingas leidimas patekti be palydos į IAE branduolinės energetikos objektų apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo zoną) ar branduolinės energetikos objekto aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus fizinių asmenų patikimumo patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus IAE Fizinės saugos skyriui. Patikrinimas trunka iki 40 darbo dienų. Leidimų rūšys ir jų išdavimo tvarka nustatyta Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos objektus išdavimo tvarkos apraše Nr. DVSta-2108-9.

19. Tiekėjas (ir visų lygių subteikėjai) po sutarties įsigaliojimo, prieš pradėdamas vykdyti veiklą VĮ IAE aikštelėje, privalo pateikti šiam objektui parengtą bei suderintą su Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriumi „Rangovinės organizacijos personalo avarinės parengties ir civilinės saugos instrukciją“, paruoštą pagal Avarinio planavimo ir apmokymo avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais organizavimo VĮ IAE instrukciją Nr. DVSta-0812-24.

## **V. SKYRIUS**

### **VEIKLOS VYKDYMO VIETA**

20.VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė, LT-31146, Visaginas.

## **VI. SKYRIUS PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS**

21. Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

22. Paslaugos teikiamos iki paslaugų suteikimo termino pabaigos, kuris negali būti ilgesnis kaip 1095 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

## **VIII. SKYRIUS REIKALAVIMAI ĮRANGA IR PRIEMONĖMS, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI**

23. Tiekėjas turi užtikrinti, kad jis turės pakankamai priemonių ir įrangos, reikalingų sutarties įgyvendinimui.

24. Tiekėjas teikdamas paslaugas, privalo naudotis priemonėmis ir medžiagomis, kurios turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

24.1. turi būti nedegios, nepavojingos sprogimui;

24.2. turi būti nekancerogeninės ir netoksiškos.

24.3. priemonės ir medžiagos, kurios bus naudojamos, turi būti suderintos su VĮ IAE įgaliotais atstovais, Tiekėjui pateikiant priemonių gamintojų aprašymus bei saugos duomenų lapus.

25. Pagal paslaugų sutartį VĮ IAE vardu negali būti perkama, ar baigus vykdyti sutartį VĮ IAE perduodama, jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

26. Tiekėjas yra atsakingas už pavojingų medžiagų, naudojamų valymo paslaugų teikimui, saugojimą ir utilizavimą.

## **IX. SKYRIUS KITOS IŠLAIDOS**

27. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

**X. SKYRIUS**  
**KITI REIKALAVIMAI**

28. Paslaugos turi būti teikiamos tik darbo dienomis ir darbo valandomis;

29. Jei paslaugų teikimo diena yra šventinė darbo savaitės diena, tada paslauga vykdoma prieš tai einančią arba po to einančią tos pačios savaitės dieną.

30. Tiekėjo bendravimas su Užsakovo administracija dėl radiacinės saugos, aplinkos saugos, avarinių situacijų, pateiktų paslaugų kiekių ir kokybės priėmimo klausimais vykdomas tiesiogiai arba per specialiai paskirtus koordinatorius, Užsakovo atstovus.

## REIKALAVIMAI PREKIŲ TECHNINIAMS PARAMETRAMS

Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai audiniui		
			Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą)	Paviršiaus tankis	Spalva
1	Medvilninės puskojinės	Medvilninių puskojinių kulnai ir pirštai turi būti sustiprinti elastiniu poliamidiniu verpalu 10 ÷ 11 tex x 2.	Medvilninės puskojinės gaminamos iš šukuotinių verpalų 11,8 ÷ 12 tex x 2 (85/2) - 100% medvilnė		Medvilninės puskojinės turi būti baltos spalvos, nebalintos.
2	Baltas vyriškas darbo kostiumas	<p><b>Švarkas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siluetas turi būti tiesus;</li> <li>- švarko priekinės sagos paslėptos (išskyrus viršutinę sagą) priekraščiu (priekraščio plotis nuo 4 cm iki 6 cm);</li> <li>- viršutinė saga turi būti matoma;</li> <li>- rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais ;</li> <li>- kairėje pusėje krūtinės lygyje uždėtinė kišenė (plotis – nuo 13 cm iki 15 cm , aukštis – nuo 13 cm iki 15 cm), kuri turi būti padalinta peltakiu į dvi dalis (vienos dalies plotis nuo 3,5 cm iki 4,5 cm, kitos dalies plotis nuo 9,5 cm iki 10,5 cm);</li> <li>- dviejų centimetrų aukštyje virš kišenės turi būti prisiūta nuo 1 cm iki 2 cm pločio juostelė padalinta peltakiais, kaip parodyta eskize (tvirtinti leidimą, dozimetraž);</li> <li>- priekyje apačioje uždėtinės kišenės (plotis – nuo 19 cm iki 21 cm, aukštis – nuo 19 cm iki 21 cm);</li> <li>- kiekvienas rankogalis turi būti užsegamas viena saga;</li> <li>- vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis ir ūgis, turi būti tvirtai prisiūta iš abiejų pusių (dešinėje ir kairėje arba viršuje ir apačioje)</li> <li>- vidinės etiketės dydžio ir ūgio dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis)</li> <li>- sagos turi būti su keturiomis skylutėmis;</li> <li>- visų sagų kilpos apsiūtos ir prakirptos.</li> </ul> <p><b>Kelnės</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kelnės susegamos sagomis;</li> <li>- kelnų keliai sutvirtinti antsiuvais</li> <li>- ant priekinių kelnų pusių turi būti užsiūtinės kišenės, kurių plotis nuo 19 cm iki 21 cm ir aukštis nuo 19 cm iki 21 cm;</li> <li>- juosmens srityje kilpelės diržui;</li> </ul>	100 % sanforizuota medvilnė.	nuo 195 g/m <sup>2</sup> iki 205 g/m <sup>2</sup>	balta

Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai audiniui		
			Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą)	Paviršiaus tankis	Spalva
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kelnų apačia pasiūta su ne mažiau kaip 5 cm klostėmis, kaip nurodyta eskize, persiūtomis vienu peltakiu (kad būtų galima pailginti);</li> <li>- vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis ir ūgis, turi būti tvirtai prisiūta iš abiejų pusių (dešinėje ir kairėje arba viršuje ir apačioje)</li> <li>- vidinės etiketės dydžio ir ūgio dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis)</li> <li>- sagos turi būti su keturiomis skylutėmis;</li> <li>- visų sagų kilpos apsiūtos ir prakirptos</li> <li>- Audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje.</li> <li>-Audinys ir sagos turi būti atsparios lyginimui ne mažesnėje kaip 130° temperatūroje</li> <li>- Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13688 arba lygiaverčius reikalavimus.</li> <li>- Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13402 arba lygiaverčius reikalavimus.</li> </ul>			
3	<b>Baltas moteriškas darbo kostiumas</b>	<p><b>Švarkas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-siluetas turi būti tiesus;</li> <li>- švarko priekinės sagos paslėptos (išskyrus viršutinę sagą) priekraščiu (priekraščio plotis nuo 4 cm iki 6 cm);</li> <li>- viršutinė saga turi būti matoma;</li> <li>- rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais</li> <li>- kairėje pusėje krūtinės lygyje uždėtinė kišenė (plotis – nuo 13 cm iki 15 cm, aukštis – nuo 13 cm iki 15 cm), kuri turi būti padalinta peltakiu į dvi dalis (vienos dalies plotis nuo 3,5 cm iki 4,5 cm, kitos dalies plotis nuo 9,5 cm iki 10,5 cm);</li> <li>- dviejų centimetrų aukštyje virš kišenės turi būti prisiūta nuo 1 cm iki 2 cm pločio juostelė padalinta peltakiais, kaip parodyta eskize (tvirtinti leidimą, dozimetą);</li> <li>- priekyje apačioje uždėtinės kišenės (plotis – nuo 19 cm iki 21 cm, aukštis – nuo 19 cm iki 21 cm);</li> <li>- kiekvienas rankogalis turi būti užsegamas viena saga;</li> <li>- vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis ir ūgis, turi būti tvirtai prisiūta iš abiejų pusių (dešinėje ir kairėje arba viršuje ir apačioje)</li> <li>- vidinės etiketės dydžio ir ūgio dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis)</li> <li>- sagos turi būti su keturiomis skylutėmis;</li> <li>-visų sagų kilpos apsiūtos ir prakirpto</li> </ul> <p><b>Kelnės</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kelnės susegamos sagomis dviem eilėm šoninėse siūlėse iš abiejų pusių;</li> </ul>	100 % sanforizuota medvilnė	nuo 195 g/m <sup>2</sup> iki 205 g/m <sup>2</sup>	balta

Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai audiniui		
			Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą)	Paviršiaus tankis	Spalva
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kelių keliai sutvirtinti antsiuvais</li> <li>- ant priekinių kelių pusių turi būti užsiūtinės kišenės, kurių plotis ir aukštis nuo 19 cm iki 21 cm ;</li> <li>- juosmens srityje kilpelės diržui;</li> <li>- kelių apačia pasiūta su ne mažiau kaip 5 cm klostėmis, kaip nurodyta eskize, pasiūta vienu peltakiu (kad būtų galima pailginti);</li> <li>- vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis ir ūgis, turi būti tvirtai prisiūta iš abiejų pusių (dešinėje ir kairėje arba viršuje ir apačioje)</li> <li>- vidinės etiketės dydžio ir ūgio dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis)</li> <li>- sagos turi būti su keturiomis skylutėmis;</li> <li>-visų sagų kilpos apsiūtos ir prakirptos</li> <li>- Audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje.</li> <li>-Audinys ir sagos turi būti atsparios lyginimui ne mažesnėje kaip 130° C temperatūroje</li> <li>- Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13688 arba lygiaverčius reikalavimus.</li> <li>- Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13402 arba lygiaverčius reikalavimus.</li> </ul>			
4	<b>Medvilninė kepuraitė</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turi būti cilindro formos;</li> <li>- Kepuraičių dydis reguliuojamas rašteliais, kurių ilgis nuo 15,5 cm iki 16,5 cm, kurių dėka kepuraitė glaudžiai priglundą prie galvos. Raišteliai prisiuvami iš galvos apdangalo nugarinės pusės;</li> <li>- Visos siūlės turi atitikti pateiktą brėžinį;</li> <li>- Galvos apdangalų apačia turi būti užbaigiama uždara siūle.</li> <li>-Audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje.</li> <li>- Audinys turi būti atsparus lyginimui ne mažesnėje, kaip 130° C temperatūroje.</li> </ul>	Audinio sudėtis: 100 % sanforizuota medvilnė.	nuo 130 g/m <sup>2</sup> iki 150 g/m <sup>2</sup> .	balta
5	<b>Apatiniai marškiniai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siluetas turi būti tiesus, tai yra be įsiuvų juosmens srityje;</li> <li>- užsegami priekyje sagomis, kaip parodyta eskize;</li> <li>- sagos turi būti su keturiomis skylutėmis;</li> <li>- apykaklės kirpimas turi būti prie kaklo;</li> <li>- priekaklis apkantuoamas kanteliu, kurio plotis nuo 0,4 cm iki 0,6 cm;</li> <li>- Pečių siūlė perstumta į priekinę dalį nuo peties centro ne mažiau kaip 2 cm lygiagrečiai palei peties centrui, siūlės turi būti uždara, kad iš vidinės pusės nedirgintų odos. Pečių dalis turi būti su dviguba papete.</li> <li>- rankovės turi būti vienasiūlės, apačia užbaigiama uždara siūle;</li> <li>- marškinių apačia užbaigiama taip pat uždara siūle;</li> </ul>	audinio sudėtis - 100% sanfarizuota medvilnė	nuo 130 g/m <sup>2</sup> iki 150 g/m <sup>2</sup> ;	balta

Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai audiniui		
			Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą)	Paviršiaus tankis	Spalva
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- marškinių dydis (krūtinės apimtis) ir ūgis nurodytas etiketėje, prisiūtoje apykaklės išvirkščioje pusėje nugaros srityje</li> <li>- dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį (turi išlaikyti skalbimo režimą su balinimo ir dezinfekcijos priemonėmis</li> <li>- audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje.</li> <li>- audinys turi būti atsparus lyginimui ne mažesnėje kaip 130° C temperatūroje.</li> </ul>			
6	<b>Apatinės kelnės</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- turi būti ilgos, klešinės plotis apačioje 5-7 cm siauriau klešinės pločio viršuje</li> <li>- kelnų juosmuo turi būti su įsiūta guma, kurios plotis turi būti ne mažiau 1 cm;</li> <li>- kelnų apačia užbaigta uždara siūle;</li> <li>- kelnų dydis (juosmens, cm) ir ūgis nurodytas etiketėje, prisiūtoje kelnų išvirkščioje juosmens pusėje;</li> <li>- dydžio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį</li> <li>- audinio susitraukimas po skalbimo neturi viršyti 3 %, skalbiant 90° C temperatūroje.</li> <li>- audinys turi būti atsparus lyginimui ne mažesnėje kaip 130° C temperatūroje.</li> </ul>	audinio sudėtis - 100% medvilnė (sanforizuota)	nuo 130 g/m <sup>2</sup> iki 150 g/m <sup>2</sup> ;	balta
7	<b>Vienkartiniai kombinezonai 5,6 tipo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinka apsaugai nuo cheminių ir biologinių junginių, dulkių dalelių;</li> <li>- Kombinezonas pasižymi antistatinėmis savybėmis;</li> <li>- Kombinezono užtrauktukas uždengtas atvartu;</li> <li>- Kombinezonas su elastingu gobtuvu;</li> <li>- Kombinezonas su elastingais/megztais rankogaliais;</li> <li>- Kombinezonas su elastingomis kulkšnėmis;</li> <li>- Kombinezonas su elastingu juosmeniu</li> </ul> <p>Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siūloma prekė turi atitikti EN ISO 13982 TIPAS 5, EN 13034 TIPAS 6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN ISO 13688 arba lygiaverčių standartų reikalavimus;</li> <li>- Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425;</li> </ul>	neauštinės polipropileno ar lygiavertės medžiagos pagrindu su laminuotu išoriniu sluoksniu		
8	<b>Vienkartiniai kombinezonai 4,5,6 tipo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinka apsaugai nuo cheminių ir biologinių junginių, dulkių dalelių, infekcijų sukėlėjų;</li> <li>- Išorinis siūlomos prekės audinio sluoksnis užkerta kelią skysčių patekimui į vidų;</li> </ul>	pagaminta neauštinės polipropileno ar lygiavertės medžiagos		

Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai audiniui		
			Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą)	Paviršiaus tankis	Spalva
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombinezonas su užsandarintomis siūlėmis;</li> <li>- Kombinezono užtrauktukas uždengtas atvartu;</li> <li>- Kombinezonas su elastingu gobtuvu;</li> <li>- Kombinezonas su elastingais/megztais rankogaliais;</li> <li>- Kombinezonas su elastingomis kulkšnimis;</li> <li>- Kombinezonas su elastingu juosmeniu;</li> <li>- Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės);</li> <li>- Siūloma prekė turi atitikti EN 14605 TIPAS 4, EN ISO 13982 TIPAS 5, EN 13034 TIPAS 6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN ISO 13688 arba lygiaverčių standartų reikalavimus;</li> <li>- Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425;</li> </ul>	pagrindu su laminuotu išoriniu sluoksniu		
9	Pašiltinta liemenė	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pašiltinimo medžiaga: poliesteris, tankis nuo 200 g/m<sup>2</sup> iki 240 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>- Turi būti užsegama užtrauktuku, apsaugotu klose.</li> <li>- Turi būti nemažiau, kaip 2 kišenės priekyje, juosmens srityje</li> </ul>	kombinuotas (medvilnė ir poliesteris) arba poliesteris		
10	Žieminė striukė	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Striukė turi būti pailginta (žemiau juosmens), su pašiltinimu.</li> <li>- Turi turėti ne mažiau kaip 2 kišenes juosmens srityje</li> <li>- Turi būti užsegama užtrauktuku, apsaugotu klose.</li> <li>- Turi būti su gobtuvu</li> <li>- Ant striukės turi būti šviesą atspindintys elementai.</li> <li>- Striukė turi apsaugoti nuo šalčio nemažiau kaip iki -20° C</li> <li>- Striukė turi atitikti EN 343 (Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus.) standarto ne mažesnės kaip 3:1 klasės arba lygiaverčius reikalavimus</li> <li>- Striukė turi atitikti EN 342 (Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai, apsaugantys nuo šalčio.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus</li> <li>- Striukė turi atitikti EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus</li> </ul>			
11	Žieminės kelnės	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelnų klešnių apačioje turi būti ne mažiau kaip po 1 šviesą atspindinčio elementas</li> <li>- Kelnės turi apsaugoti nuo šalčio ne mažiau kaip iki -20° C</li> <li>- Kelnės turi atitikti EN 343 (Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus.) standarto ne mažesnės kaip 3:1 klasės arba lygiaverčius reikalavimus.</li> <li>- Kelnės turi atitikti EN 342 (Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai, apsaugantys nuo šalčio.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus</li> </ul>			

Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai audiniui		
			Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą)	Paviršiaus tankis	Spalva
12	<b>Demisezoninė striukė</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turi būti pailginta (žemiau juosmens)</li> <li>- Turi turėti ne mažiau kaip 2 kišenes juosmens srityje</li> <li>- Turi būti užsegama užtrauktuku, apsaugotu klose</li> <li>- Turi būti su gobtuvu</li> <li>- Ant striukės turi būti šviesą atspindintys elementai</li> <li>- Striukė turi apsaugoti nuo šalčio iki -5° C</li> <li>- Striukė turi atitikti EN 343 (Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus.) standarto ne mažesnės kaip 3:1 klasės arba lygiaverčius reikalavimus</li> <li>- Striukė turi atitikti EN 14058 (Apsauginė apranga. Drabužiai, apsaugantys nuo vėsios aplinkos.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus.</li> <li>- Striukė turi atitikti EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus</li> </ul>			
13	<b>Demisezoninės kelnės</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelnų klešnių apačioje turi būti ne mažiau kaip po 1 šviesą atspindintis elementas</li> <li>- Kelnės turi atitikti EN 343 (Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus.) standarto ne mažesnės kaip 3:1 klasės arba lygiaverčius reikalavimus</li> <li>- Kelnės turi atitikti EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus</li> </ul>			
14	<b>Lietpaltis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turi būti su gobtuvu.</li> <li>Rankogaliai turi būti reguliuojami gumos juosta, spaudėmis arba „Velcro“ (arba lygiaverte) juoste</li> <li>Turi turėti vėdinimo angas, užtikrinančias oro cirkuliaciją dėvėjimo metu.</li> <li>Turi turėti ne mažiau kaip dvi kišenes juosmens srityje.</li> <li>- Turi būti šviesą atspindintys elementai, užtikrinantys matomumą esant prastam apšvietimui.</li> <li>- Turi atitikti EN ISO 13688 (Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai.) standartą arba lygiaverčius reikalavimus.</li> <li>- Turi atitikti EN 343 standarto (apsauginė apranga – apsauga nuo lietaus) ne mažesnės kaip 3:1 klasės reikalavimus arba lygiaverčius</li> </ul>	Turi būti pagamintas iš audinio, padengto neperšlampamu viršutiniu sluoksniu (PVC arba PU arba kita lygiaverte danga).		
15	<b>Tamsus moteriški darbo kostiumai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis, tiesaus silueto, įstatytais rankovėmis, su atverstine apykakle.</li> <li>- Rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais.</li> <li>- Rankovės su rankogaliais.</li> <li>- Švarkas užsegamas sagomis arba užtrauktuku arba metalinėmis spaudėmis.</li> <li>- Vyriškos ir moteriškos kelnės su kišenėmis ir prisiūtomis kilpomis įverti diržui.</li> <li>- Kelnų keliai sutvirtinti antsiuvais</li> <li>- Švarko etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po pakabos kilpa.</li> </ul>	100 % medvilnė	300 ÷ 340 g/m <sup>2</sup> .	Turi būti tamsios (žalia, mėlyna, pilka) spalvos

Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai audiniui		
			Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą)	Paviršiaus tankis	Spalva
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelnių etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po juosmeniu nugaros pusėje.</li> <li>- Dydžio ir ūgio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį.</li> </ul>			
16	<b>Tamsus vyriški darbo kostiumai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis, tiesaus silueto, įstatytomis rankovėmis, su atverstine apykakle.</li> <li>- Rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais.</li> <li>- Rankovės su rankogaliais.</li> <li>- Švarkas užsegamas sagomis arba užtrauktuku arba metalinėmis spaudėmis.</li> <li>- Vyriškos ir moteriškos kelnės su kišenėmis ir prisiūtomis kilpomis įverti diržui.</li> <li>- Kelnių keliai sutvirtinti antsiuvais</li> <li>- Švarko etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po pakabos kilpa.</li> <li>- Kelnių etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po juosmeniu nugaros pusėje.</li> <li>- Dydžio ir ūgio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį.</li> </ul>	100 % medvilnė	300 ÷ 340 g/m <sup>2</sup> .	Turi būti tamsios (žalia, mėlyna, pilka) spalvos
17	<b>Šviesus moteriški darbo kostiumai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis, tiesaus silueto, įstatytomis rankovėmis, su atverstine apykakle.</li> <li>- Rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais.</li> <li>- Rankovės su rankogaliais.</li> <li>- Švarkas užsegamas sagomis arba užtrauktuku arba metalinėmis spaudėmis.</li> <li>- Vyriškos ir moteriškos kelnės su kišenėmis ir prisiūtomis kilpomis įverti diržui.</li> <li>- Kelnių keliai sutvirtinti antsiuvais</li> <li>- Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13688 arba lygiaverčius reikalavimus.</li> <li>- - Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13402 arba lygiaverčius reikalavimus</li> <li>- Švarko etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po pakabos kilpa.</li> <li>- Kelnių etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po juosmeniu nugaros pusėje.</li> <li>- Dydžio ir ūgio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį</li> </ul>	100 % medvilnė	nuo 200 g/m <sup>2</sup> iki 250 g/m <sup>2</sup> .	Turi būti šviesios (žalia, mėlyna, pilka) spalvos
18	<b>Šviesus vyriški darbo kostiumai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Švarkas su uždėtinėmis kišenėmis, tiesaus silueto, įstatytomis rankovėmis, su atverstine apykakle.</li> <li>- Rankovių alkūnių sritys sutvirtintos antsiuvais.</li> <li>- Rankovės su rankogaliais.</li> <li>- Švarkas užsegamas sagomis arba užtrauktuku arba metalinėmis spaudėmis.</li> <li>- Vyriškos ir moteriškos kelnės su kišenėmis ir prisiūtomis kilpomis įverti diržui.</li> <li>- Kelnių keliai sutvirtinti antsiuvais</li> <li>- Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13688 arba lygiaverčius reikalavimus.</li> <li>- Kostiumas turi atitikti ISO LST EN 13402 arba lygiaverčius reikalavimus</li> </ul>	100 % medvilnė	nuo 200 g/m <sup>2</sup> iki 250 g/m <sup>2</sup> .	Turi būti šviesios (žalia, mėlyna, pilka) spalvos

Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai audiniui		
			Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą)	Paviršiaus tankis	Spalva
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Švarko etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po pakabos kilpa.</li> <li>- Kelnių etiketė, su nurodyta dydžio ir ūgio informacija, turi būti prisiūta po juosmeniu nugaros pusėje.</li> <li>- Dydžio ir ūgio užrašas turi išlikti įskaitomas visą naudojimo laikotarpį</li> </ul>			
19	Prijuostė suvirintojams	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turi atitikti pagal LST EN ISO 11611 (Klasė 2,A1) arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Turi atitikti LST EN ISO 13688 arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Prilaikantys dirželiai turi būti reguliuojamo ilgio</li> <li>- Išmatavimai: ilgis nuo 1000 iki 1100 mm, plotis – nuo 750 iki 800 mm</li> </ul>	natūrali oda, siūta KEVLAR (arba lygiavertis) siūlais.		
20	Apsauginis kostiumas suvirintojams	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostiumas susideda iš puskombinezonio ir švarko</li> <li>- Apsauga nuo suvirinimo darbo metodų ne mažiau 1, A1+A2 pagal LST EN ISO 11611 arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Apsaugos nuo šilumos perdavimo lygis ne mažesnis – B1, C1, E1, F1 pagal LST EN ISO 11612 arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Puskombinezonis turi būti su reguliuojamomis petnešomis</li> </ul>	ne mažiau 99% medvilnė	nuo 330 iki 410 g/m <sup>2</sup> .	
21	Kombinuotas kostiumas suvirintojams	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostiumas susideda iš kelnių ir švarko</li> <li>- Apsauga nuo suvirinimo darbo metodų ne mažiau 1, A1 pagal LST EN ISO 11611 arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Turi atitikti LST EN ISO 13688 arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Švarko priekis, pečiai, rankovės ir nugaros viršutinė dalis iš natūralios odos. Nugarinė švarko dalis iš ugniai atsparaus audinio</li> <li>- Gaminis turi būti susiūtas KEVLAR (arba lygiavertis) siūlais</li> </ul>	natūrali oda ir ugniui atsparus audinys Kelnių medžiaga – natūrali oda, gali būti kombinuota su ugniai atspariu audiniu		
22	Pašiltintas kostiumas suvirintojams	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostiumas susideda iš puskombinezonio ir striukės su gobtuvu</li> <li>- Apsauga nuo suvirinimo darbo metodų ne mažiau 1, A1+A2 pagal LST EN ISO 11611 arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Turi atitikti LST EN ISO 13688 arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Apsauga nuo liepsnos plitimo – A1/A2 pagal LST EN ISO 11612 arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Apsaugos nuo šilumos perdavimo lygis ne mažesnis – B1, C1, E1, F1 pagal LST EN ISO 11612 arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> <li>- Puskombinezonis turi būti su reguliuojamomis petnešomis</li> </ul>	ne mažiau 99 % medvilnė (audinio sudėtyje gali būti antistatinio pluošto). Turi būti su pamušalu		
23	Signalinė liemenė	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turi būti su atspindinčiomis juostomis.</li> <li>- Turi būti užsegama lipdukais arba Velcro užsegimo juostelėmis.</li> </ul>			Oranžinė, geltona, žalia
24	Medvilninis chalatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chalato užsegimas – sagos.</li> <li>- Turi būti ne mažiau 1 kišenės krūtinės srityje, dvi – žemesnėje švarko dalyje.</li> </ul>	Audinio sudėtis - 100 % medvilnė.	200 ± 25 g/m <sup>2</sup>	šviesiai žalios arba mėlynos arba tamsiai mėlynos spalvos

Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Techniniai reikalavimai audiniui		
			Pluošto sudėtis (galima paklaida +/- 3%, išskyrus anglies pluoštą)	Paviršiaus tankis	Spalva
25	<b>Moteriškas Medicininis švarkelis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Švarko užsegimas – spaudės.</li> <li>- Rankovės ilgis <math>\frac{3}{4}</math> arba ilgos.</li> <li>- Turi būti ne mažiau 1 kišenės krūtinės srityje, dvi – žemesnėje švarko dalyje).</li> <li>- Švarko etiketėje turi būti nurodyta dydžio informacija.</li> </ul>	35 % medvilnė ir 65% poliesteris	165 ± 20 g/m <sup>2</sup>	Derinama su užsakovu
26	<b>Moteriškas Medicininės kelnės</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelnų juosmuo turi būti su įsiūta guma ne mažesne 1 cm pločio.</li> <li>- Kelnų etiketėje turi būti nurodyta dydžio informacija.</li> </ul>	35 % medvilnė ir 65% poliesteris	165 ± 20 g/m <sup>2</sup>	Derinama su užsakovu
27	<b>Kombinezonas paviršių apdorojimo abrazyvinėmis medžiagomis įrenginių operatoriams</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rankogaliai ir kelnų klešnės turi būti užsegamos/sutraukiamos (dirželiais, lipdukais, užtraukais ar kitomis priemonėmis)</li> <li>Kombinezonas turi turėti iš priekinės dalies apsauginius odinius intarpus rankoms bei kojoms</li> <li>Turi atitikti ne mažesnius kaip LST EN ISO 14877 1 tipo arba lygiaverčio standarto reikalavimus</li> </ul>			
28	<b>Apsauginis Kombinezonas ATSPARŪS RŪGŠTIMS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplektas susideda iš striukės, puskombinezonio ir atskiro gaubto galvai ir pečiams;</li> <li>- Kostiumas turi būti su dvigubai sulydytomis hermetiškoms siūlėmis;</li> <li>- Striukė turi būti su paaukštinta apykakle;</li> <li>- Striukė turi būti užsegama paslėptomis metalinėmis spaudėmis;</li> <li>- Užsegimas turi dvigubą atvartą apsaugą nuo galimo skysčių patekimo į striukės vidų;</li> <li>- Puskombinezonis turi būti su reguliuojamomis petnešom;</li> <li>- Gaubtas turi būti susegamas metalinėmis spaudėmis;</li> <li>- Kostiumas turi apsaugoti nuo HNO<sub>3</sub>;</li> <li>- Kostiumas turi apsaugoti nuo NaOH;</li> <li>- Turi atitikti EN ISO 14 605 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;</li> </ul>			Mėlyna tamsiai mėlyna

**PRELIMINARŪS DRABUŽIŲ KIEKIAI NUOMAI IR PRIEŽIŪRAI**

<b>DRABUŽIŲ NUOMA</b>		
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Drabužis</b>	<b>Preliminarus nuomojamas kiekis per visą sutarties laikotarpį (36 mėn.)</b>
1.	Medvilninės puskojinės	63,000
2.	Baltas vyriškas darbo kostiumas	4,500
3.	Baltas moteriškas darbo kostiumas	2,000
4.	Medvilninė kepuraitė	6,500
5.	Apatiniai marškiniai	6,500
6.	Apatinės kelnės	6,500
7.	Vienkartiniai kombinezonai 5,6 tipo	37,000
8.	Vienkartiniai kombinezonai 4,5,6 tipo	18,000
9.	Pašiltinta liemenė	2,000
10.	Žieminė striukė	2,000
11.	Žieminės kelnės	500
12.	Demisezoninė striukė	1,500
13.	Demisezoninės kelnės	300
14.	Lietpaltis	1,000
15.	Tamsus moteriški darbo kostiumai	100
16.	Tamsus vyriški darbo kostiumai	400
17.	Šviesus moteriški darbo kostiumai	100
18.	Šviesus vyriški darbo kostiumai	400
19.	Prijuostė suvirintojams	100
20.	Apsauginis kostiumas suvirintojams	100
21.	Kombinuotas kostiumas suvirintojams	100
22.	Pašiltintas kostiumas suvirintojams	100
23.	Signalinė liemenė	500
24.	Medvilninis chalatas	45
25.	Moteriškas Medicininis švarkelis	30
26.	Moteriškas Medicininės kelnės	30
27.	Kombinezonas paviršių apdorojimo abrazyvinėmis medžiagomis įrenginių oper	120
28.	Apsauginis Kombinezonas ATSPARŪS RŪGŠTIMS	10

**Bendra palyginamoji Drabužių n**

**\*\* Tiekėjo pasiūlyme nurodyta 1 vnt. savaitės nuomos kaina (EUR be PVM) turi būti pateikta apvalinant ska**

<b>DRABUŽIŲ PRIEŽIŪRA</b>		
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Drabužis</b>	<b>Preliminarus prižiūrimas kiekis per visą sutarties laikotarpį (36 mėn.), vnt.</b>
1.		
2.		
3.		
4.		

5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		

**Bendra palyginamoji Drabužių priežiūros kaina,**

**\*\* Tiekėjo pasiūlyme nurodyta 1 vnt. savaitės priežiūros kaina (EUR be PVM) turi būti pateikta apvalinant s**

Eil. Nr.	Inventorius	Mokestis už sugadintą/prarastą inventoriaus vienetą, EUR be PVM***
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
<b>Bendra palyginamoji mokesčio už sugadintą/prarastą inventoriaus vienetą vertė, EUR be PVM:</b>		<b>0.00</b>

**\*\* Tiekėjo pasiūlyme nurodyta mokesčio už sugadintą/prarastą inventoriaus vienetą (EUR be PVM) turi būt.**

<b>Bendra palyginamoji pa</b>
<b>Bendra pa</b>



	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
<b>EUR be PVM:</b>	<b>0.00</b>

*skaičių šimtųjų dalių (2 ženklų po kablelio) tikslumu.*

*i pateikta apvalinant skaičių šimtųjų dalių (2 ženklų po kablelio) tikslumu.*

<b>siūlymo kaina, EUR be PVM</b>	<b>0.00</b>
<b>21% PVM, EUR</b>	<b>0.00</b>
<b>siūlymo kaina, EUR su PVM</b>	<b>0.00</b>

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL KVIETIMO DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-12-10 Nr. JS-4889(13.67E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Deividas Umbrasas, Grupės vadovas, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DEIVIDAS UMBRASAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-12-10 09:13:58 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-12-10 09:14:14 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-03-07 17:28:09 – 2028-03-05 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18 09:12:37
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.79.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-10 13:52:47)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-12-10 13:52:51 Dokumentų valdymo sistema Avilys