

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-02-26
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	VRKRKR0007V1971G093KRA
Kelias	A13 Klaipėda–Liepoja* (10.809 km)
Statinys	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: 168 Klaipėda–Kretinga

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	5.00	Pažaidų nėra.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Virš pirmos atramos kiaura tarp 1-2 ir 4-5 sijų, o virš ketvirtos atramos tarp 4-5 sijų.
	Hidroizoliacija	4.00	Nežymūs pataikai po šalitilčiais iš abiejų pusių.
	Šalitilčiai	4.00	Vietose lupasi apsauginė danga. Atšokusi prizmių apsauginė danga.
	Turėklai	4.00	Trūkinėja turėklinis blokas.
	Vandens nuleidimo sistema	4.00	Ties sujungimu sunkiasi vanduo.
	Važiuojamoji dalis	5.00	Pažaidų nėra.
	Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		3.00
2. Perdanga	Lankstai	1.00	Pažaidos nuo 2024m. apžiūros nepakitę. Virš ketvirtos atramos 1-6 lankstų būklė bloga: 2 lanksto templė apačioje įtrūkusi; 3 lanksto vidurinė templė apačioje nutrūkusi, apatinė gembė labai pažeista korozijos; 4 lanksto vidurinė templė nutrūkusi; 5 lanksto vidurinė templė giliau – įtrūkus; 6 lanksto vidurinė templė įtrūkusi nuo krašto. 1-6 lankstų apsauginė danga pažeista, elementai koroduoja. 7-10 lankstų būklė gera (yra nedidelių korozijos židinių).
	Plokštės	4.00	Kraštinėse plokštėse pataikai, lupasi apsauginės dangos.
	Sijos (visos)	4.00	Vietomis sijų galuose nedideli įtrūkiai.
	Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		1.00
3. Atramos	Araminiai guoliai	5.00	Pažaidų nėra.
	Ramtai	4.00	Nežymiai aptrupėjęs, sutrūkinėjęs betonas.
	Taurai	4.00	Yra įtrūkių.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		4.00	-

4. Prielščiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Kūgio šlaitai	4.00	Yra pasikraipusių plytelių.
	Laiptai	5.00	Pažaidų nėra.
	Tvarka patiltėje	5.00	Pažaidų nėra.
	Vandens nuleidimo įrenginiai	4.00	Ties vienu latakų neišvalytos žolės.
	Važiuojamosios dalies danga	4.00	Nedidelės provėžos.
Bendras prielščių elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.45	<p>Viaduko būklė bloga. Šešių lankstų templės įtrūkusios ar nutrūkusios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rekomenduojau: - nuo lankstų nuvalyti rūdis ir dažus, blogus lankstus suvirinti ar pakeisti naujais; - ties abiejomis atramomis sutvarkyti deformacinius pjūvius; - atlikti nuolatinės priežiūros darbus.