

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KELTUVŲ ĮRENGIMAS SU MONTAVIMU

Kreivaeigis nuožulnus neįgaliųjų keltuvas

Tipas	Laiptinis nuožulnus keltuvas
Kiekis	1 vnt.
Greitis	0,06-0.1 m/s
Keliamoji galia	Ne mažiau 225 kg
Platformos matmenys (plotis x gylis, mm)	Ne daugiau 800x1000 mm
Sustojimų skaičius	Ne mažiau 3
Pavaros maitinimas	230 V 50Hz
Grindų danga	Rifliuoto aliuminio danga
Kėlimo eiga (įstrižainė)	Preliminariai 22000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)
Galingumas	Ne daugiau 0,5kW
180 laipsnių posūkių skaičius	Ne mažiau 4
Platformos spalva	RAL 7035 arba jai artima
Bėgiai	Dažyto plieno bėgiai
Valdymo elementai	Integruotas ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. Pirmame, antrame ir trečiame aukštuose, bevieliai valdymo mygtukai
Kita informacija	Saugos įranga: Avarinio sustojimo mygtukas; Važiuoja tik nuspaudus ir laikant valdymo mygtuką; šepetėliai keltuvo šonuose. Platforma: Automatiškai užlenkiama platforma; palikus keltuą be priežiūros, platforma automatiškai užsilenkia, bet neilgiau nei per 120 s.; laikantys turėklai ant platformos. pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. Valdymas: Valdymo vietos įrengtos ant platformos ir sustojimo vietose; elektrinė 12V pavara, maitinama iš baterijų. Konstrukcija: Tvirtinimas ant stulpelių; stulpeliai montuojami ant pakopų; keltuvas pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis.

Papildomai / Pastabos	- Turi atitikti standartą EN 81-40 arba lygiavertį; - Keltuvo startas pirmame aukšte iš 180 laipsnių nuo laiptų, keltuvas sustoja tarpiniame antrame aukšte, trečiame aukšte sustoja ties paskutine pakopa ir ten parkuojasi; - Baterijų nominali talpa ne mažiau 9,0 Ah. Kiekis ne mažiau 6 vnt.; - Keltuvui turi būti suteikiama 24 mėn. garantija.
-----------------------	--

Tiesiaiegis nuožulnus neįgaliųjų keltuvas

Tipas	Laiptinis nuožulnus keltuvas
Kiekis	1 vnt.
Greitis	0,1- 0.12 m/s
Keliamoji galia	Ne mažiau 300 kg
Platformos matmenys (plotis x gylis, mm)	Ne daugiau 800 x 1000 mm
Sustojimų skaičius	Ne mažiau 2
Pavaros maitinimas	230 V 50Hz
Grindų danga	Speciali neslidi danga guminė ar lygiavertė
Kėlimo eiga (įstrižainė)	Preliminariai 2000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)
Galingumas	Ne daugiau 0,5 kW
Platformos spalva	RAL 7035 arba jai artima
Bėgiai	Aliuminio
Valdymo elementai	Integruotas ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu.
Kita informacija	Saugos įranga: Avarinio sustojimo mygtukas; Važiuoja tik nuspaudus ir laikant valdymo mygtuką; Platforma: Automatiškai užlenkiama platforma; palikus keltuvaž be priežiūros, platforma automatiškai užsilenkia, bet neilgiau nei per 120 s.; laikantys turėklai ant platformos. pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. Valdymas: Valdymo vietos įrengtos ant platformos ir sustojimo vietose; elektrinė 12V pavara, maitinama iš baterijų. Konstrukcija: Tvirtinimas ant stulpelių;

	stulpeliai montuojami ant pakopų; keltuvas pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis
Papildomai / Pastabos	- Turi atitikti standartą EN 81-40 arba lygiavertį; - Baterijų nominali talpa ne mažiau 9,0 Ah. Kiekis ne mažiau 4 vnt.; - Keltuvui turi būti suteikiama 24 mėn. garantija.