

2.1 Darbų vykdymo planas

- Darbai vykdomi vienu statybos etapu.
- Tinklai projektuojami užsakovo- AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos sklypo ribose.
- Projektas suderintas su užsakovu. Pritarimas sprendiniams pateikiamas projekto BD dalyje.

2.2 Aiškinamasis raštas

Projektuojamas RAIN tinklo perkėlimas. Tam tinklui projektuojamos jungiamosios movos (24 sk.) ir 24 sk. šviesolaidinis kabelis. Kabelis klojamas apsauginiame vamzdyje.

Prie projektuojamų movų paliekamas po 20 m kabeliniai rezervai.

Sujungimo movos ir kabeliniai rezervai talpinami kabelinėse dėžėse, kurios pažymimos pasyviais žymekliais (markeriais).

Prie movų projektuojami kontroliniai matavimo punktai (KMP-xx) signaliniam laidui. KMP įžeminami. Įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 100 omų bet kuriuo metu.

Projektuojamo kabelio klojimo gylis – ne mažiau, kaip 0,8 1,2 m.

Tranšėjoje 0,2-0,3 m virš kabelio turi būti klojama oranžinės arba geltonos spalvos žymėjimo juosta su užrašu „ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINĖTI! tel. (8 5) 243 0881“ ir signalinis varinis kabelis šviesolaidinio kabelio vietos nustatymui.

2.3 Techniniai rodikliai

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Projektuojamų kabelių laidų kiekis ir skerspjūvis	Vnt/Mm ²	25 sk.
Apsauginis vamzdis	Mm ²	32
Ilgis	km	2,130

3 DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

3.1 Darbuotojų veiksmai prieš pradėdant darbą

Prieš pradėdant dirbti, asmuo atsakingas už darbų saugą privalo:

- atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo metodus, specialius perspėjimus, energijos šaltinių valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimąsi jomis;
- darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi būti konkrečiai (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).
- Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamų saugos reikalavimų;
- užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;