


PRODUCT-DETAILS

# 3GBP352230-ADL

## M3BP 355SMC 4



### Ogólne informacje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| ID Produktu         | 3GBP352230-ADL |
| Oznaczenie typu ABB | M3BP 355SMC 4  |
| Opis katalogowy     | M3BP 355SMC 4  |

### Informacje dodatkowe

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Oznaczenie typu ABB   | M3BP 355SMC 4                               |
| Wysokość n.p.m.       | 1000 m                                      |
| Temperatura otoczenia | 40 °C                                       |
| Łożysko               | 6322/C3                                     |
| Łożysko NDE           | 6316/C3                                     |
| Kraj pochodzenia      | Finlandia (FI)<br>Chiny (CN)<br>Polska (PL) |
| Kod taryfy celnej     | 85015381                                    |
| Direction of Rotation | Both sides                                  |
| Dane elektryczne      |                                             |

| Conn                            | Temp Class | Freq  | Voltage | Power     | Speed      | Current  | Power Factor | Efficiency | Torque      | IS/IN                                                                                             |
|---------------------------------|------------|-------|---------|-----------|------------|----------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y                               | --         | 50 Hz | 690 V   | 355.00 kW | 1490 r/min | 360.00 A | 0.860        | 96.00 %    | 2273.00 N·m | 6.30                                                                                              |
| D                               | --         | 50 Hz | 400 V   | 355.00 kW | 1490 r/min | 616.00 A | 0.860        | 96.00 %    | 2273.00 N·m | 6.30                                                                                              |
| D                               | --         | 50 Hz | 415 V   | 355.00 kW | 1491 r/min | 605.00 A | 0.850        | 96.00 %    | 2273.00 N·m | 6.80                                                                                              |
| D                               | --         | 60 Hz | 440 V   | 355.00 kW | 1790 r/min | 557.00 A | 0.870        | 96.20 %    | 1893.00 N·m | 6.60                                                                                              |
| D                               | --         | 60 Hz | 460 V   | 355.00 kW | 1791 r/min | 541.00 A | 0.860        | 96.20 %    | 1893.00 N·m | 7.20                                                                                              |
| Waga brutto                     |            |       |         |           |            |          |              |            |             | 1850 kg                                                                                           |
| Klasa IC                        |            |       |         |           |            |          |              |            |             | IC411                                                                                             |
| Klasa IE (50 Hz)                |            |       |         |           |            |          |              |            |             | IE Class IE3<br>Full Load (100%) 96.0 %<br>Partial Load (75%) 96.0 %<br>Partial Load (50%) 95.4 % |
| Klasa IE (60 Hz)                |            |       |         |           |            |          |              |            |             | IE Class IE3<br>Full Load (100%) 96.2 %<br>Partial Load (75%) 96.0 %<br>Partial Load (50%) 95.2 % |
| Klasa IM                        |            |       |         |           |            |          |              |            |             | IMB3 IM1001                                                                                       |
| Stopień ochrony obudowy IP      |            |       |         |           |            |          |              |            |             | IP55                                                                                              |
| Klasa izolacji                  |            |       |         |           |            |          |              |            |             | ICLF                                                                                              |
| Opis                            |            |       |         |           |            |          |              |            |             | M3BP 355SMC 4                                                                                     |
| Na zamówienie                   |            |       |         |           |            |          |              |            |             | Nie                                                                                               |
| Minimalna ilość zamówienia      |            |       |         |           |            |          |              |            |             | 1 sztuka                                                                                          |
| Bieguny                         |            |       |         |           |            |          |              |            |             | 4                                                                                                 |
| Ilość                           |            |       |         |           |            |          |              |            |             | 1 sztuka                                                                                          |
| Jednostka opakowania (poziom 1) |            |       |         |           |            |          |              |            |             | 0 paleta                                                                                          |
| Nazwa produktu                  |            |       |         |           |            |          |              |            |             | 3-fazowy silnik klatkowy                                                                          |
| Waga produktu netto             |            |       |         |           |            |          |              |            |             | 1820 kg                                                                                           |
| Rodzaj produktu                 |            |       |         |           |            |          |              |            |             | 5BP3 M3BP CI                                                                                      |
| Tylko oferta                    |            |       |         |           |            |          |              |            |             | Nie                                                                                               |
| Jednostka sprzedaży             |            |       |         |           |            |          |              |            |             | sztuka                                                                                            |
| Składowany w magazynach         |            |       |         |           |            |          |              |            |             | CSCNM                                                                                             |
| Klasa temperaturowa             |            |       |         |           |            |          |              |            |             | --                                                                                                |
| Terminator Box Location         |            |       |         |           |            |          |              |            |             | Top                                                                                               |
| Silnik dwu-prędkościowy         |            |       |         |           |            |          |              |            |             | Nie                                                                                               |
| Typ wytrzymałości               |            |       |         |           |            |          |              |            |             | S1                                                                                                |
| Kod napięcia                    |            |       |         |           |            |          |              |            |             | D                                                                                                 |
| WEEE Category                   |            |       |         |           |            |          |              |            |             | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)                                       |

---

## Kategorie

---

Silniki i generatory → Silniki niskiego napięcia IEC → Silniki do wymagających warunków pracy → Silniki żeliwne wysokosprawne IE3

