

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2026-01-27 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.9

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo *pirkimo MAGISTRALINIO KELIO A2 VILNIUS–PANEVĖŽYS RUOŽO NUO 72,964 IKI 75,195 KM DEŠINĖS PUSĖS PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS* (Pirkimo ID 5938812), atliekamo atviro tarptautinio konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. Prašome pateikti technines specifikacijas nukreipiamosioms sienelėms (Techninės specifikacijos 6.4 p.).

Atsakymas. Tiekėjas gali laisvai pasirinkti nukreipiamųjų sienelių gaminius, jeigu jie atitinka šiuos nustatytus reikalavimus: aukštis ne mažesnis kaip 500 mm, sulaikymo lygis ne mažesnis nei T3 pagal LST EN 1317-2 standartą.

2. Klausimas. Prašome patvirtinti, kad priešingų krypčių eismui atskirti bus galima naudoti plastikinius gulekšnius.

Atsakymas. Atsakymas. Žiūrėti atsakymą į 1 klausimą.

3. Klausimas. Ar galima naudoti priešingų krypčių eismo atskyrimui plastikinius vandeni užpildytus barjerus?

Atsakymas. Žiūrėti atsakymą į 1 klausimą.

4. Klausimas. TS 6.4 punkto sakinys "Tiekėjas naudoti nukreipiamuosias sieneles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 500 mm", prašome patvirtinti, kad turi būti toks sakinys "Tiekėjas gali naudoti nukreipiamuosias sieneles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 500 mm". Atkreipiame dėmesį, kad kelio A2 Vilnius–Panevėžys ruožo nuo 42,325 iki 45,20 km dešinės kelio pusės paprastojo remonto darbų pirkime, TS 6.4 punktas buvo toks "6.4. Darbo vietų zonose priešingų krypčių eismas turi būti reguliuojamas naudojant ne mažesnio pločio nei 250 mm konstrukcinius nukreipiamuosius elementus (toliau – KNE) pagal T DVAER 12 V skirsnyje pateiktus reikalavimus. KNE turi būti įrengiami ištisiniam darbų zonos ruože, užtikrinant, jog automobiliai negalėtų laisvai kirsti ištisinės linijos ir išvažiuoti į priešingo eismo juostą. Tiekėjas gali laisvai pasirinkti, kurį KNE tipą naudoti: nukreipiamuosius gulekšnius, bortus ar sieneles. Turi būti parenkami tokie konstrukcinių nukreipiamųjų elementų tvirtinimo sprendiniai, kurie nepažeistų esamos dangos (jeigu tvirtinant nukreipiamuosius gulekšnius būtų pažeidžiama danga, tiekėjas turės įsivertinti dangos sutvarkymą)." Manome, kad ir šiame pirkime turėtų būti taikomas toks pats punktas.

Atsakymas. Kaip buvo nurodyta ankstesniuose atsakymuose, atskiriant priešingos krypties srautus Tiekėjas **turi naudoti** nukreipiamąsias sieneles (atitvarus), kurių aukštis ne mažesnis kaip 500 mm, sulaikymo lygis ne mažesnis nei T3 pagal LST EN 1317-2 standartą.

Infrastruktūros projektų komanda

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt

AB „Via Lietuva“
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius

Tel. (+370 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638