



**KALVARIJOS ŠAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. +370 648 09 009, el. p. primamasis@kalvarija.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

Tiekėjams

2026-01-

Nr.

DĖL GAUTO KLAUSIMO, PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo „Mokykliniai baldai“ pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. sausio 23 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiirkimai.lt/epps/home.do>, Pirkimo ID 6284707.

Informuojame, kad 2026 m. sausio 28 d. buvo gautas tiekėjo klausimas CVP IS priemonėmis (Pranešimo ID 518050) (Pranešimo tekstas neredaguotas):

„PRAŠYMAS PATIKSLINTI SPECIFIKACIJĄ

1. Pridėtuose dokumentuose „Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“, pirmoje lentelėje, 2 pozicijoje „Reguliuojamo aukščio kėdė mokiniui.“, specifikacijoje nurodyta „[.....].Kiekvienas aukščio reguliavimo mazgas turi būti tvirtinamas **dviem** varžtais.[.....]“
Ar gali būti taikomas analogiškas reikalavimas kėdei:
„Kiekvienas aukščio reguliavimo mazgas turi būti tvirtinamas **ne mažiau kaip dviem** varžtais.“
2. Pridėtuose dokumentuose „Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“, pirmoje lentelėje, 2 pozicijoje „Reguliuojamo aukščio kėdė mokiniui.“, specifikacijoje nurodyta „[.....]Sėdimosios dalies gylis ne mažiau 360 mm. Ir ne daugiau 400 mm.[.....] Kėdės aukštis turi reguliuotis ne mažiau, kaip 3 padėtyse, kaip nustatyta LST EN 1729 standarte. [.....] Mokinio kėdė turi būti sertifikuota EN 1729 – 1, EN 1729 – 2 standartu arba lygiaverčiu.“
Pagal jūsų reikalavimą specifikacijoje ir EN 1729 standartą sėdynės gylis turi būti:
5 dydžio kėdėms – **380 mm ±25 mm**
6 dydžio kėdėms – **420 mm ± 25 mm**
7 dydžio kėdėms – **460 mm ± 25 mm**
Prašome pakeisti šį reikalavimą į ne mažiau 360 mm. Ir ne daugiau 485 mm.
3. Pridėtuose dokumentuose „Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“, pirmoje lentelėje, 4 pozicijoje „Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais.“, specifikacijoje nurodyta „[.....] Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 370 mm – 520 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. [.....]“Jeigu kėdės pneumatinio cilindro reguliavimo

diapazonas yra 380 mm – 500 mm ir telpa į nurodytą specifikacijoje intervalą, ar tokiu atveju kėdė bus pripažinta atitinkanti specifikacijos reikalavimus?“

Viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi tiekėjo argumentus, 2026 m. sausio 28 d. posėdyje priėmė sprendimą techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimus, apibrėžiančius reikiamas funkcines ir technines charakteristikas.

Techninės specifikacijos punktai patikslinti ir išdėstyti taip:

1. Techninės specifikacijos, pirmoje lentelėje, 2 pozicijoje „Reguliuojamo aukščio kėdė mokiniui.“, nurodytas punktas „[.....].Kiekvienas aukščio reguliavimo mazgas turi būti tvirtinamas dviem varžtais.[.....]“ **keičiamas į „[.....].Kiekvienas aukščio reguliavimo mazgas turi būti tvirtinamas ne mažiau kaip dviem varžtais.[.....]“.**

2. Techninės specifikacijos, pirmoje lentelėje, 2 pozicijoje „Reguliuojamo aukščio kėdė mokiniui.“, nurodytas punktas „[.....]Gylis ne mažiau 360 mm. Ir ne daugiau 400 mm.[.....]“ **keičiamas į „[.....]Gylis ne mažiau 355 mm. Ir ne daugiau 485 mm.[.....]“**

3. Tiekėjo nurodytas kėdės diapazonas telpa į nurodytą techninėje specifikacijoje diapazoną, ir tokiu atveju kėdė būtų pripažinta atitinkanti techninės specifikacijos reikalavimus. Komisija, atsižvelgusi į tiekėjo klausimą, priėmė sprendimą pakeisti šį punktą. Techninės specifikacijos, pirmoje lentelėje, 4 pozicijoje „Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais.“, nurodytas punktas „[.....] Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 370 mm – 520 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. [.....]“ **keičiamas į „[.....] Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru. Kėdės aukštis žemiausioje padėtyje ne mažiau 360 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. [.....]“**

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 24.3.7. 24.3.8. papunkčiais pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. vasario 4 d. 9.00 val., o susipažinimo su pasiūlymais terminas iki 2026 m. vasario 4 d. 9.30 val.


PRIDEDAMA. PATIKSLINTA Mokyklinių baldų techninė specifikacija.




Komisijos pirmininkė



Edita Ragaišienė

MOKYKLINIŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Mokyklinių baldų pirkimas (toliau - Baldai).
2. Baldai įsigijami: įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001.
3. Užsakovas: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202.
4. Pristatymas: Baldai turi būti pristatyti į gimnaziją **ne vėliau, kaip per 30 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo datos**, kai sutartį pasirašo antra šalis.
5. Baldų perdavimas: Baldų perdavimas įforminamas priėmimo-perdavimo aktu.
6. Baldai turi atitikti EN 1729 standarte nustatytą ne mažesnę kaip 5–7 dydį bei HN 21:2017 keliamus reikalavimus.
7. Pasirašius pirkimo sutartį baldų spalva (kėdžių, stalų) turi būti suderinta su perkančiąja organizacija ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas.
8. Baldai turi būti pristatomi surinkti ir pilnai paruošti naudojimui arba iš anksto suderinus su Pirkėju jie surenkami jo nurodytoje erdvėje.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą iš pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ t.y. tiekėjas gali siūlyti lygiavertčius baldus, medžiagiškumą, dokumentaciją ir pan., tačiau tai privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Lygiavertiškumo atitikti įrodo tiekėjas.
10. Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. p. 1 priedo VII skyriaus „Baldai“ reikalavimus:
 - 10.1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. (Teikiant pasiūlymą pateikiama FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas arba Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiavertčiai įrodymai).
 - 10.2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ ar lygiavertį standartą.
 - 10.3. paviršiams dengti naudojamuose produktuose neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veidamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372). Neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ). Neturi būti chromo (VI) junginių, formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. (Teikiant pasiūlymą pateikiama pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba tyrimų ataskaita ar pažymą, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba tiekėjo deklaracija nurodant įrodymus arba kiti įrodymai).

Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Trumpas aprašymas	Ketinamos įsigyti prekės orientacinis pavyzdys
Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas	300	Mokinio stalas turi būti vienvietis, reguliuojamo aukščio ir skirtas naudoti 5-12 klasių mokiniams. Mokyklinis stalas turi turėti aukščio reguliavimo mazgus kiekvienoje stalo pusėje ir tvirtinamas ne mažiau, kaip 2 varžtais kiekvienoje pusėje. Stalviršio kėlimas/leidimas turi turėti galimybę fiksuotis ne mažiau, kaip 3 padėtyse. Aukštis turi būti reguliuojamas nuo 5 iki 7 lygio pagal EN 1729 standarto reikalavimus.	 Orientacinis stalo pavyzdys

	<p>Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau, kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos.</p> <p>Stalviršio kraštai turi būti užapvalinti be aštrių briaunų ir aplieti besiūle ne mažiau 2 mm. storio polimerine arba kita lygiaverte danga.</p> <p>Stalviršio ilgis ne mažiau 700 mm ir ne daugiau 730 mm. Plotis ne mažiau 470 mm ir ne daugiau 510 mm</p> <p>Stalviršio spalva šviesiai pilka, pilka, balta.</p> <p>Stalviršio forma - stačiakampis.</p> <p>Stalo kojos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 1,4 mm storio metalo.</p> <p>Stalo kojų forma keturkampia arba ovalo.</p> <p>Stalo kojų spalva pilka. Dažyta miltelinio arba lygiaverčiu būdu.</p> <p>Stalas turi turėti ne mažiau 1 kabliuką kuprinei pasikabinti.</p> <p>Stalo kojų apačioje turi būti sumontuoti aukščio reguliavimo padukai, leidžiantys kompensuoti grindų nelygumus.</p> <p>Stalo kojos turi būti sujungtos metaliniu skersiniu, kad užtikrinti stabilesnę konstrukciją.</p> <p>Garantija ne mažesnė kaip 36 mėn.</p> <p>Mokinio stalas turi būti sertifikuotas EN 1729 – 1 arba EN 1729 – 2 standartu arba lygiaverčiu. (Pateikiamas sertifikatas arba lygiavertis dokumentas pasiūlymo teikimo metu).</p>	 <p>Orientacinis stalo pavyzdys</p>
<p>Reguliuojamo aukščio kėdė mokiniui</p>	<p>300</p> <p>Mokyklinė kėdė turi būti reguliuojamo aukščio. Mokyklinė kėdė turi turėti du aukščio reguliavimo mazgus (po vieną kiekvienoje pusėje). Kiekvienas aukščio reguliavimo mazgas turi būti tvirtinamas ne mažiau kaip dviem varžtais.</p> <p>Kėdės sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, išlenkto polipropileno ar lygiavertės medžiagos.</p> <p>Sėdint atlošo dalis neturi lankstytis (amortizuoti), turi išlikti stabili ir tvirtai laikyti nugarą.</p> <p>Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.</p> <p>Kėdės atlošo viršuje turi būti pagaminta kiaurymė patogiam kėdės paėmimui.</p> <p>Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 420 mm ir ne daugiau 450 mm. Gylis ne mažiau 355 mm. ir ne daugiau 485 mm.</p> <p>Kėdės sėdimosios nugarėlės aukštis ne mažiau 370 mm ir ne daugiau 420 mm.</p> <p>Kėdės aukštis turi reguliuotis ne mažiau, kaip 3 padėtyse, kaip numatyta LST EN 1729 standarte. Kėdės rėmas turi būti pagamintas iš ovalo ar keturkampio formos metalo profilio, kai jo storis ne mažiau 1,4 mm.</p> <p>Kėdės sėdimosios dalies spalvą turi būti galima pasirinkti iš nemažiau kaip 4 spalvų.</p>	 <p>Orientacinis kėdės pavyzdys</p>  <p>Orientacinis kėdės pavyzdys</p>

		<p>Kėdės kojos nudažytos milteliniu būdu pilka spalva.</p> <p>Kėdės kojų apačioje turi būti sumontuoti padukai.</p> <p>Garantija ne mažiau-36 mėn.</p> <p>Mokinio kėdė turi būti sertifikuota EN 1729 – 1, EN 1729 – 2 standartu arba lygiaverčiu. (Pateikiamas sertifikatas arba lygiavertis dokumentas pasiūlymo teikimo metu).</p>	
Kampinis stalas mokytojui	9	<p>Kampinis mokytojo stalas L arba lenktos formos. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm MDF arba lygiavertės plokštės. Stalviršis turi būti pilkos, šviesiai pilkos ar baltos spalvos. Stalviršio kraštai turi būti laminuoti ne plonesne kaip 1mm PVC arba lygiaverte juosta. Priekinė stalo dalis turi būti uždengta ne plonesne kaip 16 mm MDF arba lygiaverte plokšte. Plokštės spalva deranti su stalviršio spalva. Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams praveisti. Po stalviršiu (iš priekio žiūrint kairėje pusėje) turi būti įrengta spintelė kurios apačioje sumontuotos 4 kojelės. Spintelę turi sudaryti vienų durų uždaroma spintelė. Jos viršuje turi būti įrengtas stalčius, o viduje 2 lentynėlės dokumentams susidėti. Šalia turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 atviros lentynėlės. Spintelės rėmas turi būti pagamintas iš neplonesnės, kaip 16 mm MDF arba lygiavertės plokštės. Stalo orientaciniai matmenys turi būti ne mažiau 1400 x 1400 mm (± 20 mm)., Stalo aukštis 750 - 760 mm. Stalo dešinėje pusėje (žiūrint iš priekio) turi būti sumontuotos 2 metalo profilio kojos kurios tvirtinasi prie stalviršio , kai metalo storis ne plonesnis kaip 1,4 mm Stalo rėmas turi būti pagamintas iš keturkampio formos metalo profilio prie kurio tvirtinsis stalviršis ir kojos. Kojų metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. Apačioje kojų turi būti sumontuoti padukai. Garantija ne mažiau-36 mėn.</p>	 <p>Orientacinis mokytojo stalo pavyzdys</p>
Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais	9	<p>Kėdė su ratukais.</p> <p>Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau kaip 5 mm.</p> <p>Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru. Kėdės aukštis žemiausioje padėtyje ne mažiau 370 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba.</p>	

	<p>Kėdės leistina apkrova turi būti ne mažiau 100 kg. Sėdynės plotis 420 - 425 mm. Sėdynės gylis 400 - 450 mm. Kėdės atlošo aukštis 380 mm - 520 mm. Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir žvaigždės formos pagrindo ant kurio montuojasi ratukai. Kėdės sėdimosios dalies spalvą turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau, kaip 3 spalvų. Garantija ne mažiau 36 mėn.</p>	Orientacinis kėdės su ratukais pavyzdys
--	--	---

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tiekėjams (Mokykliniai baldai. Atsakymas į klausimą 01.28)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-29 Nr. PS-12 (6.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Ragaišienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-29 14:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-18 18:58 - 2030-02-18 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Daminaitienė Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-29 14:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-18 14:15 - 2030-09-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PATIKSLINTA Mokyklinių baldų techninė specifikacija.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-29 nuorašą suformavo Edita Ragaišienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-29 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“