

Siuvami darbo rūbai Centras

Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai	Kiekis 3 metams
	I		vnt.
1.	Darbo švarkas (60% ±5 medvilnė, 40 % ±5 poliesteris) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 1	<p>Švarkas turi būti pasiūtas iš mišriapluoščio audinio, tiesaus silueto. Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Užsegamas dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas metalinėmis spaudėmis. Švarkas turi turėti ne mažiau kaip 4 kišenes: kairėje pusėje turi būti kišenė vizitinei kortelei, 2 papildomos kišenės su atvartais ir po 1 uždėtinę kišenę po liemeniu dešinėje ir kairėje pusėje. Kišenių ties liemeniu anga yra įstriža. Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos turi būti ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos. Švarkas gaminamas iš vienos rūšies audinio. Modeliai turi būti moteriški ir vyriški. Audinio spalva – Raudona/T.pilka. Audinio sudėtis: 60% ±5 medvilnė, 40% ±5 poliesteris. Audinio paviršinis tankis: 315±5 g/m². Audinio susitraukimas po skalbimo (prie 60 C temperatūros) ≤ 3%. Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</p>	14
2.	Darbo puskombinezonis (60% ±5 medvilnė, 40%±5 poliesteris) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 2	<p>Puskombinezonis turi būti pasiūtas iš mišriapluoščio audinio. Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant klešnių apačios. Puskombinezonis turi turėti ne mažiau kaip 5 kišenes: 2 galinės uždėtinės kišenės, 2 priekinės uždėtinės kišenės po juosmeniu ir 1 uždėtinė kišenė puskombinezonio viršuje ant krūtinės, kuri būtų užtraukiama užtrauktuku. Puskombinezonis gaminamas iš vienos rūšies audinio. Modeliai turi būti moteriški ir vyriški. Audinio spalva – Raudona/T.pilka. Audinio sudėtis: 60% ±5 medvilnė, 40% ±5 poliesteris. Audinio paviršinis tankis: 315±5 g/m². Audinio susitraukimas po skalbimo (prie 60 C temperatūros) ≤ 3%.</p>	

		<u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u>	
3.	Darbo švarkas (100 % medvilnė) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 1	<p>Švarkas tiesaus silueto. Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Užsegamas dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas metalinėmis spaudėmis. Švarkas turi turėti ne mažiau kaip 4 kišenes: kairėje pusėje turi būti kišenė vizitinei kortelei, 2 papildomos kišenos su atvartais ir po 1 uždėtine kišene po liemeniu dešinėje ir kairėje pusėje. Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos turi būti ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos. Švarkas gaminamas iš vienos rūšies audinio. Modeliai turi būti moteriški ir vyriški. Audinio spalva – Raudona/T.pilka Audinio sudėtis: 100 % medvilnė. Nominalus paviršiaus tankis: 340 ± 15 g/m².</p> <p><u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u></p>	
4.	Darbo puskombinezonis (100 % medvilnė) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 2	<p>Puskombinezonis turi turėti 5 cm. pločio atspindžio juostas ant klešnių apačios. Puskombinezonis gaminamas iš vienos rūšies audinio. Modeliai turi būti moteriški ir vyriški. Audinio spalva – Raudona/T.pilka Audinio sudėtis: 100 % medvilnė. Nominalus paviršiaus tankis: 340 ± 15 g/m².</p> <p><u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u></p>	
5.	Apsauginis švarkas (80%medvilnė/19%/poliesteris/1% antistatika) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 1	<p>Švarkas tiesaus silueto. Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Užsegamas dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas metalinėmis spaudėmis. Švarkas turi turėti ne mažiau kaip 4 kišenes: kairėje pusėje turi būti kišenė vizitinei kortelei, 2 papildomos kišenos su atvartais ir po 1 uždėtine kišene po liemeniu dešinėje ir kairėje pusėje. Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos, ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos. Audinio spalva – Raudona/T.pilka</p>	

		<p>Audinio sudėtis: 80 % medvilnė /19% poliesteris/1% antistatika. Nominalus paviršiaus tankis: nuo 300 iki 325 g/m². Audimas - ruoželinis. Su nedegumo apdaila. Gaminio audinys turi turėti sertifikatą arba notifikuotos ar akredituotos EB laboratorijos bandymų protokolą, patvirtinantį jo atitikimą žemiau išvardintiems reikalavimams: <u>LST EN ISO 1149-5:2018 (arba lygiavertis)</u> <u>LST EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 (arba lygiavertis)</u> <u>LST EN ISO 11611 ne mažesnė nei Klasė 1 A1+ A2 (arba lygiavertis)</u> <u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u></p>	
6.	<p>Apsauginis puskombinezonis (80%medvilnė/19%poliesteris/1% antistatika) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 2</p>	<p>Puskombinezonis turi turėti 5 cm. pločio atspindžio juostas ant klešnių apačios. Audinio spalva – Raudona/T.pilka Audinio sudėtis: 80 % medvilnė /19% poliesteris/1% antistatika. Nominalus paviršiaus tankis: nuo 300 iki 325 g/m² Audimas - ruoželinis. Su nedegumo apdaila. Gaminio audinys turi turėti sertifikatą arba notifikuotos ar akredituotos EB laboratorijos bandymų protokolą, patvirtinantį jo atitikimą žemiau išvardintiems reikalavimams: <u>LST EN ISO 1149-5:2008 (arba lygiavertis)</u> <u>LST EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 (arba lygiavertis)</u> <u>LST EN ISO 11611 ne mažesnė nei Klasė 1 A1+ A2 (arba lygiavertis)</u> <u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u></p>	
7.	<p>Apsauginė striukė pašiltinta (80% medvilnė/19% poliesteris/1% antistatika.) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 3</p>	<p>Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Užsegama dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas spaudėmis. Striukė su gobtuvu ir stačia apykakle. Turi turėti kišenę vizitinei kortelei. Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos, ant striukės priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos. Audinio spalva – Raudona/T.pilka. Audinio sudėtis: 80 % medvilnė /19% poliesteris/1% antistatika. Nominalus paviršiaus tankis: nuo 300 iki 325 g/m².</p>	

		<p>Audimas - ruoželinis. Su nedegumo apdaila. Gaminio audinys turi turėti sertifikatą arba notifikuotos ar akredituotos EB laboratorijos bandymų protokolą, patvirtinantį jo atitiktį žemiau išvardintiems reikalavimams: <u>LST EN ISO 1149-5:2008</u> (arba lygiavertis) <u>LST EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1</u> (arba lygiavertis) <u>LST EN ISO 11611 ne mažesnė nei Klasė 1 A1+A2</u> (arba lygiavertis) <u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus</u> (arba lygiavertis).</p>	
8.	<p>Striukė pašiltinta (vatinukas) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 3</p>	<p>Audinys nepralaidus vandeniui, vėjui, kvėpuojantis. Išorinė audinio pusė padengta „Teflonu“. Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Užsegama dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas metalinėmis spaudėmis. Striukė su gobtuvu ir stačia apykakle. Rankovių galai sutraukti įsiūtine guma. Turi turėti kišenę vizitinei kortelei. Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos, ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos. Audinio spalva – Raudona/T.pilka. Audinio sudėtis: 70 %± 5 poliesteris, 30% ± 5 medvilnė. Nominalus paviršiaus tankis: 230 ± 5 g/m². Pynimo tipas: ruoželinis 3/1 <u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus</u> (arba lygiavertis).</p>	14
9.	<p>Puskombinezonis su pašiltinimu Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 2</p>	<p>Audinio sudėtis 70 %± 5 poliesteris, 30% ± 5 medvilnė. Audinys apdorotas teflonine apdaila. Nominalus paviršiaus tankis: 230 ± 10 g/m². Pynimo tipas: ruoželinis 3/1 Audinio spalva – Raudona/T.pilka. <u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus</u> (arba lygiavertis).</p>	
10.	<p>Apsauginis kombinezonas Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 4</p>	<p>Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Turi turėti kišenę vizitinei kortelei.</p>	

	<p>Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos, ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos.</p> <p>Audinio spalva – Raudona/T.pilka</p> <p>Audinio sudėtis: 80 % medvilnė /19%poliesteris/1% antistatika.</p> <p>Nominalus paviršiaus tankis: nuo 300 iki 325 g/m².</p> <p>Audimas - ruoželinis.</p> <p>Su nedegumo apdaila.</p> <p>Gaminio audinys turi turėti sertifikatą arba notifikuotos ar akredituotos EB laboratorijos bandymų protokolą, patvirtinantį jo atitikimą žemiau išvardintiems reikalavimams:</p> <p>LST EN ISO 1149-5:2008 (arba lygiavertis)</p> <p>LST EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 (arba lygiavertis)</p> <p>LST EN ISO 11611 <u>ne mažesnė nei Klasė 1 A1+ A2</u> (arba lygiavertis)</p> <p><u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus</u> (arba lygiavertis).</p>	
--	--	--