

Siuvami darbo rūbai Telšių filialas

Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai	Kiekis 3 metams
	I		vnt.
1.	Darbo švarkas (60% ±5 medvilnė, 40 % ±5 poliesteris) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 1	Švarkas turi būti pasiūtas iš mišriapluoščio audinio, tiesaus silueto. Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Užsegamas dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas metalinėmis spaudėmis. Švarkas turi turėti ne mažiau kaip 4 kišenes: kairėje pusėje turi būti kišenė vizitinei kortelei, 2 papildomos kišenės su atvartais ir po 1 uždėtinę kišenę po liemeniu dešinėje ir kairėje pusėje. Kišenių ties liemeniu anga yra įstriža. Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos turi būti ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos. Švarkas gaminamas iš vienos rūšies audinio. Modeliai turi būti moteriški ir vyriški. Audinio spalva – Raudona/T.pilka. Audinio sudėtis: 60% ±5 medvilnė, 40% ±5 poliesteris. Audinio paviršinis tankis: 315±5 g/m ² . Audinio susitraukimas po skalbimo (prie 60 C temperatūros) ≤ 3%. Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).	-
2.	Darbo puskombinezonis (60% ±5 medvilnė, 40%±5 poliesteris) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 2	Puskombinezonis turi būti pasiūtas iš mišriapluoščio audinio. Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant klešnių apačios. Puskombinezonis turi turėti ne mažiau kaip 5 kišenes: 2 galinės uždėtinės kišenės, 2 priekinės uždėtinės kišenės po juosmeniu ir 1 uždėtinė kišenė puskombinezono viršuje ant krūtinės, kuri būtų užtraukiama užtrauktuku. Puskombinezonis gaminamas iš vienos rūšies audinio. Modeliai turi būti moteriški ir vyriški. Audinio spalva – Raudona/T.pilka. Audinio sudėtis: 60% ±5 medvilnė, 40% ±5 poliesteris. Audinio paviršinis tankis: 315±5 g/m ² . Audinio susitraukimas po skalbimo (prie 60 C temperatūros) ≤ 3%. Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).	-

3.	<p>Darbo švarkas (100 % medvilnė) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 1</p>	<p>Švarkas tiesaus silueto. Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Užsegamas dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas metalinėmis spaudėmis. Švarkas turi turėti ne mažiau kaip 4 kišenes: kairėje pusėje turi būti kišenė vizitinei kortelei, 2 papildomos kišenos su atvartais ir po 1 uždėtine kišene po liemeniu dešinėje ir kairėje pusėje. Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos turi būti ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos. Švarkas gaminamas iš vienos rūšies audinio. Modeliai turi būti moteriški ir vyriški. Audinio spalva – Raudona/T.pilka Audinio sudėtis: 100 % medvilnė. Nominalus paviršiaus tankis: 340 ± 15 g/m². <u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u></p>	70
4.	<p>Darbo puskombinezonis (100 % medvilnė) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 2</p>	<p>Puskombinezonis turi turėti 5 cm. pločio atspindžio juostas ant klešnių apačios. Puskombinezonis gaminamas iš vienos rūšies audinio. Modeliai turi būti moteriški ir vyriški. Audinio spalva – Raudona/T.pilka Audinio sudėtis: 100 % medvilnė. Nominalus paviršiaus tankis: 340 ± 15 g/m². <u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u></p>	70
5.	<p>Apsauginis švarkas (80%medvilnė/19%/poliesteris/1% antistatika) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 1</p>	<p>Švarkas tiesaus silueto. Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Užsegamas dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas metalinėmis spaudėmis. Švarkas turi turėti ne mažiau kaip 4 kišenes: kairėje pusėje turi būti kišenė vizitinei kortelei, 2 papildomos kišenos su atvartais ir po 1 uždėtine kišene po liemeniu dešinėje ir kairėje pusėje. Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos, ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos. Audinio spalva – Raudona/T.pilka Audinio sudėtis: 80 % medvilnė /19% poliesteris/1% antistatika. Nominalus paviršiaus tankis: nuo 300 iki 325 g/m². Audimas - ruoželinis. Su nedegumo apdaila.</p>	3

		<p>Gaminio audinys turi turėti sertifikatą arba notifikuotos ar akredituotos EB laboratorijos bandymų protokolą, patvirtinantį jo atitikį žemiau išvardintiems reikalavimams: <u>LST EN ISO 1149-5:2018</u> (arba lygiavertis) <u>LST EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1</u> (arba lygiavertis) <u>LST EN ISO 11611 ne mažesnė nei Klasė 1 A1+ A2</u> (arba lygiavertis) <u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus</u> (arba lygiavertis).</p>	
6.	<p>Apsauginis puskombinezonis (80%medvilnė/19%poliesteris/1% antistatika) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 2</p>	<p>Puskombinezonis turi turėti 5 cm. pločio atspindžio juostas ant klešnių apačios. Audinio spalva – Raudona/T.pilka Audinio sudėtis: 80 % medvilnė /19% poliesteris/1% antistatika. Nominalus paviršiaus tankis: nuo 300 iki 325 g/m² Audimas - ruoželinis. Su nedegumo apdaila. Gaminio audinys turi turėti sertifikatą arba notifikuotos ar akredituotos EB laboratorijos bandymų protokolą, patvirtinantį jo atitikį žemiau išvardintiems reikalavimams: <u>LST EN ISO 1149-5:2008</u> (arba lygiavertis) <u>LST EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1</u> (arba lygiavertis) <u>LST EN ISO 11611 ne mažesnė nei Klasė 1 A1+ A2</u> (arba lygiavertis) <u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus</u> (arba lygiavertis).</p>	3
7.	<p>Apsauginė striukė pašiltinta (80% medvilnė/19% poliesteris/1% antistatika.) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 3</p>	<p>Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje. Užsegama dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas spaudėmis. Striukė su gobtuvu ir stačia apykakle. Turi turėti kišenę vizitinei kortelei. Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos, ant striukės priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos. Audinio spalva – Raudona/T.pilka. Audinio sudėtis: 80 % medvilnė /19% poliesteris/1% antistatika. Nominalus paviršiaus tankis: nuo 300 iki 325 g/m². Audimas - ruoželinis. Su nedegumo apdaila. Gaminio audinys turi turėti sertifikatą arba notifikuotos ar akredituotos EB laboratorijos bandymų protokolą, patvirtinantį jo atitikį žemiau išvardintiems reikalavimams: <u>LST EN ISO 1149-5:2008</u> (arba lygiavertis) <u>LST EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1</u> (arba lygiavertis) <u>LST EN ISO 11611 ne mažesnė nei Klasė 1 A1+A2</u> (arba lygiavertis)</p>	

		<u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u>	
8.	Striukė pašiltinta (vatinukas) Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 3	<p>Audinys nepralaidus vandeniui, vėjui, kvėpuojantis. Išorinė audinio pusė padengta „Teflonu“.</p> <p>Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje.</p> <p>Užsegama dvigalviu užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris užsegamas metalinėmis spaudėmis.</p> <p>Striukė su gobtuvu ir stačia apykakle. Rankovių galai sutraukti įsiūtine guma.</p> <p>Turi turėti kišenę vizitinei kortelei.</p> <p>Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos, ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos.</p> <p>Audinio spalva – Raudona/T.pilka.</p> <p>Audinio sudėtis: 70 %± 5 poliesteris, 30% ± 5 medvilnė.</p> <p>Nominalus paviršiaus tankis: 230 ± 5 g/m².</p> <p>Pynimo tipas: ruoželinis 3/1</p> <p><u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u></p>	27
9.	Puskombinezonis su pašiltinimu Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 2	<p>Audinio sudėtis 70 %± 5 poliesteris, 30% ± 5 medvilnė.</p> <p>Audinys apdorotas teflonine apdaila.</p> <p>Nominalus paviršiaus tankis: 230 ± 10 g/m².</p> <p>Pynimo tipas: ruoželinis 3/1</p> <p>Audinio spalva – Raudona/T.pilka.</p> <p><u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u></p>	10
10.	Apsauginis kombinezonas Prekės eskizas pateiktas Priede Nr. 6 pozicija Nr. 4	<p>Turi turėti po 5 cm. pločio šviesą atspindinčias juostas ant rankovių ir nugaroje.</p> <p>Turi turėti kišenę vizitinei kortelei.</p> <p>Siuvinėtas užrašas: LITESKO (9 cm x 1,1 cm) – baltos spalvos, ant švarko priekinės dalies kairėje pusėje ties krūtine. Po užrašu LITESKO turi būti užrašas VEOLIA (4,5 cm x 0,7 cm) – baltos spalvos.</p> <p>Audinio spalva – Raudona/T.pilka</p> <p>Audinio sudėtis: 80 % medvilnė /19%poliesteris/1% antistatika.</p> <p>Nominalus paviršiaus tankis: nuo 300 iki 325 g/m².</p> <p>Audimas - ruoželinis.</p> <p>Su nedegumo apdaila.</p> <p>Gaminio audinys turi turėti sertifikatą arba notifikuotos ar akredituotos EB laboratorijos bandymų protokolą, patvirtinantį jo atitiktį žemiau išvardintiems reikalavimams:</p> <p>LST EN ISO 1149-5:2008 (arba lygiavertis)</p> <p>LST EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 (arba lygiavertis)</p> <p>LST EN ISO 11611 <u>ne mažesnė nei</u> Klasė 1 A1+ A2 (arba lygiavertis)</p> <p><u>Gaminys turi būti pagamintas pagal LST EN ISO 13688:2013 standarto reikalavimus (arba lygiavertis).</u></p>	

