

ANYKŠČIŲ Miesto ir Anykščių rajono seniūnijos kelių, gatvių ir jų elementų su asfaltbetonio danga priežiūros paslaugų techninė specifikacija (užduotis)

1. Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros tikslas – užtikrinti saugų transporto eismą, atliekant priežiūros (remonto) paslaugas Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos keliuose, gatvėse. Paslaugos atliekamos tik suderinus su Užsakovo atstovu.
2. Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūrą sudaro nuolatinė kelių būklės apžiūra, kurios tikslas – nustatyti vizualiai pastebimus pokyčius kelių, gatvių naudojimo metu;
3. Anykščių mieste kelių, gatvių apžiūrą atlieka Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus atsakingas specialistas (atlieka apžiūrą ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę ir fiksuoja pažaidas).
4. Anykščių seniūnijoje kelių, gatvių apžiūrą atlieka seniūnijoje atsakingas asmuo (atlieka apžiūrą ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį ir fiksuoja pažaidas).
5. Reikalavimai asfaltbetonio dangos išdaužų taisymo darbams:
 - 5.1. Pažymėti frezavimo vietą.
 - 5.2. Nufrezuoti, išardyti mechanškai iki 50 mm storio pažeistą asfalto dangą, pakraunant į automašiną ir išvežti į kelius, gatves ir jų priklausinius prižiūrinčios įmonės sandėliavimo aikštelę. Nufrezuotą asfaltą pagal galimybes panaudoti atliekant kitus darbus maišant santykiu iki 30 procentų skaldos, žvyro tūrio.
 - 5.3. Išvalyti išfrezuotas vietas, nusausti, ištepti bitumu.
 - 5.4. Pakloti asfaltbetonį, išlyginti ir sutankinti. Nauji ir seni asfaltbetonio paviršiai baigus darbus turi būti suvesti ir išlyginti viename aukštyje.
 - 5.5. Avarinės išdaužos gilesnės kaip 120 mm Anykščių mieste užtaisomos per 24 valandas, po to, kai Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas, atsakingas už kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą, praneša apie tai Rangovui. Jei nėra galimybių užtaisyti avarinių išdaužų per 24 valandas, jos užpilamos skalda ir pastatomi įspėjamieji ženklai, kurie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Pranešimas apie avarinę išdaužą gali būti pateikiamas el. paštu, telefonu.
 - 5.6. Seniūnijose avarinių išdaužų užtaisymą organizuoja seniūnai.
 - 5.7. Asfaltavimo darbus atlikti laikantis galiojančių teisės aktų, kokybės, aplinkos, drėgmės ir temperatūros reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. patvirtintu įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl kelių priežiūros

vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtinimo“, bei vadovautis „**Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 25**“. Jei sutarties laikotarpiu keisis normatyviniai ir techniniai dokumentai, automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo, būtina vadovautis tuo metų galiojančiu normatyvinių ir techninių dokumentu.

5.8. Atliktiems asfaltbetonio išdaužų remonto darbams Savivaldybės sąskaita gali būti atlikti laboratoriniai tyrimai asfaltbetonio sudėčiai ir storiui patikrinti.

6. Naudoto asfaltbetonio panaudojimo reikalavimai:

6.1. Naudoto asfaltbetonio mišinio frakcionavimas. Frakcionavimo tikslas – tinkamai atlikti frakcionavimo darbus, kad mišinys būtų tinkamai paruoštas naudoti žvyruotos dangos pagerinimui.

6.2. Naudoto asfaltbetonio frakcija turi būti – 0/45 - 0/50.

6.3. Atlikus frakcionavimo darbus, mišinys turi būti permaišytas / susandėliuotas į tą pačią vietą.

6.4. Likusios stambios mišinio dalelės turi būti išvežtos į Užsakovo nurodytą vietą iki 20 km spinduliu.

6.5. Paslaugų atlikimo vietoje, paslaugų teikėjas privalo užtikrinti saugumą, tvarką.

7. Frakcionuoto naudoto asfaltbetonio panaudojimo keliuose, gatvėse reikalavimai:

7.1. Keliai, gatvės ar jų atkarpos, ruožai, kuriuose bus naudojamas gaminys (frakcionuotas naudotas asfaltbetonis) prieš pradėdant darbus turi būti paruošti, t. y. suprofiluoti autogreideriu.

7.2. Gaminys turi būti paskleistas ne mažiau kaip 5 cm storio, suprofiluotas autogreideriu ir sutankintas naudojant volą.

8. Pakelės krūmai, augantys kelkraštyje, ribojantys matomumą ir saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, gatvėse turi būti pašalinti, vietas, ruožus nurodo Anykščių mieste Užsakovo atstovas, Anykščių seniūnijoje – seniūnas, atsižvelgiant į turimą finansavimą.

9. Pakelės krūmų kirtimas apima tik kelio juostoje augančius krūmus.

10. Pakelės krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose, griovyje rankiniu būdu:

10.1. Krūmų iškirtimas pylimų šlaituose, grioviuose, briaunose rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemonės.

10.2. Nukirstų krūmų surinkimas į krūvas ir išvežimas.

11. Pakelės krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose, grioviuose mechanizuotai:

11.1. Krūmapjovės paruošimas darbui.

11.2. Krūmų kirtimas ir susmulkinimas.

11.3. Drožlių paskleidimas ant šlaito.

12. Darbo procesas, skirtas žolei pjauti mechanizuotai ir rankiniu būdu: žolės pjovimas, naudojant mechanizmus su žolės pjovimo ir smulkinimo įranga.
13. Kelkraščių priežiūros darbai turi būti atliekami iki žiemos sezono.
14. Kelkraščių išoriniuose kraštuose neturi būti paaukštėjimų ir išplovų. Leistinas paaukštėjimas gali būti iki 10 cm, netrukdantis nutekėti vandeniui. Kelkraščio plotis formuojamas pagal esamą kelkraštį, kuris gali būti 0,5–1,0 metras.
15. Kelkraščiuose iškilusių briaunų didesnių kaip 15 cm aukščio nukasimas ekskavatoriais ir transportavimas, o mažesnių kaip 15 cm nustūmimas autogreideriu.
16. Išplovų ir nuošliaužų sutvarkymas, skirtas nuošliaužoms sutvarkyti ir išplovoms užlyginti tokios pačios rūšies atvežtiniu gruntu pylimų šlaituose (kelių su žvyro ir asfalto danga):
- 16.1. Nuslinkusio grunto išvežimas, jei yra griovys, jei nėra griovio – paskleidimas, bermos suformavimas.
- 16.2. Atvežto grunto, prireikus smėlio ir žvyro mišinio, išpilstymas;
- 16.3. Grunto paskleidimas, sankasos briaunos ir šlaito nuolydžio suformavimas pagal leistinus nuokrypius.
- 16.4. Grunto sluoksnių sutankinimas.
17. Darbo procesas, skirtas iškasų šlaitams tvarkyti:
- 17.1. Nuslinkusio grunto išvežimas.
- 17.2. Išplovų užpylimas atvežtu gruntu, prireikus – smėlio ir žvyro mišiniu.
- 17.3. Smėlio ir žvyro mišinio sluoksnių sutankinimas.
18. Baigus darbus ar atlikus paslaugas, gatvėse, keliuose ar teritorijose turi būti užtikrinta tvarka: nušluoti paviršiai, surinktos šiukšlės ir kt.
19. Galutinis mokėjimas už priežiūros paslaugas gali būti sulaikomas, jeigu paslaugas atliekanti įmonė yra padariusi žalą kelių, gatvių ir jų priklausinių elementams, iki kol bus pašalinti defektai. Defektai fiksuojami priežiūros darbus atlikusios įmonės atstovo ir Užsakovo atstovo apžiūros metu.
20. Paslaugų teikėjas 1 kartą per mėnesį fiksuoja ir teikia atsiradusių pažaidų lentelę Užsakovo atstovui.
-