

Apdailos lentelė								
Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Sienų plotas be langų ir durų ploto (kv.m.)	Sienų perimetras (m)	Langų plotas patalpoje (kv.m.)	Durų plotas patalpoje (kv.m.)	Grindų apdaila	Sienų apdaila	Lubų apdaila
---		---	---	---	---			
---		---	---	---	---	3		
1.01	Tambūras-drabužinė	52.22	19.81	0.00	7.20	Akmens masės plytelės 400x400mm (artima: EXPEDITION GRAFIT GRES 40x40cm). Grindjuostės neįrengiamos (slidumo klasė - R10; atsparumo klasė - PEI4)	Sienų glaistymas, dažymas, vanden pagrindo, trinčiai atspariais dažais	Gipskartonio lubos, glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažiais
1.02	Holas-vestibiulis	160.10	65.01	0.00	34.92	Homogeninė polivinilchloridinė grindų danga (artima: iQ Optima - Optima MEDIUM GREY 0853). 100mm grindjuostė įrengiama užlenkiant PVC grindų dangą (komercinė klasifikacija: 34 very Heavy; pramoninė klasifikacija: 43 Intensyvi)	Sienų glaistymas, dažymas, vanden pagrindo, trinčiai atspariais dažais	Gipskartonio lubos, glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažiais
1.03	Bendra erdvė	61.93	29.54	16.80	9.90	Homogeninė polivinilchloridinė grindų danga (artima: iQ Optima - Optima MEDIUM GREY 0853). 100mm grindjuostė įrengiama užlenkiant PVC grindų dangą (komercinė klasifikacija: 34 very Heavy; pramoninė klasifikacija: 43 Intensyvi)	Sienų glaistymas, dažymas, vanden pagrindo, trinčiai atspariais dažais	Gipskartonio lubos, glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažiais
1.04	Sandėlys	38.81	14.27	0.00	3.99	Akmens masės plytelės 400x400mm (artima: EXPEDITION GRAFIT GRES 40x40cm). Grindjuostės neįrengiamos (slidumo klasė - R10; atsparumo klasė - PEI4)	Sienų glaistymas, dažymas, vanden pagrindo, trinčiai atspariais dažais	Atsparaus dregmei gipskartonio lubos, glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažiais
1.05	Virtuvė-valgomojo zona	59.47	23.90	7.20	5.04	Homogeninė polivinilchloridinė grindų danga (artima: iQ Optima - Optima MEDIUM GREY 0853). 100mm grindjuostė įrengiama užlenkiant PVC grindų dangą (komercinė klasifikacija: 34 very Heavy; pramoninė klasifikacija: 43 Intensyvi)	Sienų glaistymas, dažymas, vanden pagrindo, trinčiai atspariais dažais	Gipskartonio lubos, glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažiais
1.06	Pag. patalpa	31.16	11.09	0.00	2.10	Įrengiama teptinė hidroizoliacija. Akmens masės plytelės 400x400mm (artima: EXPEDITION GRAFIT GRES 40x40cm). Grindjuostės neįrengiamos (slidumo klasė - R10; atsparumo klasė - PEI4)	Sienų glaistymas, dažymas, vanden pagrindo, trinčiai atspariais dažais	Atsparaus dregmei gipskartonio lubos, glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažiais
1.07	Tech. patalpa	31.16	11.09	0.00	2.10	Įrengiama teptinė hidroizoliacija. Akmens masės plytelės 400x400mm (artima: EXPEDITION GRAFIT GRES 40x40cm). Grindjuostės neįrengiamos (slidumo klasė - R10; atsparumo klasė - PEI4)	Sienų glaistymas, dažymas, vanden pagrindo, trinčiai atspariais dažais	Atsparaus dregmei gipskartonio lubos, glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažiais
1.08	San. mazgas	5.06	8.77	0.00	2.10	Įrengiama teptinė hidroizoliacija. Akmens masės plytelės 400x400mm (artima: EXPEDITION GRAFIT GRES 40x40cm). Grindjuostės neįrengiamos (slidumo klasė - R10; atsparumo klasė - PEI4)	Įrengiams teptinė hidorizoliacija, klijuojamo akmens masės plytelės kaip irgirndys visu patalpos aukščiu (artima: EXPEDITION GRAFIT GRES 40x40cm)	Atsparaus dregmei gipskartonio lubos, glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažiais
1.09	San. mazgas+dušas	39.24	16.54	0.00	2.10	Įrengiama teptinė hidroizoliacija. Akmens masės plytelės 400x400mm (artima: EXPEDITION GRAFIT GRES 40x40cm). Grindjuostės neįrengiamos (slidumo klasė - R10; atsparumo klasė - PEI4)	Įrengiams teptinė hidorizoliacija, klijuojamo akmens masės plytelės kaip irgirndys visu patalpos aukščiu (artima: EXPEDITION GRAFIT GRES 40x40cm)	Atsparaus dregmei gipskartonio lubos, glaistomos, dažomos vandens pagrindo dažiais
1.10	Laisvalaikio kambarys	80.12	31.36	7.20	6.75	Homogeninė polivinilchloridinė grindų danga (artima: iQ Optima - Optima YELLOW 0834). 100mm grindjuostė įrengiama užlenkiant PVC grindų dangą (komercinė klasifikacija: 34 very Heavy; pramoninė klasifikacija: 43 Intensyvi)	Sienų glaistymas. Klijuojamos apdailinės plokštės (artimos: apdailos plokštės 6914XL, Deccart architektūrinio betono imitacijos panelės) nuo grindjuosčių iki 2m aukščio (65kv.m.). Dažymas nuo 2m iki 3m aukščio, vandens pagrindo, trinčiai atspariais dažais	Sustiprinto karkaso gipskartonio (iš atitinkančio KNAUF BLUE savybes) lubos glaistomos, dažomos vandens pagrindo, trinčiai atspariais dažiais

0	2024-11-06	Statybą leidžiančio dokumento gavimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Patv. Dok. Nr.	 UAB „Synergy Solutions“ Daugėlišio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com			Statinio projekto pavadinimas	
				Kitos paskirties (7.22), (dienos užimtumo centro) pastato, Gedimino g. 27B, Marijampolėje, statybos projektas	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas	
38867	SPV	Justinas Dūda		XX-Kitos paskirtis pastatas (dienos užimtumo centras) (7.22)	
A1466	SPDV A	Gintaras Gaidjurgis			
				Dokumento pavadinimas	
				Patalpų apdailos lentelė	
LT	Statytojas			Dokumento žymuo	
	Marijampolės savivaldybė			SS2439-01-TP-SA.SZ.I-01	
				Lapas	Lapų
				1	2