

**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

KOMPIUTERINIŲ DARBO VIETŲ NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. kovo 5 d. Nr. Spc-12(13.94E)
Visaginas

I. TIKSLAS

1. Perkama kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) nuoma ir priežiūros paslaugos (toliau – priežiūra).

II. PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

2. KDV gali būti sudaroma iš kelių šių komponentų, kurių numatomi preliminarūs kiekiai ir nuomos trukmė atitinka lentelės Nr. 1 ir lentelės Nr. 2 reikalavimus:

Lentelė Nr. 1 – paslaugų aprašymas ir tiekimo apimtis

Eil. nr.	Pavadinimas	Preliminarūs kiekiai 36 mėn., vnt.	Maksimali nuomos trukmė
1	2	3	4
1.1	Nešiojamas kompiuteris (A tipas)	150	36 mėnesiai nuo pradinio įrangos kiekio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos
1.2	Nešiojamas kompiuteris (B tipas)	450	
1.3	Vaizdo ekranas	150	
1.4	Ausinės	150	
1.5	Pėlė ir klaviatūra (A tipas)	100	
1.6	Pėlė ir klaviatūra (B tipas)	200	
1.7	Krepšys	600	
1.8	KDV priežiūra	600	

3. Reikalavimai KDV priežiūrai:

Lentelė Nr. 2 – reikalavimai KDV priežiūrai

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimas
1	2	3
1. Bendrosios nuostatos		
1.1.	Tiekėjas privalo laikytis Pirkėjo IT saugumo politikos ir duomenų apsaugos reikalavimų.	
2. KDV įrangos pristatymo adresai		

2.1.	Vilniaus m. (adresas bus patikslintas)	
2.2.	Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k. 31152, Visagino sav., Lietuva	
3. KDV paruošimas		
3.1.	KDV paruošimo užsakymas	Pirkėjas elektroninėmis priemonėmis teikia užsakymą KDV įrengimui. Tiekėjas, gavęs iš Pirkėjo KDV užsakymą, privalo užtikrinti įrangos paruošimo procesą.
3.2.	Duomenų apie kompiuterį pateikimas	Nuomos laikotarpiui Pirkėjas įregistruos kompiuterius savo „Windows Autopilot“ paskyroje. Prieš pristatydamas KDV įrangą Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui aparatinės įrangos maišus (angl. „hardware hashes“) CSV failo pavidalu, kaip nurodyta „Microsoft“ interneto svetainėje: https://learn.microsoft.com/en-us/autopilot/add-devices
3.3.	Operacinės sistemos diegimas	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad KDV būtų pristatomos su švariai įdiegta operacine sistema (angl. clean install), be gamintojo ar trečiųjų šalių programinės įrangos..
3.4.	Pristatymas	Tiekėjas privalo pristatyti KDV gamyklinėje pakuotėje, kad „Autopilot“ procesas būtų įvykdytas automatiškai įjungus įrenginį.
3.5.	Išpakavimas ir pajungimas	Pirkėjas yra atsakingas už įrenginio išpakavimą, prijungimą prie tinklo ir automatinio konfigūravimo proceso (angl. „Out-of-Box Experience“) inicijavimą, kurio metu įrenginys paruošiamas darbui pagal Pirkėjo nustatymus.
4. Eksploatuojamos KDV priežiūra ir monitoringas		
4.1.	Būklės stebėjimas	Tiekėjas privalo užtikrinti Pirkėjo nuomojamos KDV būklės stebėjimą, naudojant nuotolinio valdymo ir monitoringo programinę įrangą.
4.2.	Įspėjimai ir reagavimas	Sistema privalo generuoti ir el. paštu siųsti automatinius įspėjimus Pirkėjui (adresas bus patikslintas) apie KDV veikimo sutrikimus (CPU, RAM, diskas, ir t.t.), o Tiekėjas privalo imtis prevencinių veiksmų jiems pašalinti.
5. KDV išregistravimas, grąžinimas ir duomenų naikinimas		
5.1.	Grąžinimo inicijavimas	Pirkėjas per 5 d.d. privalo informuoti Tiekėją apie ketinimą grąžinti KDV ir suderinti įrangos paėmimo laiką bei vietą.
5.2.	Nuotolinis duomenų išvalymas	Pirkėjas privalo prieš perdavimą inicijuoti KDV nuotolinį išvalymą („Wipe“ arba „Autopilot Reset“), kad būtų pašalinti visi įmonės duomenys.
5.3.	Išregistravimas iš valdymo sistemų	Pirkėjas privalo išregistruoti KDV iš „Windows Autopilot“ ir kitų vidinių sistemų, panaikindamas sąsają su Pirkėjo IT infrastruktūra.
5.4.	Paruošimas paėmimui	Pirkėjas privalo informuoti Tiekėją el. paštu, kai KDV paruošta paėmimui ir yra išregistruota iš visų sistemų.
5.5.	KDV paėmimas	Tiekėjas privalo paimti KDV suderintu laiku ir vietoje, užtikrindamas saugų transportavimą.
5.6.	Duomenų sunaikinimas	Tiekėjas yra atsakingas už duomenų iš įrangoje esančių atminties laikmenų pašalinimą. Tiekėjas negali naršyti duomenų turinio. Duomenų pašalinimas turi būti atliekamas su įranga, įtraukta į NIAPC (NATO Information Assurance Product Catalogue) arba lygiavertį katalogą. Tiekėjas Pirkėjo prašymu privalo pateikti ataskaitas apie duomenų pašalinimą iš grąžintos įrangos. Tiekėjas yra atsakingas už įrangos duomenų apsaugos užtikrinimą, pradedant nuo įrangos grąžinimo momento.
6. Aptarnavimo lygio susitarimas (SLA reikalavimai)		
6.1.	Darbo laikas	Darbo dienomis 8:00–16:00
6.2.	Reakcijos laikas į incidentą	Per 1 val.
6.3.	Sprendimo laikas	Per 8 val. nuo registracijos

6.4.	SLA įvykdymo kokybė	≥95% per ketvirtį
6.5.	Nuomojamos KDV priežiūra	Per 1 darbo dieną

4. Visa KDV įranga turi atitikti lentelėje Nr. 3 nustatytus techninius reikalavimus:

Lentelė Nr. 3 – KDV techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Parametras	Techninis reikalavimas
1	2	3
1. Nešiojamas kompiuteris (A tipas)		
1.1.	Procesorius	Turi turėti ne žemesnę kaip 64 bitų, keturių branduolių architektūrą arba lygiavertę. Turi turėti ne mažiau kaip 6 branduolių ir ne mažiau nei 12MB spartinančiosios atminties (L3), arba lygiavertę konfigūraciją. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 18000 taškų pagal „Passmark CPU benchmark“ testavimo duomenis. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php arba tiekėjas turi atlikti testą, pateikti testo rezultatus su gamintojo rezultatų patvirtinimu. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją (dinaminę energijos valdymą), arba lygiavertę technologiją. Tiekėjas turi nurodyti procesoriaus gamintoją, pavadinimą. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
1.2.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau kaip 32 GB DDR5-5600 MT/s arba lygiavertė.
1.3.	Ekranas	Ne mažiau kaip 14“ ir ne daugiau kaip 14,5“ colių. Raiška ne mažesnė kaip 1920X1200, IPS, arba lygiavertė technologija, neblizgus, ryškumas ne mažesnis kaip 300 nits. Integruota FHD IR arba lygiavertė kamera. Integruotas ekrano privatumo sprendimas.
1.4.	Kietas diskas	Ne mažiau 512GB SSD PCIe arba lygiavertčio standarto.
1.5.	Vaizdo posisteme	Integruota, arba lygiavertė.
1.6.	Garso plokštė	Integruota, stereo arba lygiavertė, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vidiniai garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) mikrofonai.
1.7.	Beviolio ryšio technologijos	Integruotas 5G standartą, arba lygiavertčius parametrus ar naujesnes technologijas palaikantis modemas. Integruotas beviolio tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi6E arba lygiavertis, ir Bluetooth ne senesnės nei 5.3 versijos adapteris, neužimantys išorinių jungčių.
1.8.	Maitinimo šaltinis	Turi būti komplektuojamas kompiuterio maitinimui ir baterijos įkrovimui iš 220V elektros tinklo, maitinimo šaltinio galia turi atitikti maksimalią kompiuteriui ir jo atitinkamiems priedams reikalingą maksimalią galią su USB Type-C, arba lygiaverte jungtimi.
1.9.	Klaviatūra	Integruota į korpusą. Klaviatūroje turi būti graviruotu, arba lygiavertčiu būdu atspausdintos visos lietuviškos abėcėlės raidės. Integruota valdymo plokštuma, arba lygiavertis įvesties įrenginys. Integruotas klaviatūros apšvietimas iš apačios, arba lygiavertis sprendimas.
1.10.	Prievadai	Ne mažiau kaip 1x USB type A versijos su nuolat veikiančiu įkrovimu, arba lygiavertis, 2x USB-C, arba lygiavertis, 1x

		HDMI 2.1, arba lygiavertis, Ethernet RJ-45, arba lygiavertis, nano-SIM arba standartinės SIM kortelės lizdas, arba lygiavertis, kombinuota 3,5 mm. ausinių ir mikrofono jungtis, arba lygiavertė. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
1.11.	Vidinė baterija (baterijos)	Vidinė baterija turi užtikrinti ne mažiau kaip 8 valandų nepertraukiamą įrenginio veikimą atliekant biuro užduotis prie vidutinio ekrano ryškumo, arba lygiavertį veikimo laiką, nurodytą gamintojo techninėje dokumentacijoje, patvirtintą pagal pripažintus standartizuotus testavimo metodus MobileMark 25, JEITA 2.0 ar lygiavertį.
1.12.	Apsaugos priemonės	TPM 2.0 standartus (arba lygiavertį standarto reikalavimus) atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas, arba lygiavertė autentifikacijos technologija. Atitikimas Mil-Std -810 H arba lygiavertiam standartui (kompiuteris turi būti sėkmingai ištestuotas pagal tokius parametrus: vibracija, drėgmė, aukščio pokyčiai, temperatūrai, dulkėms).
1.13.	Operacinė sistema	Ne žemesnė kaip Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė, naujausia versija pristatymo metu. Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. Turi būti suteikta teisė naudotis operacine sistema nuomos laikotarpiu.
1.14	Priedų suderinamumas	Priedai nurodyti šios lentelės 3.2 – 3.5 punktuose turi būti suderinami su siūlomu kompiuteriu ir užtikrinti pilną darbo vietos funkcionalumą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus (pvz., gamintojo parengtus techninius aprašus, nuorodas į oficialius gamintojo puslapius ar kitus dokumentus), patvirtinančius siūlomų priedų suderinamumą su siūloma kompiuterine įranga.
2. Nešiojamas kompiuteris (B tipas)		
2.1.	Procesorius	Turi turėti ne žemesnę kaip 64 bitų, keturių branduolių, arba lygiavertę architektūrą. Turi turėti ne mažiau 6 branduolių ir ne mažiau nei 12MB spartinančiosios atminties (L3), arba lygiavertę konfigūraciją. Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 18000 taškų pagal „Passmark CPU benchmark“ testavimo duomenis. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php arba tiekėjas turi atlikti testą, pateikti testo rezultatus su gamintojo rezultatų patvirtinimu. Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją (dinaminį energijos valdymą), arba lygiavertę technologiją. Tiekėjas turi nurodyti procesoriaus gamintoją, pavadinimą. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
2.2.	Operatyvioji atmintis	Ne mažiau kaip 16 GB DDR5-5600 MT/s arba lygiavertė.
2.3.	Ekranas	Ne mažiau kaip 14“ ir ne daugiau kaip 14,5“ colių. Raiška ne mažesnė kaip 1920X1200, IPS, arba lygiavertė technologija, neblizgus, ryškumas ne mažesnis kaip 300 nits. Integruota FHD IR arba lygiavertė kamera.
2.4.	Kietas diskas	Ne mažiau 512GB SSD PCIe arba lygiavertio standarto.
2.5.	Vaizdo posisteme	Integruota, arba lygiavertė.

2.6.	Garso plokštė	Integruota, stereo arba lygiavertė, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vidiniai garsiakalbiai, integruoti ne mažiau kaip 2 (du) mikrofonai.
2.7.	Bevielio ryšio technologijos	Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi6E arba lygiavertis, ir Bluetooth ne senesnės nei 5.3 versijos adapteris, neužimantys išorinių jungčių.
2.8.	Maitinimo šaltinis	Turi būti komplektuojamas kompiuterio maitinimui ir baterijos įkrovimui iš 220V elektros tinklo, maitinimo šaltinio galia turi atitikti maksimalią kompiuteriui ir jo atitinkamiems priedams reikalingą maksimalią galią, su USB Type-C, arba lygiaverte jungtimi.
2.9.	Klaviatūra	Integruota į korpusą. Klaviatūroje turi būti graviruotos, arba lygiavėrciu būdu atspausdintos visos lietuviškos abėcėlės raidės. Integruota valdymo plokštuma, arba lygiavertis įvesties įrenginys.
2.10.	Prievadai	Ne mažiau kaip 1x USB type A versijos su nuolat veikiančiu įkrovimu, arba lygiavertis, 1x USB-C arba lygiavertis, 1x HDMI 2.1, arba lygiavertis, Ethernet RJ-45 lizdas, arba lygiavertis, kombinuota 3,5 mm. ausinių ir mikrofono jungtis, arba lygiavertė. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
2.11.	Vidinė baterija (baterijos)	Vidinė baterija turi užtikrinti ne mažiau kaip 8 valandų nepertraukiamą įrenginio veikimą atliekant biuro užduotis prie vidutinio ekrano ryškumo, arba lygiavertį veikimo laiką, nurodytą gamintojo techninėje dokumentacijoje, patvirtintą pagal pripažintus standartizuotus testavimo metodus MobileMark 25, JEITA 2.0 ar lygiavėrcius.
2.12.	Apsaugos priemonės	TPM 2.0 standartus (arba lygiavėrcio standarto reikalavimus) atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Atitikimas Mil-Std-810 H arba lygiavėrciam standartui (kompiuteris turi būti sėkmingai ištestuotas pagal tokius parametrus: vibracija, drėgmė, aukščio pokyčiams, temperatūrai, dulkėms).
2.13.	Operacinė sistema	Ne žemesnė kaip Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė, naujausia versija pristatymo metu. Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės. Turi būti suteikta teisė naudotis operacine sistema nuomos laikotarpiu.
2.14.	Priedų suderinamumas	Priedai nurodyti šios lentelės 3.2 – 3.5 punktuose turi būti suderinami su siūlomu kompiuteriu ir užtikrinti pilną darbo vietos funkcionalumą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodymus (pvz., gamintojo parengtus techninius aprašus, nuorodas į oficialius gamintojo puslapius ar kitus dokumentus), patvirtinančius siūlomų priedų suderinamumą su siūloma kompiuterine įranga.

3. Periferinė įranga ir priedai

3.1. Vaizdo ekranas

3.1.1.	Dydis	Ne mažesnis kaip 27" coliai
3.1.2.	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip 2560x1440 (QHD) arba lygiavertis
3.1.3.	Kraštinių proporcija	16:9
3.1.4.	Ryškumas	Ne mažiau kaip 350 nits, 60 Hz

3.1.5.	Papildomos ekrano savybės	matinis (Anti-Glare), turi atitikti akis tausojančios funkcijos atitinkančią TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Display arba lygiavertį standartą.
3.1.6.	Spalvų gama	Ne mažiau nei sRGB 99%, arba lygiavertė
3.1.7.	Energijos standartas	Turi atitikti „Energy Star“ arba lygiavertį standartą.
3.1.8.	Ekrano padėties reguliavimas	Aukščio reguliavimas, sukiojimas, posvyrio reguliavimas, arba lygiavertis mechanizmas.
3.1.9.	Ekrano tvirtinimo standartas	VESA arba lygiavertis.
3.1.10.	Prievadai	Ne mažiau nei: 1 x HDMI, arba lygiavertė; 1 x DP(in) ne mažiau kaip 1.4 versijos, arba lygiavertė; 1 x DP(out) , arba lygiavertė; 1 x RJ45, arba lygiavertė; 1 x USB Type-C su galimybe pakrauti ne mažiau kaip 65W; 4 x USB, arba lygiavertė; 1 x kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis, arba lygiavertė.
3.1.11.	Integruota vaizdo kamera	Integruota WEB kamera, rezoliucija FHD arba geresnės kokybės, arba lygiavertis sprendimas
3.2. Pelė ir klaviatūra (A tipas)		
3.2.1	Tipas	Belaidė klaviatūra ir pelė.
3.2.2	Klaviatūros tipas	Standartinė, pilno dydžio (su atskira skaičių klaviatūra dešinėje pusėje).
3.2.3	Lietuviški simboliai	Turi būti išgraviruoti, arba lygiavertiu būdu atspausdinti.
3.2.4	Pelės klavišų kiekis	Spaudžiamas ratukas ir ne mažiau kaip 2 klavišai.
3.2.5	Suderinamumas	Turi būti suderinama su kompiuterio Bluetooth ryšiu, arba USB imtuvu.
3.2.6	Baterijos tipas	Klaviatūra ir pelė turi turėti integruotą įkraunamą bateriją arba būti maitinamos keičiamosiomis baterijomis. Jei siūlomi įrenginiai su keičiamosiomis baterijomis, pirmasis baterijų komplektas turi būti tiekiamas kartu su prekėmis.
3.3. Pelė ir klaviatūra (B tipas)		
3.3.1	Tipas	Laidinė klaviatūra ir pelė, kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 1 metras.
3.3.2	Klaviatūros tipas	Standartinė, pilno dydžio (su atskira skaičių klaviatūra dešinėje pusėje).
3.3.3	Lietuviški simboliai	Turi būti išgraviruoti, arba lygiavertiu būdu atspausdinti.
3.3.4	Pelės klavišų kiekis	Spaudžiamas ratukas ir ne mažiau kaip 2 klavišai.
3.3.5	Suderinamumas	Suderinamos su USB-A prievadu.
3.4. Ausinės		
3.4.1	Dizainas ir patogumas	Dėvėjimas ant ausų (stereo), pagalvėlės – dirbtinės odos arba odos imitacija, triukšmo slopinimas.
3.4.2	Garsiakalbis	Dažnių diapazonas ne mažiau kaip 20 Hz – 20 KHz.
3.4.3	Mikrofonas	Vienkryptis, dažnių diapazonas ne mažiau kaip 100 Hz – 10 KHz, turi turėti aplinkos triukšmo slopinimo ir garso kokybės gerinimo technologiją.
3.4.4	Jungtys	suderinamumas su siūlomo kompiuterio USB-A arba USB-C arba kitais prievadais, kabelio bendras ilgis ne mažiau kaip 2 metrai.

3.4.5	Valdymas	Turėti šias valdymo funkcijas: nutildyti/atjungti mikrofoną, garsumo reguliavimas.
3.4.6	Suderinamumas	Microsoft Teams arba lygiavertis sertifikatas.
3.4.7	Suderinamumas	Suderinamos su Windows 11, arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis.
3.5. Krepšys		
3.5.1	Tipas	Krepšys turi būti pagamintas iš ekologiškų medžiagų ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo deklaraciją. Krepšys turi būti pritaikytas nešiojamam kompiuteriui iki 14,5" colių. Turi būti krepšio (angl. top load) tipo.

5. Pirkėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo suderina ir patvirtina pradinį KDV įrangos kiekį, pristatomą pirmojo užsakymo metu.

6. Tiekėjas gavęs iš Pirkėjo patvirtintą pradinį KDV įrangos kiekį, per 30 darbo dienų nuo šio patvirtinimo dienos sukomplektuoja ir pristato įrangą Pirkėjo nurodytu adresu.

7. Papildomi KDV užsakymai pateikiami pagal faktinius Pirkėjo poreikius ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos ir pristatomi ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

8. KDV nuomos mėnesio įkainis išlieka pastovus, nepriklausomai nuo faktinės nuomos trukmės.

III. BENDRI REIKALAVIMAI

9. Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

10. Įranga (lentelės nr.3 pozicijos nr.1 ir nr.2) turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.

11. Bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

12. Sugedusi arba neveikianti įranga turi būti pakeista kita tokio paties modelio įranga arba lygiaverte, bet ne blogesnių parametrų nei pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, įranga, kuriai reikalavimai nustatyti šioje techninėje specifikacijoje.

13. Fizinio aplinkos poveikio, gamtinių stichijų, vagystės, elektronikos gedimų rizikas visam sutarties laikotarpiui prisiima Tiekėjas.

14. Sudarius sutartį, ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pirmojo užsakymo įvykdymo, Tiekėjas pateikia Pirkėjui kontakto duomenis įrangos gedimų registravimui.

IV. DOKUMENTAI

15. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojo parengtus techninius aprašus arba nuorodas į oficialius gamintojo puslapius, patvirtinančius siūlomos įrangos atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams, išvardintiems lentelėje nr.3. Taip pat tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą techninės specifikacijos 9, 10 11 punktų reikalavimams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo "Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus" tvarkos aprašo 9 punkte nurodytais įrodančiais dokumentais.

V. PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

16. Prekės turi būti supakuotos taip, kad transportavimo metu būtų apsaugotos nuo pažeidimų.

VI. KITI REIKALAVIMAI

17. Visa numojama įranga turi būti nauja, nenaudota.

18. Visa Tiekėjo siūloma įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; TAR, 2017-05-04, Nr. 7550) 37 str. 9 d. prasme.
