

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas **pagal kainos ir kokybės santykį**. Pasiūlymo vertinimas bus atliekamas pagal vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, leidžiančius įvertinti jo pasiūlymą pagal šiose konkurso sąlygose nurodytus vertinimo kriterijus ir jų parametrus. Nebus taikomi jokie kiti vertinimo kriterijai.

Pasiūlymų vertinimui bus taikomi šie kriterijai:

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris įvertinant ekonominį naudingumą, balais
1.	Prekės kaina, Eur be PVM (C)	70
2.	Prekės techniniai parametrai, (T)	30
3.	Ekonominis naudingumas (S=C+T)	100

Tinkamam pasiūlymų vertinimui Tiekėjas privalo pateikti dokumentus ir kitą informaciją įrodant kiekvieną parametą ir atitikimą:

- Siūlomos prekės techninės (-ų) priemonės (-ų) aprašymai;
- Gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo patvirtinimas apie techninių parametų atitikimus;
- Gamintojo sertifikatai, techniniai pasai, dokumentai ar kt.;
- Kiti dokumentai ir informacija.

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlymo kainos (C_{min}) ir vertinamo pasiūlymo kainos (C_p) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (70):

$$C = (C_{min} / C_p) \times 70$$

Maksimalus C kriterijaus galimas įvertinimas – 70 balai.

Techninių parametų (T) vertinimo tvarka. Perkančioji organizacija už numatytus techninius parametrus skiria balus:

Eil. Nr.	Aprašymas	Lyg. svoris, balais
1.	Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui	2
2.	Manipulatoriaus elektronikos valdymo blokas su identiškėmis funkcijomis abiejose jo pusėse.	2
3.	Automobilio rėmas sustiprintas, dvigubų profilių, ne trumpiau kaip nuo pavarų dėžės iki rėmo galo	3
4.	Manipulatoriaus strėlės vertikalaus ir horizontalaus švytavimo slopinimo automatinė sistema	2
5.	Manipulatoriaus automatinio suparkavimo transportavimui už kabinos funkcija	4
6.	Manipulatoriaus kolonos, strėlės, atraminių kojų išplatinimo hidraulinės žarnos, jungtys ir vamzdeliai turi būti apsaugoti nuo išorinio pažeidimų montuojant jas konstrukcijų viduje.	3
7.	Hidraulinis kablinis užtraukėjas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių funkcija	4

8.	Automobilio galinė orinė pakaba, ne mažiau kaip 8 pagalvės, pritaikyta 26t apkrovai	2
9.	Hidraulinis kabinis užtraukėjas su proporciniu valdymu	4
10.	Hidraulinis kabinis užtraukėjas su automatine kablo stabdymo funkcija atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiu 1570 mm	3
11.	Hidraulinis kabinis užtraukėjas su lengvai keičiamu kabliu	1

Maksimalus **T** kriterijaus galimas įvertinimas – 30 balų.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių parametrų (T) balus:

$$S = C + T$$

Skaičiavimuose balai bus apskaičiuojami dviejų vietų po kablelio tikslumu.