

KELEIVINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viešoji įstaiga Regioninė Mažeikių ligoninė planuoja įsigyti automobilį, skirtą pacientų pervežimui, kurio savybės nurodytos techninėje specifikacijoje.

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės charakteristikos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus. Įrodymai, kartu su pasiūlymu pateikiama prekės gamintojo techninė dokumentacija (specifikacijos, katalogas su nuotraukomis) lietuvių arba anglų kalba su atžymomis (išnašomis lietuvių kalba). Tuo atveju, jei pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo raštišką patvirtinimą arba kitus atitiktį įrodančius dokumentus. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias tiekiamų dokumentuose vietas, kuriuose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogą ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Techniniai reikalavimai prekei:

Eil. Nr.	REIKALAVIMAS	TECHNINIAI PARAMETRAI	TEIKĖJO SIŪLOMI PARAMETRAI	PASTABOS
1.	Automobilis	Naujas, nesenėnis kaip 2025 m. gamybos		
2.	Automobilio markė, modelis	-		
3.	Kėbulo tipas	Keleivinis mikroautobusas/vienatūris, M1 kategorija		
4.	Sėdimų vietų skaičius	≥ 7. Keleivių kėdės gali būti išmontuotos ir vietoj jų sumontuoti neštuvai, pacientų pervežimui.		
5.	Variklio galia (kW)	≥ 90		
6.	Kuro rūšis / naudojama energija	a) dyzelinas b) benzinas c) benzinas – elektra (hibridas) d) dyzelinas – elektra (hibridas)		
7.	Pavarų dėžė	Automatinė arba mechaninė		
8.	Varantieji ratai	Priekiniai arba galiniai		
9.	Automobilio komplektacija	a) automobilis registruotas, su valstybiniais numeriais; b) atsarginis ratas, atitinkantis ratus, sumontuotus ant automobilio su raktu rato keitimui arba lygiavertis spendimas (padangų remonto komplektas su 12V kompresoriumi ar sandariklio komplektu, įgalinantis suremontuoti ratą ir nuvažiuoti >50 km atstumą; c) kėliklis rato keitimui (jei automobilis komplektuojamas su atsarginiu ratu); d) transportavimo kilpa su transportavimo lynu; e) vaistinėlė; f) gesintuvas; g) šviesą atspindinti liemenė; h) avarinis ženklas; i) sumontuoti geltoni žibintai (specialus transportas) ant automobilio stogo; k) automatiniai šviesų žibintai ir priekinio stiklo valytuvai;		

		l) grindys keleivių zonoje TPO plastikinės, guminės arba lygiavertės medžiagos, atsparios intensyviai naudojimui); m) audio garso sistema su „laisvų rankų“ įranga Bluetooth; n) žieminių + vasarinių ratų komplektai.		
10.	Spalva	Balta arba artima baltai (baltos pospalvis)		
11.	Kėbulo matmenys	Neribojama		
12.	Aplinkos apsaugos kriterijai	Ne žemesnis kaip Euro 6 standartas		
13.	Saugumo sistema	a) vairuotojo ir keleivių oro apsaugos pagalvės; b) ABS+ EPS c) parkavimo sistema automobilio gale ir priekyje; d) galinio vaizdo kamera; e) eismo juostos palaikymo sistema.		
14.	Vairas	Vairas kairėje pusėje, su vairo stiprintuvu		
15.	Salono šildymas ir vėdinimas	Oro kondicionavimo ir šildymo sistema sudaro 2 sistemos, atskiroms 2 zonoms: vairuotojo ir keleivių salono. Oro kondicionavimo ir šildymo sistema valdoma atskirai (autonomiškai) vairuotojo ir keleivių zonoje.		
16.	Durų užraktas	a) Centrinis, visų durų b) 2 nuotolinio valdymo pulteliai		
17.	Galinės durys	Dviejų durų, su langais arba be langų keleivių salone, išskyrus šonines duris be langų) Jei su langu, langai turi būti su šildymo sistema.		
18.	Langai ir durys ir jų skaičius	Pacientų ir lydinčio personalo įlipimui durys dešinėje pusėje, su langu. Šoninių durų atidarymo būdas: slankiojantis (patogesniai keleivių įlipimui/išlipimui).		
19.	Kėbulo savybė	a) Kėbulo salono zona (2 eilė) su langais, kurie turi būti tamsinti arba su langu duryse ir vienu langu priešais įlipimo duris arba tik keleivių duryse. b) Grindys keleivių zonoje TPO plastikinės arba lygiavertės medžiagos		
20.	Papildoma komplektacija	Automobilyje turi būti sumontuoti bėgeliai, skirti specialios paskirties neštuvai, kuri pritaikyta pacientų pervežimui gulimoje ar sėdimoje padėtyje. Neštuvų tvirtinimo sistema prie grindų- neštuvų fiksatorius. Šalia neštuvų numatyta galimybė keleivio kėdei, skirtai lydinčiam asmeniui. Esant poreikiui, neštuvai pašalinami ir jos vietoje turi būti numatyta galimybė specialiuose fiksatoriuose sumontuoti keleivių kėdes. Neštuvų tvirtinimo sistema turi atitikti saugos reikalavimus pagal DIN EN 1789.		
21.	Neštuvų specifikacija	Neštuvai CTS5 arba lygiaverčiai Nugaros atramos reguliavimas <75 ⁰		

		Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė. Su čiuziniu, nesugierančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai.		
22.	Papildoma rankena	Prie keleivių šoninių durų turi būti sumontuotas rankena, įlipančiam keleiviui įsikibti).		
23.	Pakaitinis automobilis	Serviso ar įgalioto atstovo suteikiamas pakaitinis automobilis, remonto laikotarpiu.		
24.	Ekonominis naudingumo kriterijai	Vidutinės kuro sąnaudos, apskaičiuojant, kad 80% atstumo važiuojama užmiesto režimu. Formulė: $K = (\text{visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis}) / \text{konkreto tiekėjo pasiūlymo parametras} \times 10$		
		Garantija metais Formulė: $G = (\text{visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis}) / \text{konkreto tiekėjo pasiūlymo parametras} \times 5$		
		Garantija nuvažiuoto atstumo per garantijos laikotarpį. Formulė: $GA = (\text{visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis}) / \text{konkreto tiekėjo pasiūlymo parametras} \times 5$		
		Periodinio aptarnavimo vidutinė kaina (tepalų, filtrų keitimas su prekėmis ir darbais) garantiniu laikotarpiu. Formulė: $AP = (\text{visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis}) / \text{konkreto tiekėjo pasiūlymo parametras} \times 10$		
		CO ₂ emisija g/km Formulė: $E = (\text{visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis}) / \text{konkreto tiekėjo pasiūlymo parametras} \times 5$		

Tiekimo terminas: _____ mėn. nuo sutarties pasirašymo momento.

Laimėtojo nustatymas, remiantis ekonominio naudingumo kriterijumi:

$$L = \text{Kaina}(\text{visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis kainos vidurkis}) / \text{konkreto tiekėjo pasiūlymo kaina} \times 70) + K + G + GA + AP + E.$$

Tiekėjo pasiūlymas, įvertintas maksimaliu balų skaičiumi, pripažįstamas konkurso laimėtoju.