

Tiekėjams

2026-03-17

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_6**

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 36,6 iki 36,9km rekonstravimas, įrengiant triukšmo užtvarą“ (Pirkimo ID 6381096), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus\*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

**1. Klausimas:**

Pirkimo dokumentacijoje pateikto Techninio Darbo Projekto statinio konstrukcijų dalyje pateiktuose detaliuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose HE-24-I.010-TDP-SK. SDKŽ susumavus 1.08 ir 2.08 eilutes matome, jog viso projekte numatyta įrengti 1578,4 m<sup>2</sup> garsą absorbuojančių (neskaidrių) akustinių elementų ir 477,5 m<sup>2</sup> skaidrių akustinių elementų. Pagal pateiktus to pačio techninio darbo projekto brėžinius HE-24-I.010-TDP-SK.BR-002; HE-24-I.010-TDP-SK.BR-003 bei HE-24-I.010-TDP-SA.BR-001 matome, jog numatyta įrengti 1598,5 m<sup>2</sup> garsą absorbuojančių (neskaidrių) akustinių elementų ir 482,5 m<sup>2</sup> skaidrių akustinių elementų.

Prašome patikslinti, kiek kvadratinių metrų garsą absorbuojančių (neskaidrių) akustinių elementų ir kiek kvadratinių metrų skaidrių akustinių elementų tiekėjas turi įsivertinti savo pasiūlyme.

**Atsakymas:**

Patikrinę skaičiavimus informuojame, kad projekte numatyti eilučių 1.08 ir 2.08 kiekiai yra teisingi.

**2. Klausimas:**

Pirkimo dokumentacijoje pateikto Techninio Darbo Projekto statinio konstrukcijų dalyje pateiktame techninių specifikacijų 15.2.1 poskyryje „Akustiniai elementai“ numatyta: „Neskaidrios triukšmą mažinančios užtvaros gaminamos iš cemento-medžio drožlių segmentų...“. Toliau tame pačiame poskyryje nurodyta: „Akustinių elementų antikoroziinių dangų įrengimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 12944-5 standarto reikalavimus koroziškumo kategorijai C5-I. Dažytų akustinių elementų antikorozinės (dažų) dangos sukibimo stipris turi atitikti ne mažesnę kaip Gt1 klasę pagal LST EN ISO 2409“.

Prašome panaikinti techninių specifikacijų reikalavimą antikoroziinių dangų įrengimui cemento-medžio drožlių segmentams arba pagrįsti antikoroziinius reikalavimus cemento drožlių gaminiams.

Prašome patvirtinti, jog triukšmo užtvarų aliuminio rėmai skaidriems akustiniams elementams nenumatomi papildomai dažyti (kaip tai jau yra atlikta A1 Vievio kelio ruože).

Prašome patvirtinti, jog cemento-medžio drožlių segmentų gamyba panaudojant spalvos pigmentus mišinyje analogiškai anksčiau gamintoms ir įrengtoms triukšmo užtvaroms A1 Vievio kelio ruože atitiks techninių specifikacijų reikalavimą elementų dažymui ir papildomas elementų dažymas nenumatomas.

**Atsakymas:**

Reikalavimas dėl antikorozinės dangos pagal LST EN ISO 12944-5 (C5-I kategorija) taikomas tik plieninėms akustinių elementų dalims, o ne cemento-medžio drožlių užpildui. Cemento-medžio drožlių segmentai yra nekoroduojanči medžiaga, todėl jiems taikomi TS nurodyti dažymo/pigmentavimo reikalavimai, užtikrinantys estetiką ir atsparumą aplinkos poveikiui, bet ne antikoroziinius standartus.

Projekte triukšmo užtvarų aliuminio rėmų (skaidrių akustinių elementų) dažymas nėra numatomas.

HE-24-I.010-TDP-SA.AR (9 lapas iš 10) ir HE-24-I.010-TDP-SK.AR (26 lapas iš 29) yra nurodyta: „Triukšmo sienutės elementai turi būti tokios pat spalvos arba jai artimos, kaip jau esamų garsą sugeriančių elementų, kad būtų išlaikytas spalvinis elementų vientisumas“. Projekte nurodytas spalvos RAL kodas skirtas apibrėžimui į kurį atspalvį turi būti orientuojamasi gaminant elementus. Rangovas turi parinkti tokius elementus, kurie iš esmės nepakeistų projekte numatyto architektūrinio sprendimo, bet tuo pačiu būtų artimi esamų garsą sugeriančių elementų spalvoms.

### **3. Klausimas:**

Pirkimo dokumentacijoje pateikto Techninio Darbo Projekto statinio konstrukcijų dalyje aiškinamajame rašte 8 skyriaus "Statinio konstrukcijos ir architektūra" 8.6 poskyryje "Akustiniai elementai" nurodyta: „Atspindžių susidarymo sumažinimas ar panaikinimas numatomas parenkant TU absorbuojančių elementų konstrukciją su reljefišku paviršiumi ir įrengiant apsaugą nuo priešpriešinio eismo šviesų skiriamojame juostoje.“.

Prašome patvirtinti, jog tiekėjui nereikės įrengti apsaugos nuo priešpriešinio eismo šviesų skiriamojame juostoje. Kitu atveju prašome pateikti įrengiamos apsaugos technines specifikacijas, brėžinius, kiekius bei papildyti perkamų darbų kiekių žiniaraščius.

#### **Atsakymas:**

Patvirtiname, kad tiekėjui nereikės įrengti apsaugos nuo priešpriešinio eismo šviesų skiriamojame juostoje.

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

*\*Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*

---