

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai.

1.Įrangos pristatymo vieta – **Kretingos Simono Daukanto progimnazija įm. k. 190284487, adresas Palangos g. 25, Kretinga**

2.Pristatymo ir sumontavimo terminai – nuo **2026-08-01-2026-08-20**.

3.Tiekėjas po sutarties pasirašymo privalo sutarti laiką su perkančiąja organizacija dėl patalpų apžiūrėjimo ir tiekiamai virtuvės įrangai reikalingų elektros, vandens bei nuotekų įvadų vietos ir poreikio patikslinimo. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi laidai, kabeliai, žarnos, sifonai, vamzdžiai kitos reikalingos instaliacinės medžiagos ir kitos detalės/furnitūra siūlomos įrangos montavimui, užtikrinant reikiamą / tinkamą jos funkcionavimą, net jei tai nebuvo nurodyta techninėje specifikacijoje.

4.Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, sumontuoti, patikrinti Įrangos funkcionalumą.

5.Įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška ir atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (*Reikalaujamos techninės charakteristikos*). Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir kilmės šalį.

6.Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniai kaip 24 mėnesių terminui. Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas Įrangos dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.

7.Techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys yra Plotis x Gylis x Aukštis.

8.Nerūdijančio plieno stalų kojos turi būti kvadratinės ar stačiakampės formos ne mažiau 40x40 mm storio.

9.Nerūdijančio plieno gaminių kraštai ar kampai turi būti užapvalinti, neturėti aštrių briaunų kurios gali sužeisti dirbantį darbuotoją, suvirinimo vietos turi būti ištisinės, gražios ir nušlifuotos be jokių metalo virinimo purslų likučių.

10.Paviršiai, kontaktuojantys su maistu, privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 markės (arba lygiavertis) arba geresnės. Baldai pritaikyti intensyviai naudojimui viešojo maitinimo patalpose, lengvai valomi ir dezinfekuojami, atitikti maisto saugos ir higienos reikalavimus.

11.Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra perdirbamos ir (ar) homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos.

12.Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiau tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Pateikti minimalūs/būtinai reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

13.Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

14. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

1. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 15:00 val., trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

2. Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes pirkėjui, pateikia prekės antrinės ir (ar) tretinės (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

Reikalaujamos techninės charakteristikos	
1. Virtuvės baldai (stalai, plautuvės)	
1.1.	<p>Stalas su borteliu ir lentyna Nerūdijančio plieno konstrukcija Su borteliu ne mažiau 50 mm Su reguliuojamomis kojelėmis Kojos gale atitrauktos 100 mm. Matmenys: (galima paklaida 50mm)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ne mažiau 600x600x850 mm – 1 vnt. 2. ne mažiau 700x600x850 mm – 1 vnt. 3. ne mažiau 1200x700x850 mm – 1 vnt. 4. ne mažiau 1000x500x850 mm - 1 vnt. 5. ne mažiau 1000x600x850mm – 1 vnt. 6. ne mažiau 1000x650x850mm – 1 vnt. 7. ne mažiau 1500x650x850mm – 1 vnt. 8. ne mažiau 1300x650x850mm – 1 vnt. 9. ne mažiau 600x800x850 mm – 1 vnt. 10. ne mažiau 1700x650x850mm – 2 vnt.
1.2.	<p>Stalas su borteliu ir lentyna - 2 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su borteliu ne mažiau 50 mm Su reguliuojamomis kojelėmis Su 2 stalčiais Matmenys ne mažiau 800x650x850 mm (galima paklaida 50mm)</p>
1.3.	<p>Stalas su borteliu ir daline lentyna – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su borteliu ne mažiau 50 mm Su reguliuojamomis kojelėmis Kojos gale atitrauktos 100 mm Su atliekų skylė dešinėje Matmenys 1800x700x850 mm (±50mm paklaida)</p>
1.4.	<p>Stalas su borteliu ir lentyna 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su L formos borteliu dešinėje ne mažiau 50 mm Su reguliuojamomis kojelėmis Kojos gale atitrauktos 100 mm Matmenys 2000x700x850mm (±50mm paklaida)</p>

1.5.	Stalas be bortelio su lentyna Nerūdijančio plieno konstrukcija Su reguliuojamomis kojelėmis Matmenys: (±50mm paklaida) 1. 1100x800x850mm – 1 vnt. 2. 1500x650x850mm – 1 vnt. (komplekte: GN laikiklių pora)
1.6.	Stalas be bortelio su lentyna - 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su reguliuojamomis kojelėmis Kojos nugaroje atitrauktos 100 mm Su išpjova vandens dozatoriui dešinėje Matmenys 1000x650x850mm (±50mm paklaida)
1.7.	Stalas be bortelio be lentynos - 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su reguliuojamomis kojelėmis Kojos nugaroje atitrauktos 100 mm Su išpjova vandens dozatoriui dešinėje Matmenys 1200x650x850mm (±50mm paklaida)
1.8.	Stalas be bortelio be lentynos – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su reguliuojamomis kojelėmis Kojos nugaroje atitrauktos 100 mm Matmenys ne mažiau 900x650x850mm (±50mm paklaida) 2 išpjovos sriubos puodams
1.9.	Darbo stalas su borteliu, 2 lentynomis ir varstomomis duralėmis – 1 vnt. Su varstomomis duralėmis Su borteliu ne mažiau 50 mm Nerūdijančio plieno konstrukcija Su reguliuojamomis kojelėmis Matmenys ne mažiau 1000x650x850mm (±50mm paklaida)
1.10.	Stalas be bortelio be lentynos su uždanga - 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su reguliuojamomis kojelėmis Su šonine uždanga dešinėje Matmenys 1200x650x850mm (±50mm paklaida)
1.11.	Darbo stalas prie indaplovės - 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su borteliu ne mažiau 100 mm Igilintas stalviršis Ne mažiau 3 poros kreipiančiųjų indaplovės kasetėms Su reguliuojamomis kojelėmis Matmenys 700x700x850mm (±50mm paklaida)
1.12.	Paletė produktų laikymui – 1 vnt. Perdirbtas polipropileno konstrukcija Turi atlaikyti temperatūros svyravimus -30°C /+40°C Apkrova ne mažiau 3500 kg Matmenys 1200x800x145 mm (±50mm paklaida)
Stalai su plautuvėmis	
1.13.	Stalas su borteliu ir lentyna – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija

	<p>Su borteliu ne mažiau 50 mm Su reguliuojamomis kojelėmis Su plautuve kairėje 500x400x250 mm (±50mm paklaida) Skylė maišytuvui Su daline lentyna dešinėje Kojos gale atitrauktos 100 mm Matmenys 1200x600x850 mm (±50mm paklaida) <i>Komplektacijoje turi būti:</i> -Apiplovimo dušas -Sifonas ir instaliacinės medžiagos kriauklės ir dušo pajungimui</p>
1.14.	<p>Stalas su plautuve dešinėje, borteliu ir daline lentyna - 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su borteliu ne mažiau 50 mm Su reguliuojamomis kojelėmis Su plautuve dešinėje 400x400x250 mm (±50mm paklaida) Su atliekų skylė dešinėje Skylė maišytuvui Kojos gale atitrauktos 100 mm Matmenys 1500x700x850 mm (±50mm paklaida) <i>Komplektacijoje turi būti:</i> -Maišytuvus su kranu kurio snapelis ne mažiau 200 mm ilgio -Sifonas ir instaliacinės medžiagos kriauklės ir maišytuvo pajungimui</p>
1.15.	<p>Darbo stalas prie indaplovės su plautuve – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su borteliu ne mažiau 100 mm Įgilintas stalviršis Plautuvė ir užkabinimas kairėje Plautuvės matmenys 500x400x250 mm (±50mm paklaida) Su atliekų skylė kairėje Kojos gale atitrauktos 100 mm Su reguliuojamomis kojelėmis Matmenys ne mažiau 1500x700x850mm <i>Komplektacijoje turi būti:</i> -Apiplovimo dušas, montuojamas ant stalo. -Sifonas ir instaliacinės medžiagos kriauklės ir maišytuvo pajungimui.</p>
1.16.	<p>Plovimo vonia – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su borteliu ne mažiau 50 mm Su reguliuojamomis kojelėmis Kojos gale atitrauktos 100 mm Vonios gylis ne mažiau 350 mm. Skylė maišytuvui Matmenys 1000x700x850 mm (±50mm paklaida) <i>Komplektacijoje turi būti:</i> -Apiplovimo dušas, montuojamas ant stalo. -Sifonas ir instaliacinės medžiagos kriauklės ir maišytuvo pajungimui</p>
1.17.	<p>Stalas su plautuve kairėje, borteliu ir daline lentyna Nerūdijančio plieno konstrukcija Su borteliu ne mažiau 50 mm Su reguliuojamomis kojelėmis</p>

	<p>Su plautuve kairėje 400x400x250 mm (±50mm paklaida) Su atliekų skylė kairėje Skylė maišytuvui Kojos gale atitrauktos 100 mm Matmenys: (±50mm paklaida) 1. 1500x700x850 mm – 1 vnt. 2. 1400x700x850 mm – 1 vnt. <i>Komplektacijoje turi būti:</i> -Maišytuvas su kranu kurio snapelis ne mažiau 200 mm ilgio -Sifonas ir instaliacinės medžiagos kriauklės ir dušo pajungimui</p>
1.18.	<p>Stalas su borteliu ir daline lentyna – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su borteliu ne mažiau 50 mm Vieta šiukšlinei Su reguliuojamomis kojėlėmis Su plautuve kairėje 500x400x250 mm (±50mm paklaida) Skylė maišytuvui Kojos gale atitrauktos 100 mm Matmenys 1300x600x850 mm (±50mm paklaida) <i>Komplektacijoje turi būti:</i> -Apiplavimo dušas -Sifonas ir instaliacinės medžiagos kriauklės ir dušo pajungimui</p>
1.19.	<p>Pakabinama lentyna - 3 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Tvirtinamos į sieną, 2 lentynų Matmenys 1200x300x660 mm (±50mm paklaida)</p>
1.20.	<p>Pastatoma dviguba lentyna - 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Pastatoma ant stalo, 2 lentynų Matmenys 1500x300x700 mm (±50mm paklaida)</p>
Spintos	
1.21.	<p>Persirengimo spintelė - 4 vnt. Plienas dažytas milteliniu būdu, spalva šviesiai pilka. Skardos storis ne mažiau kaip 0,8 mm Lentynėlė ir skersinis su kabliukais pakaboms Durelėse ventiliacijos angos viršuje ir apačioje, užraktas su ne mažiau kaip 2 vnt. raktų. Durelės sustiprintos standumo briauna Matmenys ne mažiau 400x500x1800 mm (±50mm paklaida)</p>
1.22.	<p>Valymo inventoriaus spintelė - 2 vnt. Plienas dažytas milteliniu būdu, spalva šviesiai pilka. Skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, ne daugiau 1,0 mm 4 lentynos, vieta kibirui Durelėse ventiliacijos angos viršuje ir apačioje, užraktas su ne mažiau kaip 2 vnt. raktų. Matmenys ne mažiau 600x500x1800 mm (±50mm paklaida)</p>
Stelažai	
1.23.	<p>Stelažas - 2 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Ne mažiau 4 lentynų</p>

	Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg Matmenys 1300x500x1800 mm (±50mm paklaida)
1.24.	Stelažas - 2 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Ne mažiau 5 lentynų Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg Matmenys 1400x500x1800 mm (±50mm paklaida)
1.25.	Stelažas - 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Ne mažiau 4 lentynų Viena lentyna strypinė Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg Matmenys 1300x500x1800 mm (±50mm paklaida)
1.26.	Stelažas - 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Ne mažiau 4 perforuotų lentynų Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg Matmenys 700x700x1800 mm (±50mm paklaida)
1.27.	Stelažas Nerūdijančio plieno konstrukcija Ne mažiau 5 perforuotų lentynų Vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg Matmenys: (±50mm paklaida) 1. 1200x600x1800 mm – 4 vnt. 2. 1200x500x1800 mm – 3 vnt.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 2 priedo VII skyriumi „Baldai“:

1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau - LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
5. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiančios ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
6. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
7. neturi būti chromo (VI) junginių;
8. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.