



Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionas
2026-04-10 Nr. V-224

**LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKŲ BRIGADOS „GELEŽINIS VILKAS“
LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO PĖSTININKŲ BATALIONO
VADAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL GREITO NUSILEIDIMO VIRVĖS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TVIRTINIMO**

2026 m. d. Nr.

Rukla

Vadovaudamasis Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-768 „Dėl Pirkimų organizavimo, kontrolės ir priežiūros krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo, Krašto apsaugos sistemoje centralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų sąrašo ir Krašto apsaugos sistemoje atliekamų pirkimų kokybės reikalavimų nustatymo ir kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u pridedamą greito nusileidimo virvės techninę specifikaciją.

Vadas

plk. lt. Donatas Zakarka

**GREITO NUSILEIDIMO VIRVĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(BVPŽ 37423300-2)**

Bendrieji reikalavimai:

1. Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota, naudota).
2. Virvė skirta nusileidimui iš sraigtasparnio.
3. Viename virvės gale turi būti kilpa iš tos pačios virvės angl. „spliced eye“.
4. Kitas virvės galas turi būti apvilktas specialia medžiaga, kad neiširtų.
5. Virvė turi būti sukomplektuota su specialiu transportavimo krepšiu, skirtu greito nusileidimo virvėms angl. „Fast rope bag“.
6. Virvė turi būti pagaminta iš specialaus PA BFC pluošto.

Techniniai reikalavimai:

1.	Virvės ilgis	Ne mažiau kaip 30 m
2.	Virvės diametras be apkrovos	50 mm
3.	Įtemptos virvės skersmuo pagal EN ISO 2307 (245 kg)	44 mm
4.	Virvės svoris be apkrovos	96 kg/100 m
5.	Virvės svoris įtemptos pagal EN 2307 (245 kg)	77 kg/100 m
6.	Spalva	Tamsiai žalia
7.	Minimali virvės trūkimo apkrova su kilpa angl. „spliced eye“	12000 kg.
8.	Virvės pailgėjimas pagal EN ISO 2307 (245 kg)	Ne didesnis kaip 25 %
9.	Techninis reikalavimas	Visa įranga turi būti sumontuota, sujungta ir paruošta naudojimui