

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo
PATVIRTINTA
pėstininkų batalionas
Lietuvos kariuomenės
2026-03-24 Nr. V-177
Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo
pėstininkų bataliono vado
2026 m. d. įsakymu
Nr.

DUJŲ BALIONŲ SANDELIAVIMO KONTEINERIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (BVPŽ 44619000-2)

Bendrieji reikalavimai:

1. Tvirta rakinama metalinė talpykla iš uždaro plieno profilio karkaso konstrukcijos, vienšlaičiu plieninės trapecinės skardos stogu, plieno lakšto sienomis ir durimis, plieno vielos tinkleliais sienų ir durų viršuje ir apačioje. Durys vienvėrės arba dvivėrės, rakinamos cilindrine ar plokšteline spyna, arba su kilpomis pakabinamai spynai. Talpyklos dugnas – nuo žemės pakeltos cinkuotos metalinės grotelės.

2. Įranga privalo būti nauja ir nenaudota. Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Įrangai privalo būti suteiktas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių trukmės garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pristatymo. Pardavėjas turi užtikrinti prekės remontą garantiniu laikotarpiu.

Techniniai reikalavimai:

1.	Karkasas	Uždaras plieno profilis, dažytas antikoroziniais dažais miltelinu būdu RAL 6016, RAL 6002 ar artima (su pirkėju suderinta) spalva
2.	Aukštis be stogo konstrukcijos	1950 mm ± 50 mm
3.	Plotis	Ne mažiau 970 mm ir ne daugiau 1000 mm
4.	Gylis	Ne mažiau 750 mm ir ne daugiau 1000 mm
5.	Stogas	Vienšlaitis, stogo nuolydis ~9°, plieninė trapecinė skarda, RAL 6016, RAL 6002 ar artimos (su pirkėju suderintos) spalvos
6.	Sienos	Plieno vielos tinklelis 300 mm apačioje ir 400 mm viršuje, likusi dalis per vidurį - plieno lakštas (ne plonesnis nei 1,5 mm), dažytas antikoroziniais dažais miltelinu būdu RAL 6016, RAL 6002 ar artima (su pirkėju suderinta) spalva
7.	Durys	Vienvėrės arba dvivėrės, plieno vielos tinklelis 300 mm apačioje ir 400 mm viršuje, likusi dalis per vidurį - plieno lakštas (ne plonesnis nei 1,5 mm), dažytas antikoroziniais dažais miltelinu būdu RAL 6016, RAL 6002 ar artima (su pirkėju suderinta) spalva
8.	Užraktas	Cilindrinė ar plokštelinė spyna, arba kilpos pakabinamai spynai
9.	Dugnas	Cinkuotos metalinės grotelės, pakeltos nuo žemės

		ne mažiau 50 mm
--	--	-----------------

