

Reikalavimai	Eskizai			
LANGŲ, LAUKO DURŲ ESKIZAI: <div>1. Gaminio eskizas M 1:100 2. Angų matmenys duoti milimetrais. 3. Angų matmenys tikslinami natūroje. 4. Vaizdas iš fasadinės pusės. 5. Langų, lauko durų rėmai plastiko. 6. Įstiklinimas (komplektacija): - 2-jų stiklų vienos kameros paketas ?; - su 1-u selektyviniu stiklu; - stiklo paketo sandarinimas tarpine visu perimetru. 7. Vitrininių langų įstiklinimui naudoti laminuoti arba grūdinta stikla. (Pagal STR 2.05.20:2006). 8. Langų šilumos perdavimo koeficiento vertė U=1,4 W/(m2xK), (B klasė) šiluminė varža R=0,714 m2xK/W; 9. Langų garso izoliacijos klasė: "C" (užtikrinanti 30-33 dB triukšmo izoliaciją). 10. Rėmų spalva išor./vid.: ruda (RAL)</div>				
Žymėjimas	L-3	L-2	L-1	LD-1
Angos plotas, m2	4,01	2,81	50,93	4,98
Kiekis, vnt.	1	1	1	1

Reikalavimai	Eskizai		
STIKLINIŲ PERTVARŲ SU DURIMIS ESKIZAI: <div>1. Gaminio eskizas M 1:100 2. Angų matmenys duoti milimetrais. 3. Angų matmenys tikslinami natūroje. 4. Vaizdas iš fasadinės pusės. 5. Langų, durų rėmai plastiko. 6. Įstiklinimas (komplektacija): - 1 stiklas; 7. Vitrininių langų, durų įstiklinimui naudoti laminuoti arba grūdinta stikla. (Pagal STR 2.05.20:2006). 8. Durys priešdūminės C3 S200. 9. Rėmų spalva išor./vid.: balta (RAL)</div>			
PASTABOS: <div>1. Šis brėžinys 2024-08-14 teikiamas statybos vykdymui su pakoreguotu VD-1, VD-2, VD-3, VD-5, VD-6 durų žymėjimu. VD-1, VD-2, VD-3, VD-5, VD-6 durys priešdūminės C3 S200.</div> <div>SA PDV R. Jarašūnas</div>	Vieta: 1 aukšto holo atitvėrimo nuo koridoriaus (sename korpuse)	Vieta: 2 aukšto holo atitvėrimo nuo koridoriaus (sename korpuse) Pastaba: Durys su praėjimo kontrole	Vieta: 2, 3 aukštų holo atitvėrimo nuo koridoriaus (naujame korpuse)
Žymėjimas	VD-1 durys priešdūminės C3 S200	VD-2 durys priešdūminės C3 S200	VD-3 durys priešdūminės C3 S200
Angos plotas, m2	6,67	5,67	8,22
Kiekis, vnt.	1	1	2
STIKLINIŲ PERTVARŲ SU DURIMIS ESKIZAI: <div>1. Gaminio eskizas M 1:100 2. Angų matmenys duoti milimetrais. 3. Angų matmenys tikslinami natūroje. 4. Vaizdas iš fasadinės pusės. 5. Langų, durų rėmai plastiko. 6. Įstiklinimas (komplektacija): - 1 stiklas; 7. Vitrininių langų, durų įstiklinimui naudoti laminuoti arba grūdinta stikla. (Pagal STR 2.05.20:2006). 8. Durys priešdūminės durys C3 S200. 9. Rėmų spalva išor./vid.: balta (RAL)</div>			
Žymėjimas	VD-5 durys priešdūminės C3 S200	VD-6	
Angos plotas, m2	11,81	10,71	
Kiekis, vnt.	1	1	

Eskizai	
Vieta: 3 aukšto holo atitvėrimo (naujame korpuse)	
VD-4	
13,89	
1	

Eskizai	
Vieta: 1 aukštas 101 pat. (registratūra) (naujame korpuse)	
VL-1	VL-2
5,31	11,93
1	1

PASTABOS:

1. Eskiuzuose duoti matmenys žymi langų / durų angų matmenis sienoje.
2. Langų / durų gamintojai angas turi tikslinti natūroje.
3. Gamintojas turi parengti langų / durų darbo brėžinius ir suderinti juos su projekto vadovu ir statytoju (užsakovu).

A	2023.07.03	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai, su darbų vykdymo etapiškumu statytojo/užsakovo siūlymu		
O	2022.11.17	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUTAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Kval. patv. dok. Nr.	AD17 architektai		Lukiškių g. 3-209, Vilnius Mob. 8 685 30091 El. paštas: rimvydas@jad.lt	
A 824	PV	P. Kijauskas	Statinio projekto pavadinimas	
0592	NKP ap. spec.	P. Kijauskas	ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ H. MANTO G. 26, 26A, KLAIPĖDOJE, VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
A 038	SA PDV	R. Jarašūnas	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
A 033	Arch.	R. Noreikis	01/02 - ADMINISTRACINIAI PASTATAI LANGŲ, LAUKO DURŲ IR VIDAUS STIKLINIŲ PERTVARŲ SU DURIMIS SPECIFIKACIJA	
LT	Statytojas / užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas
	Klaipėdos apygardos teismas [k. 191844978		2229-01/02-A-SA.B-14	Lapų
				14 29