

IŠORĖS ANGŲ UŽPILDYMO ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	GAMINIO PAVADINIMAS IR PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMĖJ. PLANE	SCHEMA	ANGOS MATM. cm			VISO
				B	H	PLOTAS (vnt)	VNT.
5	Aluminio konstrukcijų įstiklintos padidinto varstymų ciklo kairinės lauko durys; durys su durų pritraukėjais ir užraktais; 3-jų stiklų stiklo paketas (vienas selektyvinis); 2 klasės atsparumo smūgiui saugus stiklas - grūdintas "saugaus" išorinis ir vidinis stiklas; garso izoliacija R>30 dB, lauko durų U=1,4 W/(m²K); tonuota apsauginė juosta; rėmo spalva (iš abiejų pusių) - RAL, išorės apskardinimo spalva - RAL; aliuminio konstrukcijos reikalavimus žiūr. TS.	L 05k		104	250	2,6m²	2
6	Aluminio konstrukcijų įstiklintos padidinto varstymų ciklo dešinės lauko durys; durys su durų pritraukėjais ir užraktais; 3-jų stiklų stiklo paketas (vienas selektyvinis); 2 klasės atsparumo smūgiui saugus stiklas - grūdintas "saugaus" išorinis ir vidinis stiklas; garso izoliacija R>30 dB, lauko durų U=1,4 W/(m²K); tonuota apsauginė juosta; rėmo spalva (iš abiejų pusių) - RAL, išorės apskardinimo spalva - RAL; aliuminio konstrukcijos reikalavimus žiūr. TS.	L 05d		104	250	2,6m²	1
7	Aluminio konstrukcijų įstiklintos padidinto varstymų ciklo dvivėrės lauko durys; pagrindinės varčios plotis "švaroje" (atidarius duris) turi būti ne mažesnis kaip 90cm; durys su durų pritraukėjais ir užraktais; 3-jų stiklų stiklo paketas (vienas selektyvinis); 2 klasės atsparumo smūgiui saugus stiklas - grūdintas "saugaus" išorinis ir vidinis stiklas; garso izoliacija R>30 dB, lauko durų U=1,4 W/(m²K); tonuota apsauginė juosta; rėmo spalva (iš abiejų pusių) - RAL, išorės apskardinimo spalva - RAL; aliuminio konstrukcijos reikalavimus žiūr. TS.	L 06		207	250	5,2m²	1
8	Aluminio konstrukcijų įstiklintos padidinto varstymų ciklo dvivėrės lauko durys; pagrindinės varčios plotis "švaroje" (atidarius duris) turi būti ne mažesnis kaip 90cm; durys su durų pritraukėjais ir elektromagnetiniais užraktais; nerūdijančio plieno rankenos per visą durų aukštį; evakuacinių durų užraktai turi atitikti LST EN 1125 (žiūr. GS dalį) standarto reikalavimus; 3-jų stiklų stiklo paketas (vienas selektyvinis); 2 klasės atsparumo smūgiui saugus stiklas - grūdintas "saugaus" išorinis ir vidinis stiklas; garso izoliacija R>30 dB, lauko durų U=1,4 W/(m²K); tonuota apsauginė juosta; rėmo spalva (iš abiejų pusių) - RAL, išorės apskardinimo spalva - RAL; aliuminio konstrukcijos reikalavimus žiūr. TS.	L 07		311	250	7,8m²	1
9	Aluminio konstrukcijų įstiklintos padidinto varstymų ciklo dvivėrės lauko durys; pagrindinės varčios plotis "švaroje" (atidarius duris) turi būti ne mažesnis kaip 90cm; durys su durų pritraukėjais ir elektromagnetiniais užraktais; nerūdijančio plieno rankenos; evakuacinių durų užraktai turi atitikti LST EN 1125 (žiūr. GS dalį) standarto reikalavimus; 3-jų stiklų stiklo paketas (vienas selektyvinis); 2 klasės atsparumo smūgiui saugus stiklas - grūdintas "saugaus" išorinis ir vidinis stiklas; garso izoliacija R>30 dB, lauko durų U=1,4 W/(m²K); tonuota apsauginė juosta; rėmo spalva (iš abiejų pusių) - RAL, išorės apskardinimo spalva - RAL; aliuminio konstrukcijos reikalavimus žiūr. TS.	L 08		207	250	5,2m²	1
10	Aluminio konstrukcijų įstiklintos padidinto varstymų ciklo dvivėrės lauko durys; pagrindinės varčios plotis "švaroje" (atidarius duris) turi būti ne mažesnis kaip 90cm; durys su durų pritraukėjais ir elektromagnetiniais užraktais; nerūdijančio plieno rankenos; evakuacinių durų užraktai turi atitikti LST EN 179 (žiūr. GS dalį) standarto reikalavimus; 3-jų stiklų stiklo paketas (vienas selektyvinis); 2 klasės atsparumo smūgiui saugus stiklas - grūdintas "saugaus" išorinis ir vidinis stiklas; garso izoliacija R>30 dB, lauko durų U=1,4 W/(m²K); tonuota apsauginė juosta; rėmo spalva (iš abiejų pusių) - RAL, išorės apskardinimo spalva - RAL; aliuminio konstrukcijos reikalavimus žiūr. TS.	L 09		207	250	5,2m²	1

Pastabos:

- Duris ir vitrinas gaminti tik apmatavus įrengtas angas ir įvertinus angokraščių apšiltinimo storį. Esant būtinybei naudojami rėmo praplatinimo profiliai;
- Schemose parodytas vaizdas fasade;
- Varstomų langų ir lauko durų varstymo kryptis parodyta gaminių schemose punktyrine linija;
- Langų varstomos dalys numatomos su atvėrimo, mikroventiliacijos (3 padėty) ir atvėrimo mechanizmu + apsauga - priešvėjinis atverstos varčios fiksatorius bei lango rankenos klaidingo pasukimo apsauga, kai varčia atversta;
- Durų ir langų gamintojo darbo brėžinius, gaminių medžiagas ir spalvas derinti su projektuotoju, parengusiu šį projektą;
- Gaminiai turi atitikti visus STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus;
- Reikiamos langų ir durų įstiklintos zonos turi būti iš "saugaus" stiklo paketo, vadovaujantis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimais;
- Prie visų lauko durų turi būti įrengti durų atmušėjai ir durų pritarukėjai;
- Visų evakuacinių, priešgaisrinių durų užraktai turi atitikti LST EN 179 arba LST EN 1125 standarto reikalavimus (žiūr. TP GS dalį);
- Durų varčios pločio reikalavimus žiūr. TP GS dalyje;
- Gaminiai į statybos vietą turi būti tiekiami pilnai sukomplektuoti (furnitūra, tvirtinimo elementais, tarpinėmis ir t. t.);
- Evakuacinės durys turi būti laisvai atidaromos evakuacijos kryptimi, "Antipanic lock" tipo rankenomis;
- Visos durys turi būti su paslėptu slenksčiu;
- Schemose duoti angų, ne gaminių! matmenys;
- Stiprumo, atsparumo ir kt. reikalavimus durims ir langams žiūr. TP techninėse specifikacijose;
- Įspėjamosios juostos turi būti įrengtos 90-100cm ir 120-130cm virš grindų;

A	2024	Statybos leidimui. Esminiai statinio pakeitimai pagal papildomą susitarimą ir projektavimo užduotį.		
0	2022	Ekspertizei, statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis		
Kval. Patv. Dok. Nr.		UAB "Tiksi forma" Vokiečių g. 24, Vilnius LT-01130 www.sportarchitecture.eu www.tiksiforma.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DAUGIAFUNKCIO SPORTO PASKIRTIES (7.14) PASTATO (ARENOS), VOKIEČIŲ G. 15, MARIJAMPOLĖJE, STATYBOS PROJEKTAS	
30332	SPV	ANA GUREVIČIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS IŠORĖS ANGŲ UŽPILDYMO ŽINIARAŠTIS	
A295	SPDV	JOKŪBAS FIŠERIS		
	ARCH.	EDVARDAS ŠEGŽDA		
Kalbos trump. LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO TF_0458-TP-SA-BR-10	
			Lapas	Lapų
			2	2