



Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
		Prieš remontą	Po remonto	
<b>I. ŽEMĖS SKLYPAS, U.N. 4400-5316-7416</b>				
Žemės sklypo plotas	ha.	0,4283	0,4283	
sklypo užstatymo intensyvumas	%	73,00	73,00	
sklypo užstatymo tankis	%	16,20	16,20	
<b>II. PASTATAI gyvenamasis pastatas (trijų ir daugiau butų – daugiabutis pastatas unik. Nr.1897-5002-7019</b>				
1. Pastato paskirties rodikliai (gyv. patalpų skaičius)	vnt.	50	50	
1.1. 1 kambario	vnt.	10	10	
1.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	40	40	
1.3. Negyvenamųjų patalpų	vnt.	-	-	
2. Pastato bendras plotas*	m <sup>2</sup>	3126,60	3236,60	
3. Pastato naudingasis plotas	m <sup>2</sup>	2623,38	2623,38	
4. Pastato tūris*	m <sup>3</sup>	11941	13041	
5. Aukštų skaičius	vnt.	5	5	
6. Pastato aukštis	m	16,12	16,52	
7. Gyvenamasis plotas	m <sup>2</sup>	1860,69	1860,69	
8. Rūsio plotas	m <sup>2</sup>	503,22	503,22	
9. energinio naudingumo klasė	-	F	B	
10. statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	I	I	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	Ne žemesnė kaip E	
12. atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.		<b>UAB "Pletros garantas"</b> S.Darius ir S.Girėno g. 28a, Zarasai Tel.: +37065244458 el.p. <a href="mailto:romualdas@pletrosgarantas.lt">romualdas@pletrosgarantas.lt</a>		Kompleksas: <b>DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO,            R. JUKNEVIČIAUS G. 78, MARIJAMPOLĖ,            ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)            PROJEKTAS</b>		
				Objektas: Daugiabutis gyvenamas namas		
22340	SPV	R. Mechovič		2025-07	<b>Bendrieji statinio rodikliai</b>	Laida
						0
LT	Statytojas/Užsakovas: <b>SŪDUVOS VANDENYS, UAB</b>		Žymuo: <b>PG-25-222-TDP-BD-BSR</b>		Lapas	Lapų
					1	2

12.1. sienų	W/ m <sup>2</sup> K	1,27	0,18	
12.2. cokolio	W/ m <sup>2</sup> K	0,71	0,36	
12.3. stogo (denginio)	W/ m <sup>2</sup> K	0,85	0,15	
12.4. langų butuose	W/ m <sup>2</sup> K	1,70-2,50	1,10	
12.5. langų bendro naudojimo	W/ m <sup>2</sup> K	1,70-2,50	1,10	
12.6. durų	W/ m <sup>2</sup> K	2,60	1,50	

\* - bendrieji statinio rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

PG-25-222-TDP-BD-BSR	<i>Lapas</i>	<i>Lapų</i>	<i>Laida</i>
	2	2	0