

Perkančiosios organizacijos  
Sausumos pajėgų vadovybės  
vykdomų decentralizuotų pirkimų  
organizavimo tvarkos aprašo 4 priedas

## LIETUVOS KARIUOMENĖS SAUSUMOS PAJĖGŲ VADOVYBĖ

TVIRTINU

Sausumos pajėgų štabo viršininko  
pavadootojas logistikai

mjr. Donatas Petrutis  
2025 m. gegužės d.

### SPORTINIŲ BATŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. gegužės 3 d. Nr. TSD-10  
Vilnius

#### 1. Pirkimo objekto paskirtis:

Sportiniai batai, optimizuoti tinkamam judėjimui nelygiose vietovėse, tinkami kariuomenės fizinio rengimo pratyboms (bėgimas, kliūčių ruožai, funkcinės treniruotės).

#### 2. BVPŽ kodas:

18822000-7 Sportiniai batai

#### 3. Privalomieji reikalavimai:

##### 3.1. Svoris ir matmenys

- 3.1.1. Vieno bato (EU 42 dydis) svoris – ne didesnis kaip 340 g;
- 3.1.2. Kulno aukštis (stack height) – 28–34 mm;
- 3.1.3. Priekinės dalies aukštis – 20–28 mm;
- 3.1.4. Aukščio skirtumas tarp kulno ir priekinės dalies („drop“) – nuo 0 iki 10 mm (leidžiamas  $\pm 2$  mm nuokrypis);
- 3.1.5. Priekinės dalies plotis – apie 95 mm, aukštis – apie 24 mm (leidžiama  $\pm 5$  % nuokrypis).

##### 3.2. Konstrukcija ir medžiagos

- 3.2.1. Viršus – patvarus, lengvas tekstilinis audinys (pvz., ripstop, engineered mesh), su papildomais TPU arba sintetiniais apsaugos sluoksniais;
- 3.2.2. Priekinė apsauga – iš guminės arba TPU medžiagos, sauganti pirštų zoną nuo smūgių ir purvo; atsparumas smūgiams ne mažesnis kaip 15 J;
- 3.2.3. Stabilumo struktūra – integruota konstrukcija (pvz., vidinė stabilumo platforma ar pado formos stabilizatorius);
- 3.2.4. Kulno apkaba – paminkštinta, ne mažesnio kaip 4 cm aukščio;
- 3.2.5. Kvėpavimas – vidutinio lygio, tinkamas naudoti pavasario–rudens sąlygomis, pirmenybė teikiama sandariems nuo šiuokšlių ir drėgmės sprendimams (pvz., tankus audinys, mažos ventiliacinės zonos);

### **3.3. Tarpinis padas (amortizacija)**

- 3.3.1. Medžiaga – EVA, CMEVA, ar panašus polimeras, tankis apie 0.25–0.30 g/cm<sup>3</sup>;
- 3.3.2. Kietumas – Shore A 50–60;
- 3.3.3. Lankstumas – leidžiantis natūralų pėdos judesį, bet su vidutiniu arba aukštu skersiniu standumu (užtikrinant stabilumą nelygioje vietovėje);
- 3.3.4. Kulno flanšas (plotis) – apie 87 mm ±5%.

### **3.4. Padas (išorinis sluoksnis)**

- 3.4.1. Gumos mišinys – tinkamas naudoti purvo, žolės, akmenų ir kietų dangų paviršiuose, tankis 1.2–1.4 g/cm<sup>3</sup>;
- 3.4.2. Kietumas – Shore A 60–70;
- 3.4.3. Protektorius – daugiakryptis raštas, gylis 3–6 mm, tinkamas sukibimui su įvairiomis lauko dangomis, įskaitant drėgną ir slidžią.

### **3.5. Vidpadis**

- 3.5.1. Išimamas, anatominis, kvėpuojantis ir antibakterinis, pagamintas iš EVA ar panašios medžiagos, storis 4–5 mm.

### **3.6. Užveržimo sistema**

- 3.6.1. Raišteliai arba „quick lace“ sistema; jei raišteliai – turi būti galimybė juos paslėpti ar apsaugoti nuo atsirišimo (pvz., kišenėlė ar užklojimas).

### **3.7. Papildomos apsaugos**

- 3.7.1. Kulno laikiklis – vidinis standiklis (pvz., TPU), palaikantis kulno zonos formą ir stabilumą;
- 3.7.2. Purvo apsauga – žemas guminis arba TPU kraštas aplink bato apačią, saugantis nuo purvo, drėgmės ir pažeidimų.

### **3.8. Tinkamumas paviršiams**

- 3.8.1. Aukštas sukibimas – su purvu, žole, sniegu;
- 3.8.2. Vidutinis sukibimas – su asfaltu, betonu;
- 3.8.3. Geras bendras sukibimas – mišrioje dangose (lauko trasose, miškuose, žvyrkeliuose ir pan.).

### **3.9. Sezoniškumas**

- 3.9.1. Pavasaris / Ruduo – tinkamas;
- 3.9.2. Vasara – tinkamas su plonesnėmis kojinėmis;
- 3.9.3. Žiema – tinkamas naudoti iki -5 °C, su šiltesnėmis kojinėmis.

### **3.10. Kitos savybės**

- 3.10.1. Spalva – juoda arba beveik juoda, be ryškių ar atspindinčių elementų;
- 3.10.2. Dydžiai – apimantys standartinius, tarpinius (pusinius), ir (jei siūloma) „Wide“ versijas.

## **4. Garantiniai reikalavimai:**

- 4.1. Garantija – ne trumpesnė nei 12 mėn.;
- 4.2. Suplyšimo atveju – tiekėjas pataiso arba keičia savo sąskaita;
- 4.3. Tvarkymo trukmė – ne ilgesnė nei 30 kalendorinių dienų;
- 4.4. Garantinis laikotarpis – nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

## **5. Papildoma informacija:**

- 5.1. Bendrieji reikalavimai:
- 5.1.1. Visi reikalavimai turi būti patvirtinti gamintojo dokumentais;
- 5.1.2. Turi būti galimybė grąžinti netinkamą avalynę gamintojui;
- 5.1.3. Batai turi būti nauji, nenaudoti, originalioje pakuotėje;

5.1.4. Dokumentacija – lietuvių arba anglų kalba;

5.1.5. Pakuotė – aplinką tausojanti, lengvai atskiriamos medžiagos, dalis perdirbta.

---

Techninės specifikacijos rengėjas

 mjr. Francas Štostekas

SUDERINTA:

Pirkimo iniciatorius

mjr. Nerijus Stoškus

SPV ŠAK vadas

kpt. Kristina Klimienė

  
