



**LIETUVOS KARIUOMENĖS
SPECIALIŲ OPERACIJŲ PAJĖGŲ
YPATINGOS PASKIRTIES TARNYBA**

TVIRTINU
Lietuvos kariuomenės
Specialiųjų operacijų pajėgų
Ypatingos paskirties tarnybos vadas

plk. lt. Laurynas Sinica

**NULINIO APSISUKIMO DYZELINĖ ŽOLEPJOVĖS, DEKOS PLOTIS 1,5 METRO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. balandžio 24 d. VL-24

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Nulinio apsisukimo dyzelinė žoliapjovė, dekos/pjaunamosios plotis 1,5 metro (toliau – traktorius) turi būti naujas gaminys ir privalo turėti atitikties sertifikatus (CE ženklą), patvirtinančius, kad gaminys atitinka ES saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus.

1.2. Traktorius privalo būti skirtas itin intensyviai komerciniam (profesionaliam) naudojimui.

1.3. Traktoriui privalo būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių (be moto valandų apribojimo) garantinis laikotarpis.

1.4. Traktoriuje privalo būti įmontuotas apsaugos lankas (ROPS).

1.5. Pardavėjas privalo teikti techninį aptarnavimą, remontą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu traktoriaus naudotojo teritorijoje.

1.6. Pogarantinio laikotarpio atsargines detales, jei jų neturima sandėlyje, privaloma pateikti ne vėliau per 10 darbo dienų.

1.7. Tiekėjas turi parengti traktoriaus naudojimo instrukciją. Dokumentai privalo būti lietuvių kalba ir pateikti kartu su konkurso pasiūlymu (PDF skaitmeninis formatas). Traktoriaus pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta knygutės formatu.

1.8. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paašškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti traktorių eksploatavimo laikotarpiu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Išoriniai išmatavimai:

- 2.1.1. ilgis – ne mažiau kaip 2258 mm;
- 2.1.2. plotis – ne mažiau kaip 1550 mm;
- 2.1.3. aukštis – ne mažiau kaip 1640 mm;
- 2.1.4. ratų bazė – 1440 mm.

2.2. Pjaunamosios parametrai, matmenys mm:

- 2.2.1. sustiprinta pjaunamosios priekinė dalis;
- 2.2.2. pjaunamosios pakėlimas / nuleidimas – pedalu;
- 2.2.3. plotis – ne mažiau kaip 1520 mm;
- 2.2.4. pjovimo aukštis nuo 25 ir ne mažiau kaip 127;
- 2.2.5. pjaunamosios įjungimas – elektrinis;
- 2.2.6. pjaunamosios peilių skaičius – ne mažiau kaip 3 vnt.;
- 2.2.7. peilių sukimo pavara – kardaninis velenas.

2.3. Variklis:

- 2.3.1. dyzelinis, ne mažiau kaip 3 cilindru;
- 2.3.2. aušinimas – skysčiu;
- 2.3.3. galia, kW/AG – ne mažiau kaip 18/24;
- 2.3.4. tūris, cm³ – ne mažesnis kaip 1123;
- 2.3.5. tepimas – priverstinis su tepalo filtru;
- 2.3.6. elektros dalis – 12 V;
- 2.3.7. elektroninis darbo valandų skaitiklis – privalomas.

2.4. Transmisija:

- 2.4.1. hidrostatinė, 2 hidrovairikliai;
- 2.4.2. stabdžiai – daugiadiskiai;
- 2.4.3. vairavimas – 2 vairuojamieji ratai;
- 2.4.4. apsisukimo spindulys – nulinis;
- 2.4.5. važiavimo greitis – ne mažiau kaip 17 km/val.;
- 2.4.6. padangų tipas – vejos.

2.5. Sėdynė:

- 2.5.1. komfortabili;
- 2.5.2. reguliuojama;
- 2.5.3. aukštu atlošu su porankiais.

3. IRENGIMAS

3.1. Dvi greičio ir pavaros valdymo svirtys, skirtos dviem varantiesiems ratams. Kiekviena svirtis atskiram ratui.

3.2. Nupjautos žolės išmetimo galimybė per traktoriaus galinę dalį būtų privalumas, bet jei gamintojai negamina tokio modelio, gali siūlyti traktorių, kur žolės išmetimas numatytas per įrenginio šoninę dalį.

3.3. Maksimalūs variklio sūkliai 3200 min⁻¹.

3.4. Kuro bako talpa ne mažiau 40 litrų.

3.5. Priekiniai ratai / galiniai ratai ne mažesni kaip 15 x 6,5 - 8/26 x 12,0 - 11.

4. PASTABOS

Nėra.

5. KITI REIKALAVIMAI

Nėra.
