

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Pirkimo objektas – **techninė druska ir druskos – smėlio mišinys su sandėliavimo paslauga** (toliau – Prekės), skirtos keliams, šaligatviams, pėsčiųjų takams, laiptams, aikštelėms ir kt. nuo apledėjimo barstyti. Sandėliavimo paslauga apima ne mažesnę nei 20 tonų nuolatinį kasdienį techninės druskos ir nemažesnę nei 5 tonų druskos – smėlio mišinio sandėliavimą tiekėjo sandėlyje šios specifikacijos 1.3 punkte nurodytu laikotarpiu, pakrovimo į Perkančiosios organizacijos transportą/techniką, svėrimo paslaugas.

1.2. Prekių sandėliavimo vieta - Kretingos miesto ribose arba ne toliau nei 10 km atstumu nuo Perkančiosios organizacijos.

1.3. Tiekėjas užtikrina galimybę tiek atsiradus staigiam neplanuotam poreikiui, kuris priklauso ir kyla dėl oro sąlygų, tiek pagal galimybes sudaromą išankstinį grafiką ir/arba žodinį susitarimą Perkančiajai organizacijai pasiimti Prekes iš sandėlio dalimis savo transportu ne vėliau nei per 1 valandą nuo tokio poreikio atsiradimo ir perkančiosios organizacijos apie atsiradusį poreikį informavimo žodžiu arba raštu momento, 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą, laikotarpiu nuo spalio mėnesio 1 d. iki kovo mėnesio 31 d.

1.4. Tiekėjas teikdamas Prekių sandėliavimo, svėrimo, pakrovimo paslaugas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Aplinkosauginiai kriterijai sutarties vykdymui nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. papunkčiu: *perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).*

1.5. Šiam pirkimui taikomi socialiniai kriterijai, kurie nustatyti Viešųjų pirkimų tarnyba parengtose socialiai atsakingų pirkimų gairėse.

Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad sutarties vykdymo metu Prekės sandėliavimo ir krovos darbus (24/7 grafiku) pagal šią sutartį atliekantiems darbuotojams būtų sudarytos galimybės derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, taikant lankstaus darbo organizavimo priemones pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas. Tokios priemonės gali apimti: individualų darbo laiko režimą, lankstų darbo grafikų sudarymą, pamainų keitimosi galimybes, kitas darbuotojų darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimą užtikrinančias priemones.

Sutarties vykdymo metu atitiktis šiai sąlygai tikrinama Perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikiami tiekėjo darbuotojų, tiesiogiai vykdančių sutartį darbo grafikais, ir/arba darbo laiko apskaitos dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai patvirtinantys, kad sutarties vykdymo metu darbuotojams buvo sudarytos galimybės naudotis šiomis priemonėmis.

II. TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

2. Techninė druska turi būti:

2.1. Nefasuota, puri, lengvai sutrupinama pirštais;

2.2. netoksiška, neradioaktyvi, nesukelianti alergijos, užtikrinanti saugaus eismo reikalavimus;

2.3. chloridų, apskaičiuotų kaip NaCl, kiekis – ne mažiau 96,0 %.

- 2.4. netirpstančių dalelių kiekis – ne daugiau 1,0 %;
- 2.5. drėgmės kiekis – ne daugiau 2,0 %;
- 2.6. sulfatų kiekis – ne daugiau 3,0%;
- 2.7. sunkiųjų metalų, angliavandenių ir kitų vandenyje tirpių medžiagų kiekių ribinės vertės neviršija LST EN 16811-1 reikalavimų;
- 2.8. druskos granulometrija turi atitikti M granulimetrinės klasės reikalavimus vadovaujantis standartu LST EN 16811-1;
- 2.9. susigulėjimui sumažinti ir birumui pagerinti (kalio, natrio arba kalcio ferocianidai), išreikšti $\text{Fe}(\text{CN})_6$ anijonais, ribinė vertė 3-125 mg/kg.
3. Smėlio-druskos mišinys turi būti:
 - 3.1. nefasuotas, purus, lengvai sutrupinamas pirštais;
 - 3.2. sudėtis – techninė druska ir smėlis, mechaniškai sumaišytas, druskos kiekis mišinyje ne mažiau 25 proc., jame esančiai druskai taikomi 2 punkte nustatyti reikalavimai.

Miesto tvarkymo skyriaus vyr. vadybininkas
