



<p>Pastabos:</p> <p>1. Šlaitinio stogo gegnių montažinės schemos sudarytos pagal serijos K.2.160 brėžinius.</p> <p>2. Stogo medinių elementų gamybai naudoti spygliuočių medieną. Gegnės, statramsčiai ir spyrius gaminti iš II rūšies pjautos miško medžiagos. Medienos drėgnis ne didesnis kaip 20%.</p> <p>3. Konstrukcijos apsaugai nuo grybo, medgraužių, puvinio ir ugnies, mediena padengiama antiseptiku antipirenu, užtikrinančiu sunkiai degios medienos grupę.</p> <p>APRIBOJIMAI:</p> <p>Leistini nuokrypiai, charakterizuojantys statybos darbų tikslumą:</p> <ul style="list-style-type: none">-įkirtčių gylio nuokrypiai-2mm;-tvirtinimo elementų nuokrypiai-2mm;-medinių elementų nuokrypiai-3mm (tačiau ištisiniai plyšiai neleistini);-mazgų sandūrų nuokrypiai-1mm.				<div><div></div><div>UAB "Romas ir Virgis" Utenio a. 6, Utena</div></div>	<div><div><div>6572</div><div>SPV</div><div>V. Žalkauskas</div><div>2021.05</div></div><div><div>A685</div><div>SPDVarch</div><div>L. Šedukytė</div><div>2021.05</div></div><div><div>1742</div><div>SPDV</div><div>V. Žalkauskas</div><div>2021.05</div></div><div><div>TU000899</div><div>Projektavo</div><div>R. Valentukevičienė</div><div>2021.05</div></div><div><div>KALBOS TRUMP</div><div>LT</div><div>STATYTOJAS/ŪŽSAKOVAS</div><div>Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija</div></div></div>	<div><div>STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS</div><div>Pagalbinio ūkio pastatų Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Meironių k., Meironių g. 10 kapitalinio remonto, pašalinant avarines būklės požymius, projektas</div></div> <div><div>STATINIO NR. IR PAVADINIMAS</div><div>Garažas(1)</div></div> <div><div>DOKUMENTO PAVADINIMAS</div><div>Gegnių planas</div></div> <div><div>DOKUMENTO ŽYMUO</div><div>3681.01-P-BR-5</div></div>	<div><div>LAIIDA</div><div>0</div></div> <div><div>LAPAS</div><div>1</div></div> <div><div>LAPŲ</div><div>1</div></div>
---	--	--	--	--	---	--	---

Pastabos:

- Šlaitinio stogo gegnių montажinės schemos sudarytos pagal serijos K.2.160 brėžinius.
- Stogo medinių elementų gamybai naudoti spygliuočių medieną. Gegnės, statramsčiai ir spyrius gaminti iš II rūšies pjautos miško medžiagos. Medienos drėgnis ne didesnis kaip 20%.
- Konstruktijos apsaugai nuo grybo, medgrybių, puvinio ir ugnies, mediena padengiama antiseptiku antipirenu, užtikrinančiu sunkiai degios medienos grupę.

APRIBOJIMAI:

Leistini nuokrypiai, charakterizuojantys statybos darbų tikslumą:

- ikiščių gylis nuokrypiai-2mm;
- tvirtinimo elementų nuokrypiai-2mm;
- medinių elementų nuokrypiai-3mm (tačiau išsitiesiniai plyšiai neleistini);
- mazgų sandūrų nuokrypiai-1mm.