

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
TURTO VALDYMO IR APRŪPINIMO SKYRIUS**

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

AVALYNĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


2026 m. Nr. TS-
Rukla



1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1 Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Pirkėjas).
- 1.2 Pirkimo objektas – avalynė, skirta ĮAT valgyklų darbuotojams, sandėlininkams, guminiai botai – miškininkams (toliau – Prekės).
- 1.3 Prekės turi būti pristatytos adresu: Laumės g. 3, Rukla, Jonavos r.
- 1.4 Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotas visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos: transportavimas, draudimas, visi privalomi mokesčiai bei Prekių iškrovimas Pirkėjo nurodytoje vietoje.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, gamykliškai supakuotos ir atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei standartus.
- 2.2. Reikalavimai Prekėms ir preliminarūs kiekiai:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Preliminarus pav.	Preliminarus kiekis, poros
2.2.1	Unisex darbinės klumpės	<p>Modelis: Unisex (tinkamos vyrams ir moterims) atviru užkulniu, su reguliuojamu dirželiu.</p> <p>Atitiktis standartams: Avalynė turi atitikti EN ISO 20347:2012 arba EN ISO 20347:2022 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.</p> <p>Sertifikavimas: Prekės privalo būti pažymėtos CE ženklu.</p> <p>Apsaugos klasė: OB A E SRC (pagal EN ISO 20347:2012) arba OB A E SR (pagal EN ISO 20347:2022).</p> <p>Batviršis: Vientisas, pagamintas iš mikropluošto (mikrofibros), natūralios odos arba kitos lygiavertės lengvai valomos ir dezinfekuojamos medžiagos. Viršutinė batviršio dalis turi būti ištisinė (be perforacijos skylių). Galima šoninė perforacija (ventiliacinės angos), suformuota taip, kad nukreiptų krentančius skysčius žemyn ir apsaugotų nuo jų patekimo į avalynės vidų.</p> <p>Užkulnio dirželis: Reguliuojamas, gali būti su apsisukimo funkcija (permetamas į priekį). Užsegimo/fiksavimo tipas: tekstilinė kibi juosta arba sagtelė, arba lygiavertė fiksavimo technologija.</p> <p>Pamušalas: Laidus orui (kvėpuojantis), užtikrinantis efektyvų drėgmės sugėrimą ir garinimą.</p> <p>Vidpadis: Anatomicinis, išimamas.</p> <p>Padas: Dviejų sluoksnių (EVA/guma, PU/guma ar lygiavertis derinys). Atsparus slydimui, sugeriantis smūgio energiją kulno srityje (E).</p> <p>Pakulnės (kulno) aukštis: nuo 2,5 cm. iki 3,5 cm.</p> <p>Spalva: Balta.</p> <p>Dydžiai: Nuo 35 iki 47 imtinai. Tikslus reikalingų dydžių kiekis nurodomas užsakymo metu.</p>		1010
2.2.2	Vyriškos darbinės klumpės	<p>Modelis: Vyriškas, atviru užkulniu, su reguliuojamu dirželiu.</p> <p>Atitiktis standartams: Avalynė turi atitikti EN ISO 20347:2012 arba EN ISO 20347:2022 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.</p> <p>Sertifikavimas: Prekės privalo būti pažymėtos CE ženklu.</p> <p>Apsaugos klasė: OB A E SRC pagal EN ISO 20347:2012) arba OB A E SR (pagal EN ISO 20347:2022).</p> <p>Batviršis: Vientisas, pagamintas iš mikropluošto (mikrofibros), natūralios odos arba kitos lygiavertės lengvai valomos ir dezinfekuojamos medžiagos. Viršutinė batviršio dalis turi būti ištisinė</p>		

		<p>(be perforacijos skylių). Galima šoninė perforacija (ventiliacinės angos), suformuota taip, kad nukreiptų krentančius skysčius žemyn ir apsaugotų nuo jų patekimo į avalynės vidų.</p> <p>Užkulnio dirželis: Reguluojamas, gali būti su apsisukimo funkcija (permetamas į priekį). Užsegimo/fiksavimo tipas: tekstilinė kibi juosta arba sagtelė, arba lygiavertė fiksavimo technologija.</p> <p>Pamušalas: Laidus orui (kvėpuojantis), užtikrinantis efektyvų drėgmės sugėrimą ir garinimą.</p> <p>Vidpadis: Anatominis, išimamas.</p> <p>Padas: Pagamintas iš PU, arba EVA arba lygiaverčių medžiagų. Atsparus slydimui, sugeriantis smūgio energiją kulno srityje (E).</p> <p>Pakulnės aukštis: nuo 2,5 cm. iki 3,5 cm.</p> <p>Spalva: Balta arba mėlyna, arba juoda.</p> <p>Dydžiai: Nuo 41 iki 47 imtinai. Tikslus reikalingų dydžių kiekis nurodomas užsakymo metu.</p>		80
2.2.3	Guminiai botai	<p>Modelis: Ilgaauliai darbo batai (botai), lieti, besiūliai.</p> <p>Atitiktis standartams: Avalynė turi atitikti EN ISO 20347:2012 arba EN ISO 20347:2022 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.</p> <p>Sertifikavimas: Prekės privalo būti pažymėtos CE ženklu.</p> <p>Apsaugos klasė: O4 CI FO A E SRC (pagal EN ISO 20347:2022).</p> <p>Medžiaga: Visiškai išlieti, besiūliai, pagaminti iš poliuretano (PU) arba lygiavertės polimerinės medžiagos, pasižyminčios analogišku lengvumu, lankstumu bei termoizoliacinėmis savybėmis.</p> <p>Aulo aukštis: Nuo 30 cm iki 40 cm.</p> <p>Pamušalas: Sintetinis tekstilinis pamušalas, pasižymintis antibakterinėmis savybėmis arba apdorotas antibakterine technologija.</p> <p>Vidpadis: Anatominis, išimamas.</p> <p>Padas: Atsparus slydimui, sugeriantis smūgius kulno srityje (E).</p> <p>Spalva: Žalia arba ruda, arba juoda.</p> <p>Dydžiai. Nuo 40 iki 48 imtinai. Tikslus reikalingų dydžių kiekis nurodomas užsakymo metu.</p>		2

2.3. Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu dienos.

2.4. Pristatymo metu ar priėmimo-perdavimo metu nustatytos netinkamos kokybės, defektuotos ar transportavimo metu sugadintos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Prekėmis Tiekėjo lėšomis per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo oficialaus pranešimo pateikimo dienos.

2.5. Jei pristatyti avalynės dydžiai neatitinka užsakymo ar gamyklinė dydžių matrica turi nuokrypių (batai stipriai mažinti/didinti) ir darbuotojams netinka, Tiekėjas įsipareigoja netinkamo dydžio avalynę nemokamai pakeisti reikiamo dydžio avalyne per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo kreipimosi.

2.6. Konkretus Prekių poreikis pagal dydžius ir kiekius pateikiamas sutarties vykdymo metu, teikiant atskirus užsakymus. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pateikti bet kurį užsakomą dydį iš techninėje specifikacijoje nurodyto dydžių intervalo.

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1 Suteikiamas Prekių garantinis terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija taikoma paslėptiems gamybiniais defektams (pado lūžimas, siūlių ar klijavimo vietų atsiskyrimas, medžiagos trūkimas ir pan.), atsiradusiems naudojant avalynę pagal paskirtį.

3.2 Prekės ir jų pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro galiojančiame įsakyme „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Gaminių pirminė ir antrinė pakuotė (kartoninės dėžės, plastikiniai maišeliai) turi būti pagamintos iš perdirbamų medžiagų, o kartoninėse pakuotėse naudoto antrinio pluošto (makulatūros) kiekis turi atitikti teisės aktuose žaliesiems pirkimams nustatytus reikalavimus.

3.3 Siūlomų Prekių atitiktis techninės specifikacijos (įskaitant nurodytus EN ISO standartus) ir aplinkos apsaugos (žaliesiems) reikalavimams turi būti pagrįsta pateikiant:

3.3.1. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo patvirtintus techninius duomenų lapus;

3.3.2. Atitikties deklaracijas (CE deklaracijas);

3.3.3. Sertifikatus, patvirtinančius pakuotės atitiktį ekologiniams kriterijams (arba gamintojo pasirašytą deklaraciją/patvirtinimą);

3.3.4. Visi dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba arba pateikiamas originalus dokumentas užsienio kalba kartu su Tiekėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

Parengė
LK LV ĮAT Administracijos Turto valdymo ir aprūpinimo skyriaus
logistikos specialistė Ieva Morkūnienė