

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Andrius Jacina

RŪBŲ SPINTOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-02- d. Nr. TS-
Marijampolė

Prekės pavadinimas	Techniniai parametrai
Rūbų spinta 	Spinta turi būti nauja, nenaudota. Pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP), spintos nugarėlė iš ne mažiau kaip 4 (±1) mm LMPP. Turi turėti ne mažesnę kaip 50 mm aukščio cokolinę dalį, cokolinės dalies plotis – 800 (±50) mm, gylis – 500 (±50) mm. Matmenys – 1900 (±50) x 800 (±50) x 550 (±50) mm Rankenėlės – lankelio formos, metalinės. Durys turi turėti užraktą su trimis atsarginiais raktais. Spinta su dviem varstomomis durimis. Viduje: dvi dalys, perskirtos pertvara, vienoje dalyje – rūbų kabykla, kitoje pusėje – ne mažiau 5 reguliuojamo aukščio lentynos (penki skyriai). Tarpai tarp lentynų ne mažiau kaip 350 mm. Kabinamų rūbų skyriaus dalyje 950 (±50) mm aukštyje – lentyna, dalinanti skyrių į dvi dalis. Kairinių durų vidinėje dalyje pritvirtintos ne mažiau kaip 3 metalinės kabyklos. Kiekvienos kabyklos ilgis – 285 (±50) mm. Kiekviena kabykla yra 90 (±50) mm atstumu nuo durų. Atstumas tarp kabyklų – 140 (±50) mm. Viršutinė kabykla yra 300 (±50) mm atstumu nuo durų viršaus. Kabinamų rūbų skyriaus dalyje esantis pakabų laikiklis turi būti ne mažiau kaip 60 mm atstumu nuo spintos viršaus ir ne mažiau kaip 270 mm atstumu nuo galinės sienos. Durų viršutiniame kairiame kampe, ne mažiau kaip 180 mm nuo krašto ir ne mažiau kaip 105 mm nuo viršaus, turi būti kairiosios spintelės užrašo laikiklis, kurio matmenys (AxP) – 50 (±10) x 100 (±1) mm. Spintos durų atsidarymo kampas – ne mažiau kaip 90°. Spintos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Spintai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija. Tiekėjas įsipareigoja surinkti gaminį. Spalva: pilka. 

ŽALIEJI REIKALAVIMAI

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tiekėjas garantuoja, kad: ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių yra iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

2.1. nėra pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

2.2. nėra daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

2.3. nėra chromo (VI) junginių;

2.4. formaldehido išmetamieji teršalai neviršija 0,05 ppm.

Tiekėjas turi pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus.

Štabo S4 skyriaus viršininkas

kpt. Linas Čekanavičius