

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PABRADĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

**RŪKYMO PASTOGĖS (PRIAC)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. kovo d. Nr. TS-
Pabradė

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Pirkėjas).
- 1.2. Pirkimo objektas – rūkymo pastogės (toliau – Prekės).
- 1.3. Rūkymo pastogė – stacionari, lauko sąlygoms skirta konstrukcija, apsauganti nuo kritulių ir vėjo.
- 1.4. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta bei kiekis:
 - Generolo Silvestro Žukausko poligonas, Meškerinės k., Pabradės sen. Švenčionių r. sav. (5 vnt.).
- 1.5. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su Prekių pristatymu ir montavimu susijusios išlaidos (techninės priemonės, transporto išlaidos bei kt. išlaidos).

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Prekės turi būti naujos, nepažeistos korozijos, be defektų.
- 2.2. Prekės preliminarūs išoriniai matmenys:
 - plotis 3,9 – 4,2 m; ilgis 5,8 – 6,2 m; aukštis 2,2 – 2,5 m. (3 vnt.);
 - plotis 2,9 – 3,2 m; ilgis 4,8 – 5,2 m; aukštis 2,2 – 2,5 m. (2 vnt.).
- 2.3. Laikančiosios konstrukcijos pagamintos iš ne mažiau kaip 3 mm storio stačiakampių ar kvadratinių arba lygiaverčių plieninių cinkuotų profilių.
- 2.4. Plieno konstrukcija turi būti cinkuoja karštuoju būdu pagal EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą, o vėliau dažyta milteliniu būdu pagal EN 13438 reikalavimus (arba lygiavertį standartą). Spalva pasirenkama RAL 7033 arba 7037.
- 2.5. Konstrukcija neturi turėti aštrių briaunų.
- 2.6. Stogas iš profiliuotos skardos ne plonesnės nei 0,6 mm ir minimaliu cinko sluoksniu (275 g/m²) arba iš grūdinto stiklo ne plonesnio kaip 8 mm.
- 2.7. Stogas turi būti atsparus UV spinduliams ir krušai.
- 2.8. Sienos iš grūdinto stiklo, ne mažiau 6 mm storio.
- 2.9. Įėjimo anga turi būti numatyta ilgojoje sienoje, angos plotis 0,9-1,5 m.
- 2.10. Turi būti įrengta lietaus nutekėjimo sistema su lietvamzdžiu.

2.11. Medinė (iš impregnuotų lentų) arba metalinė 0,1 – 0,4 m pločio atrama viduje per visa ilgąją kraštinę, 1,1 – 1,3 m. aukštyje.

2.12. Ant grūdinto stiklo sienų užklijuoti lipdukai draudžiantys remtis į sieną.

2.13. Prekės sumontuojamos ant tvirtinimo elementų, kurie turi būti įbetonuojami, atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus. Tikslī montavimo vieta derinama su Pirkėju.

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

3.2. Pardavėjas turi galimybę įvertinti Prekių pastatymo vietas bei paruošiamiesiems darbams Pirkėjo nurodytoje vietoje.

3.3. Prekių pristatymas ir sumontavimas turi būti atliekamas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

3.4. Prekių perdavimo faktas fiksuojamas priėmimo – perdavimo akte. Priėmimo -perdavimo aktą pasirašo Pardavėjo ir Pirkėjo atstovai.

3.5. Pirkėjas informacija apie defektus teikia el. paštu sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui.

3.6. Pardavėjas per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo iš Pirkėjo turi atlikti atsiradusių defektų šalinimą garantiniu laikotarpiu.

3.7. Pardavėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, tiekiant Prekes.

3.8. Visi Pardavėjo darbuotojai patekimui į Pirkėjo teritoriją turi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

3.9. Pardavėjo darbuotojai Pirkėjo teritorijoje privalo laikytis karinių teritorijų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

LK LV ĮAT PRĮAC
infrastruktūros eksploatavimo skyriaus
specialistas

vyr. srž. Anatolij Sivoj