

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PANEVĖŽIO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

**RŪKYMO PASTOGĖS (PĮAC)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. kovo d. Nr. TS-
Pajuostis

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Pirkėjas).
- 1.2. Pirkimo objektas – rūkymo pastogės (toliau – Prekės).
- 1.3. Rūkymo pastogė – stacionari, lauko sąlygoms skirta konstrukcija, apsauganti nuo kritulių ir vėjo.
- 1.4. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta bei kiekis:
 - Pajuosčio k. 2, Panevėžio raj. (2 vnt.).
- 1.5. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su Prekių pristatymu ir montavimu susijusios išlaidos (techninės priemonės, transporto išlaidos bei kt. išlaidos).

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Prekės turi būti naujos, nepažeistos korozijos, be defektų.
- 2.2. Prekės preliminarūs išoriniai matmenys: plotis 2,9 – 3,2 m; ilgis 4,8 – 5,2 m; aukštis 2,2 – 2,5 m. (2 vnt.).
- 2.3. Laikančiosios konstrukcijos pagamintos iš ne mažiau kaip 3 mm storio stačiakampių ar kvadratinių plieninių cinkuotų profilių pagal standartą EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą
- 2.4. Plieno konstrukcija turi būti padengta gruntu ir dažyta miltelinio būdu pagal standartą EN 13438, arba lygiavertį. Spalva pasirenkama RAL – 7033 arba 7037.
- 2.5. Konstrukcija neturi turėti aštrių briaunų.
- 2.6. Stogas iš profiliuotos skardos ne plonesnės nei 0,6 mm pagal standartą plienui EN 10346 arba lygiavertį, padengta poliesteriu pagal standartą EN 10169 arba lygiavertį, spalva pasirenkama RAL – 7033 arba 7037.
- 2.7. Stogas turi būti atsparus UV spinduliams ir krušai.
- 2.8. Sienos iš grūdinto stiklo, ne mažiau kaip 6 mm storio.
- 2.9. Įėjimo anga turi būti numatyta ilgojoje sienoje, angos plotis 0,9-1,5 m.
- 2.10. Turi būti įrengta lietaus nutekėjimo sistema su lietvamzdžiu.
- 2.11. Medinė, iš impregnuotų lentų, arba metalinė 0,1-0,4 m. pločio atrama viduje per visą perimetrą 1,1 -1,3 m. aukštyje. Spalva pasirenkama RAL – 7033 arba 7037.
- 2.12. Ant grūdinto stiklo užklijuoti lipdukai draudžiantys remtis į sieną.
- 2.13. Prekės sumontuojamos ant tvirtinimo elementų, kurie turi būti įbetonuojami, atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus. Tikslī montavimo vieta derinama su Pirkėju.

3. KITI REIKALAVIMAI

- 3.1. Prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.
- 3.2. Pardavėjas turi galimybę įvertinti Prekių pastatymo vietas bei paruošiamiesiems darbams Pirkėjo nurodytoje vietoje.
- 3.3. Prekių pristatymas ir sumontavimas turi būti atliekamas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
- 3.4. Prekių perdavimo faktas fiksuojamas priėmimo – perdavimo akte. Priėmimo -perdavimo aktą pasirašo Pardavėjo ir Pirkėjo atstovai.
- 3.5. Pirkėjas informacija apie defektus teikia el. paštu sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui.
- 3.6. Pardavėjas per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo iš Pirkėjo turi atlikti atsiradusių defektų šalinimą garantiniu laikotarpiu.
- 3.7. Pardavėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, tiekiant Prekes.
- 3.8. Visi Pardavėjo darbuotojai patekimui į Pirkėjo teritoriją turi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
- 3.9. Pardavėjo darbuotojai Pirkėjo teritorijoje privalo laikytis karinių teritorijų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

PĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus
vedėjas

Antanas Poteliūnas