

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
ŠIAULIŲ ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

**RŪKYMO PASTOGĖS (ŠIAC)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. balandžio d. Nr. TS-
Šiauliai

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Pirkėjas).
- 1.2. Pirkimo objektas – rūkymo pastogės (toliau – Prekės).
- 1.3. Rūkymo pastogė – stacionari, lauko sąlygoms skirta konstrukcija, apsauganti nuo kritulių ir vėjo.
- 1.4. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta bei kiekis:
 - Dariaus ir Girėno g. 144 Radviliškis (2 vnt.);
 - Arsenalo g. 7, Linkaičių k., Radviliškio r. (1 vnt.);
 - Pakruojo g. 41, Šiauliai (1 vnt.).
- 1.5. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su Prekių pristatymu ir montavimu susijusios išlaidos (techninės priemonės, transporto išlaidos bei kt. išlaidos).

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Prekės turi būti naujos, nepažeistos korozijos, be defektų.
- 2.2. Prekės preliminarūs išoriniai matmenys: plotis 1,8 – 2,0 m; ilgis 2,8 – 3,0 m; aukštis 2,2 – 2,5 m.
- 2.3. Laikančiosios konstrukcijos pagamintos iš ne mažiau kaip 3 mm storio stačiakampių ar kvadratinių plieninių cinkuotų profilių.
- 2.4. Plieno konstrukcija turi būti padengta gruntu ir dažyta milteliniu būdu pagal standartą EN ISO 1461 ar lygiavertis. Spalva pasirenkama RAL – 7033 arba 7037.
- 2.5. Konstrukcija neturi turėti aštrių briaunų.
- 2.6. Stogas iš profiliuotos skardos ne plonesnės nei 0,6 mm arba iš grūdinto stiklo ne plonesnio kaip 8 mm.
- 2.7. Stogas turi būti atsparus UV spinduliams ir krušai.
- 2.8. Sienos iš grūdinto stiklo, ne mažiau 6 mm storio.
- 2.9. Įėjimo anga turi būti numatyta ilgojoje sienoje, angos plotis 1,2-1,5 m.
- 2.10. Turi būti įrengta lietaus nutekėjimo sistema su lietvamzdžiu.
- 2.11. Medinė 0,3 – 0,4 m pločio atrama viduje per visa ilgąją kraštinę iš impregnuotų lentų, 1,1 -1,3 m. aukštyje.

2.12. Ant grūdinto stiklo sienų užklijuoti lipdukai draudžiantys remtis į sieną.

2.13. Prekės sumontuojamos ant tvirtinimo elementų, kurie turi būti įbetonuojami, atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus. Tikslī montavimo vieta derinama su Pirkėju.

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

3.2. Pardavėjas turi galimybę įvertinti Prekių pastatymo vietas bei paruošiamiesiems darbams Pirkėjo nurodytoje vietoje.

3.3. Prekių pristatymas ir sumontavimas turi būti atliekamas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

3.4. Prekių perdavimo faktas fiksuojamas priėmimo – perdavimo akte. Priėmimo -perdavimo aktą pasirašo Pardavėjo ir Pirkėjo atstovai.

3.5. Pirkėjas informacija apie defektus teikia el. paštu sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui.

3.6. Pardavėjas per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo iš Pirkėjo turi atlikti atsiradusių defektų šalinimą garantiniu laikotarpiu.

3.7. Pardavėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, tiekiant Prekes.

3.8. Visi Pardavėjo darbuotojai patekimui į Pirkėjo teritoriją turi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

3.9. Pardavėjo darbuotojai Pirkėjo teritorijoje privalo laikytis karinių teritorijų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

ŠĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus
vedėjas

Tautvydas Užgrindis