

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

**RŪKYMO PASTOGĖS (VĮAC)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. d. Nr. TS-
Vilnius

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Pirkėjas).
- 1.2. Pirkimo objektas – rūkymo pastogė (toliau – Prekė).
- 1.3. Rūkymo pastogė – stacionari, lauko sąlygoms skirta konstrukcija, apsauganti nuo kritulių ir vėjo.
- 1.4. Prekės pristatymo ir sumontavimo vieta bei kiekis:
 - Mindaugo g. 26, Vilnius (1 vnt.);
- 1.5. Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos su Prekės pristatymu ir montavimu susijusios išlaidos (techninės priemonės, transporto bei kitos išlaidos).

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Prekė turi būti nauja, nepažeista korozijos, be defektų.
- 2.2. Prekės preliminarūs išoriniai matmenys: plotis 1,8 – 2,0 m; ilgis 2,8 – 3,0 m; aukštis 2,2 – 2,5 m.
- 2.3. Laikančiosios konstrukcijos pagamintos iš ne mažiau kaip 3 mm storio stačiakampių ar kvadratinių plieninių cinkuotų profilių.
- 2.4. Plieno konstrukcija turi būti cinkuota karštuoju būdu pagal EN ISO 1461, o vėliau dažyta milteliniu būdu pagal EN 13438 reikalavimus (arba lygiavertį standartą). Spalva RAL 7033 arba 7037.
- 2.5. Konstrukcija neturi turėti aštrių briaunų.
- 2.6. Stogas iš profiluotos skardos ne plonesnės nei 0,6 mm arba iš grūdinto stiklo ne plonesnio kaip 8 mm (nurodant pasirinktą variantą pasiūlyme).
- 2.7. Stogas turi būti atsparus UV spinduliams ir krušai.
- 2.8. Sienos iš grūdinto stiklo, ne mažiau 6 mm storio.
- 2.9. Įėjimo anga turi būti numatyta ilgojoje sienoje, angos plotis 1,2-1,5 m.
- 2.10. Turi būti įrengta lietaus nutekėjimo sistema su lietvamzdžiu.

2.11. Medinė, iš impregnuotų lentų, metalinė arba lygiavertė iš medžio-plastiko kompozito (WPC) lentų 0,2-0,4 m. pločio atrama viduje per visą perimetrą, išskyrus įėjimo angą 1,1 -1,3 m. aukštyje.

2.12. Ant grūdinto stiklo sienų užklijuoti lipdukai draudžiantys remtis į sieną.

2.13. Prekė sumontuojama ant tvirtinimo elementų, kurie turi būti įbetonuojami, atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus. Tikslī montavimo vieta derinama su Pirkėju.

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Prekei suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

3.2. Pardavėjas turi galimybę įvertinti Prekės pastatymo vietą bei paruošiamiesiems darbams Pirkėjo nurodytoje vietoje.

3.3. Prekės pristatymas ir sumontavimas turi būti atliekamas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

3.4. Prekės perdavimo faktas fiksuojamas priėmimo – perdavimo akte. Priėmimo -perdavimo aktą pasirašo Pardavėjo ir Pirkėjo atstovai.

3.5. Pirkėjas informaciją apie defektus teikia el. paštu sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui.

3.6. Pardavėjas per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo iš Pirkėjo turi atlikti atsiradusių defektų šalinimą garantiniu laikotarpiu.

3.7. Pardavėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, tiekiant Prekę.

3.8. Visi Pardavėjo darbuotojai patekimui į Pirkėjo teritoriją turi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

3.9. Pardavėjo darbuotojai Pirkėjo teritorijoje privalo laikytis karinių teritorijų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.