

DAŽŲ, LAKŲ, GRUNTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
I pirkimo dalis	Dažai vandens pagrindu, alkidiniai dažai, gruntai ir skiedikliai		
1.1	Vandeniniai dažai tinkantys gydymo ir profilaktikos įstaigoms. • Dažomi paviršiai: tinkuotų, betono, glaistytų mūrinių bei gipso plokščių dažymui vidaus patalpose; • Paskirtis – sienų dažymui; • Blizgumas – pusiau matiniai (blizgumo porūšis kaip kiaušinio lukšto, satino ir pan. nėra svarbus); • Bazė: gamykliškai balta, skirta šviesių/pastelinių spalvų tonavimui (A bazė arba analogiška pagal gamintojo klasifikaciją); • Atsparumas plovimui – atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms. Atitinka EN 13300 ne žemesnę nei I klasę, ISO 11998 arba lygiavertį standartą; • Išėiga: ne mažiau 8 m²/l; • Pakuotė – ne didesnė kaip 20 l.	litr.	500
1.2	Vandeniniai dažai luboms: • Pritaikymas – luboms sausose patalpose; • Blizgumas: matinis; • Spalva: gamykliškai balta; • Atsparumas chemikalams – turi būti atsparūs dezinfekcijos priemonėms. Atitinka EN 13300 ne žemesnę nei I klasę, ISO 11998 arba lygiavertį standartą. • Pakuotė – ne didesnė kaip 20 l.	litr.	200
1.3	Vandeniniai dažai tinkuotiems ir betoniniams fasadams. • Pritaikymas – fasadams; • Bazė: skirta šviesių/pastelinių spalvų tonavimui (A bazė arba analogiška pagal gamintojo klasifikaciją); • Blizgumo laipsnis – matiniai; • Pakuotė – ne didesnė kaip 20 l.	litr.	30
1.4.	Vandeniniai dažai medienai ir metalui • Pritaikymas – mediniams ir metaliniams paviršiams lauko ir vidaus sąlygoms • Blizgumo laipsnis – pusiau matiniai (blizgumo porūšis kaip kiaušinio lukšto, satino ir pan. nėra svarbus); • Spalva: gamykliškai balta; • Pakuotė – ne didesnė kaip 5 l;	litr.	150
1.5.	Alkidiniai dažai medienai ir metalui. Pritaikymas – baldams, durims, radiatoriams. • Blizgumo laipsnis – pusiau matiniai (matiškumo porūšis nėra svarbus); • Bazė: balta, skirta šviesių/pastelinių spalvų tonavimui (A bazė arba analogiška pagal gamintojo klasifikaciją); • Pakuotė – ne didesnė kaip 5 l .	litr.	150
1.6.	Alkidinis gruntas: • Pritaikymas – medienai; • Pakuotė – nedidesnė kaip 5 l	litr.	50

1.7.	Ant rūdžių dengiami dažai: • Panaudojimas: metalui • Spalvos: ruda, juoda, balta, grafito, pilka. • Pakuotė: ne daugiau 1 ltr;	ltr.	10
1.8.	Skiediklis: • Rūšis – vaitspiritas; • Pakuotė – ne didesnė nei 5 l.	ltr.	150
1.9.	Skiediklis: • Rūšis – nefrasas; • Pakuotė – ne didesnė nei 5 l.	ltr.	100
1.10.	Rūdžių modifikatorius: • Pritaikymas – rūdžių neutralizavimui ir metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą; • Pakuotė – ne didesnė nei 5 l.	ltr.	50
1.11.	Silikatinis gruntas • Paskirtis – vienkomenčiai bespalviai silikatiniai gruntavimo dažai su kalio stiklo rišikliu; • Spalva – bespalviai; • Pakuotė – ne didesnė nei 10 l.	ltr.	150
1.12.	Įvairių spalvų pigmentai (geltonas, žalias, rudas, oranžinis, raudonas, mėlynas, violetinis, pilkas, juodas ir kt.), skirti pagal perkančiosios organizacijos pateiktą spalvos kodą tonuoti dažus.	ml	500
II pirkimo dalis	Dažymo reikmenys		
2.1.	Dažymo juosta: • Matmenys: 50(±2) mm x 50(±0,5) m.	Vnt.	10
2.2.	Plėvelė lipniu kraštu: • Matmenys: ne mažiau nei 2,7 x 16 m.	Vnt.	10
2.3.	Volelio pakeitėjas: • Pritaikymas – vidaus sienų ir lubų dažymui. Galimas naudojamas su vandeniniais ir aliejiniais dažais; • Ilgis: 10(± 0,5) cm; • Šerelių ilgis: 15(±1) mm;	Vnt.	10
2.4.	Volelio pakeitėjas: • Pritaikymas – visų tipų sienų ir lubų dažams, įskaitant silikatinčius dažus; • Ilgis: 10(± 0,5) cm; • Šerelių ilgis: 12(±1) mm.	Vnt.	10
2.5.	Volelio pakeitėjas: • Pritaikymas – vidaus sienų ir lubų dažymui. Galimas naudojamas su vandeniniais ir aliejiniais dažais; • Ilgis: 25(± 0,5) cm; • Šerelių ilgis: 17(±2) mm;	Vnt.	10
2.6.	Volelio pakeitėjas: • Pritaikymas – vidaus grindims, sienoms ir luboms dažyti. Galimas naudojamas su vandeniniais ir aliejiniais dažais. Tinka matiniams dažams ir grindų lakams. • Ilgis: 25(± 0,5) cm; • Šerelių ilgis: 10(±1) mm;	Vnt.	10

2.7	Teleskopinis kotas: • Ilgis: 115-270(± 5) cm • Vidinis skersmuo: 25(± 0,5) mm; • Trijų dalių, su fiksatoriumi.	Vnt.	10
2.8	Volelio rankena: • Ilgis: 25(±0,5) cm; • Skersmuo: 8(±0,5) mm; • Turi būti skirta naudojimui su 2.5, 2.6 ir 2.7 poz.	Vnt.	10
2.9	Volelio rankena: • Ilgis: 10(±0,5) cm; • Skersmuo: 6(±0,5) mm; • Turi būti skirta naudojimui su 2.3, 2.4 ir 2.7 poz.	Vnt.	10
2.10	Dažymo vonelė: • Ilgis: ne mažiau 30 cm; • Plotis: ne mažiau 32 cm;	Vnt.	10
2.11	Dažų vonelė: • Matmenys: 13(±3) cm x 27(±3) cm;	Vnt.	10
2.12	Balinimo šepetys: • Plotis – 170 mm (± 10 mm); • Storis – 70 mm (± 10 mm).	Vnt.	10
2.13	Plokščias teptukas: • Plotis – 35 mm (± 5 mm);	Vnt.	10
2.14	Plokščias teptukas: • Plotis – 50 mm (± 5 mm);	Vnt.	10
2.15	Plokščias teptukas: • Plotis – 70 mm (± 5 mm);	Vnt.	10
2.16	Plokščias teptukas: • Plotis – 100 mm (± 5 mm);	Vnt.	10
III pirkimo dalis	Kelio ženklavimo dažai		
3.1.	Dažai kelio ženklavimui Paskirtis – kelio dangų ženklavimui. • Spalva – balta; • Pakuotė – 25 (±5) kg.	kg.	60
3.2.	Dažai kelio ženklavimui Paskirtis – kelio dangų ženklavimui. • Spalva – geltona; • Pakuotė – 25 (±5) kg.	kg.	60
3.3	Dažai kelio ženklavimui Paskirtis – kelio dangų ženklavimui. • Spalva – pilka; • Pakuotė – 25 (±5) kg.	kg.	60
3.4.	Dažai kelio ženklavimui Paskirtis – kelio dangų ženklavimui. • Spalva – žalia; • Pakuotė – 25 (±5) kg.	kg.	60
3.5	Dažai kelio ženklavimui Paskirtis – kelio dangų ženklavimui. • Spalva – mėlyna; • Pakuotė – 25 (±5) kg.	kg.	60

3.6	Skiediklis 646: Talpa: 5(±1) ltr;	ltr.	30
-----	--------------------------------------	------	----

Papildomi reikalavimai:

1. Pirkimas skirstomas į 3 dalis. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai arba nuorodos, patvirtinantys siūlomų prekių technines charakteristikas.**

2. Grafoje „Gamintojas, produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan. Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.**

3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 7 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo dienos. Į prekių kainą turi būti įskaičiuota dažų tonavimo paslauga.

4. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. I pirkimo daliai skiriama 30000,00 Eur su PVM, 2 pirkimo daliai skiriama 3000,00 Eur su PVM, III pirkimo daliai skiriama: 7000,00 eur su PVM. Sutarties terminas – 24 mėn.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“(aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, prekės turi atitikti nustatytus reikalavimus:

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Produkto aprašymas	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)
1.	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	15
2.	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60° kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	60
3.	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos	30
4.	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui	90
5.	Vidaus apdailos lakai ir medienos beica, įskaitant neskaidrius medienos beicus	75
6.	Išorės apdailos lakai ir medienos beica, įskaitant neskaidrius medienos beicus	90
7.	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beica	75
8.	Gruntai ir rišamieji gruntai	15
9.	Rišamieji gruntai	15

10.	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos	100
11.	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)	100
12.	Dekoratyvinės dangos	90
13.	Antikoroziniai dažai	80

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Pateikti *atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus*: ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kitus lygiaverčius dokumentus.