

Разрешение на изготовление № 3 от 25 октября 1971 г. выдано Управлением Госгортехнадзора Киргизской ССР.

Индекс (тип) электротали ТЭ5— 931 Заводской № 5569

Изготовлена «30» 197 1 г.

Предприятием п/я В-8843 г. Фрунзе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные данные

1. Грузоподъемность 5 т.
2. Скорость подъема:
 - а) при частоте тока 50 Гц 8 м/мин.
 - б) при частоте тока 60 Гц 6,6 м/мин.
3. Скорость передвижения:
 - а) при частоте тока 50 Гц 20 м/мин.
 - б) при частоте тока 60 Гц 24 м/мин.

4 Характеристика режима работы механизмов:

Механизм	Режим работы	Продолжительность включения (ПВ), %	Число включений в час
Подъема	Средний	25	120
Передвижения	Средний	25	120

5. Род электрического тока переменный трехфазный:
 - а) напряжение «380» В.
 - б) частота тока «50» Гц.

Монорельсовый путь двутавровые балки № 30М; 36М; 45М; ГОСТ 19425-74

В зависимости от исполнения тали:

Параметр	Исполнение тали					
	ТЭ5-911 ТЭ5-111	ТЭ5-921 ТЭ5-121	ТЭ5-931 ТЭ5-131	ТЭ5-941 ТЭ5-141	ТЭ5-951 ТЭ5-151	ТЭ5-931 ТЭ5-161
7. Высота подъема, м	6	12	18	24	30	36
8. Наименьший радиус закругления пути в м (ТЭ5-9)	2	2	2,5	3,5	4,0	4,5
9. Давление на каток макс. кг (ТЭ5-9)	930	970	1020	1070	1180	1190
10. Масса (общая) в кг не более {	ТЭ5-9 . . .	770	830	895	1150	1260
	ТЭ5-1 . . .	560	610	675	947	1050

Примечание: при установке канатоукладчика допускается уменьшение высоты подъема на 0,5 м.