

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
PABRADĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

**APKROVAS LAIKANTI RAMPA (PRIAC)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. d. Nr. TS-
Pabradė

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Pirkėjas).
- 1.2. Pirkimo objektas – 8 vnt. apkrovas laikančios rampos (toliau – Rampos) su pristatymu ir montavimu (toliau – Prekės).
- 1.3. Rampa – stacionari konstrukcija, skirta transporto priemonių, technikos arba įrangos saugiam užvažiuavimui vidaus patalpose.
- 1.4. Prekių pristatymo adresas – Generolo Silvestro Žukausko poligonas, Meškerinės k., Pabradės sen. Švenčionių r. sav.
- 1.5. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su Prekių gamyba, pristatymu, paruošiamaisiais darbais, reikalingomis techninėmis priemonėmis bei montavimu susijusios išlaidos (įskaitant transporto, mechanizmų, darbo užmokesčio, mokesčių ir kt. išlaidas).

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- 2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be defektų, nepažeistos korozijos.
- 2.2. Rampos konstrukcija privalo atlaikyti ne mažesnę kaip 50 tonų apkrovą.
- 2.3. Prekės (vienos Rampos) preliminarūs išoriniai matmenys: plotis – nuo 550 mm iki 610 mm; ilgis – nuo 500,0 mm iki 510,0 mm; aukštis – 100 mm;
- 2.4. Rampos įvažiuavimo (užvažiuavimo nuolydžio) dalies ilgis turi būti nuo 950 mm iki 1000 mm.
- 2.5. Rampos konstrukcijos turi būti pagamintos iš ne mažesnio kaip 10 mm storio plieninių kvadratinų profilių (100x100 mm).
- 2.6. Rampos įvažiuavimo ir darbinis paviršius turi būti padengtas rifliuotu (neslidžiu) plieno lakštu.
- 2.7. Rampa neturi turėti aštrių briaunų, keliančių pavojų žmonėms ar galinčių pažeisti transporto priemonių padangas.
- 2.8. Rampos konstrukcija turi būti padengta antikorozinium gruntu ir dažyta pramoniniais metalui skirtais dažais. Spalva – RAL 7037 (pilka).
- 2.9. Kartu su rampomis Tiekėjas turi pateikti ir sumontuoti (pritvirtinti) apsauginius metalinius kampuočius prie techninių duobių kraštų. Bendras apsauginių kampuočių ilgis – ne mažiau kaip 20 metrų, kampuočio profilio matmenys 100x100x5 mm. Kampuočiai turi būti tiekiami

tiesūs, be deformacijų, įtrūkimų ir kitu mechaninių pažeidimų. Tvirtinimui naudoti tinkamus betonui skirtus ankerinius varžtus, užtikrinančius patikimą ir ilgalaikį kampuočio pritvirtinimą.

2.10. Prekės montuojamos ant Pirkėjo patalpose esančio betono pagrindo. Montavimo metu turi būti užtikrintas visiškas konstrukcijos stabilumas, tikslus horizontalumas ir saugus naudojimas.

2.11. Atskiri konstrukcijos elementai turi būti patikimai tvirtinami tarpusavyje bei prie pagrindo.

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Prieš teikdamas pasiūlymą arba prieš pradėdamas montavimo darbus, Tiekėjas turi teisę apžiūrėti Prekių pastatymo vietas ir įvertinti paruošiamųjų darbų apimtį Pirkėjo nurodytoje vietoje.

3.2. Prekių pristatymas ir montavimas turi būti atliekamas Pirkėjo darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

3.3. Pirkėjas priima tik kokybiškas, pilnai sukomplektuotas, šią techninę specifikaciją atitinkančias Prekes bei tinkamai atliktas montavimo paslaugas.

3.4. Prekių perdavimo faktas fiksuojamas Prekių priėmimo–perdavimo akte, kurį pasirašo Tiekėjo ir Pirkėjo atstovai. Jeigu priėmimo metu nustatomi Prekių ar montavimo darbų kokybės, komplektacijos ar kiti trūkumai, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes (nepasirašyti priėmimo–perdavimo akto) tol, kol Tiekėjas savo lėšomis ir per Pirkėjo nurodytą protingą terminą nepašalins visų nustatytų neatitikimų.

3.5. Prekėms ir atliktiems montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, pradedama skaičiuoti nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.6. Pirkėjas informaciją apie garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus teikia elektroniniu paštu sutartyje nurodytam atsakingam Tiekėjo asmeniui bei bendruoju Tiekėjo įmonės el. pašto adresu. Tiekėjas privalo elektroniniu paštu patvirtinti pranešimo gavimą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Jei Tiekėjas nepatvirtina pranešimo gavimo per nurodytą terminą, laikoma, kad pranešimas jam buvo tinkamai įteiktas kitą darbo dieną po jo išsiuntimo.

3.7. Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos iš Pirkėjo gavimo dienos.

3.8. Tiekėjas visiškai atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi vykdant Prekių pristatymą ir montavimą.

3.9. Tiekėjas prieš pateikdamas į Pirkėjo teritoriją, pateikia Pirkėjui užpildytą prašymą patekti į teritoriją. Prašymai pateikiami, esant pakeitimams koreguojami, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki darbuotojo ar technikos atvykimo į Pirkėjo teritoriją. Darbuotojai ir technika, kurie nėra įtraukti į pateiktus sąrašus neturi teisės patekti į Pirkėjo teritoriją.

3.10. Tiekėjo darbuotojai patekimui į Pirkėjo teritoriją turi turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

3.11. Tiekėjo darbuotojai Pirkėjo teritorijoje privalo laikytis karinių teritorijų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

LK LV ĮAT PRĮAC

Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus
specialiosios įrangos technikas

gr. Aurelijus Kapačinskas