

TVIRTINU

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorė
Virginija Mitrikevičienė

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SPORTO AIKŠTYNŲ APSAUGINIŲ TINKLŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-09-
Kazlų Rūda

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Užsakovas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. -12, LT-69443 Kazlų Rūda
2.	Pirkimo objektas	Kazlų Rūdos savivaldybės sporto aikštynų paprastojo remonto darbai
3.	Statinių (objektų) adresai / darbų atlikimo vietos	1. Sporto aikštynas, adresu Maironio g. 24 B, Kazlų Rūda 2. Futbolo aikštynas, adresu Taikos g. 8A, Kazlų Rūda 3. Futbolo aikštynas, adresu Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda
4.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas
5.	Statinio(-ių) kategorija(-os)	Neypatingieji statiniai (sporto aikštynai)
6.	Lėšų pobūdis	Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės lėšos
7.	Rangovo pasirinkimas	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
8.	Esama situacija / Statinių (objektų) būklė	1. Sporto aikštyne, adresu Maironio g. 24B, Kazlų Rūda Rangovas turi įrengti šoninę apsauginę gaudyklę – tinklą ir stulpus jai pakabinti. 2. Futbolo aikštyne, adresu Taikos g. 8A, Kazlų Rūda rangovas turi įrengti šoninę apsauginę gaudyklę – tinklą, stulpus jai kabinti, pakeisti tvoros segmentus. 3. Futbolo aikštyne, adresu Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda rangovas turi nuardyti ir sumontuoti naujas futbolo kamuolių gaudykles esančias už futbolo vartų, taip pat nuardyti ir sumontuoti naujus futbolo vartų tinklus.
9.	Perkami darbai	1. Perkami sporto aikštynų paprastojo remonto darbai. 2. Rangovas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. 3. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos, darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų apimtį ir technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti. 4. Rekomenduojama rangovui prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti objektus vietoje, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei aplinkybes. Dėl objektų apžiūros laiko rangovas turi susitarti su Užsakovo paskirtu atsakingu atstovu - Kazlų Rūdos sporto centro vedėju ūkio reikalams Sauliumi Papečkiu (kontaktinis tel. +370 621 69945).

10.	Darbų užduotis ir reikalavimai	1. Sporto aikštynas esantis adresu: Maironio g. 24B, Kazlų Rūda. 1.1. Demontuoti esamus tvoros segmentus, įėjimo vartelius, stulpus. 1.2. Sumontuoti naujus cinkuoto plieno tvoros stulpus (10 vnt.): • ne mažesnio kaip 60×60 mm profilio; • aukštis – ne mažesnis kaip 5,5 m; • stulpai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui ir korozijai; • stulpų spalva tokia pati kaip kitų sporto aikštyne esančių stulpų – tamsiai pilka. 1.3. Sumontuoti naujus cinkuoto plieno tvoros stulpus (2 vnt.): • ne mažesnio kaip 80×80 mm profilio; • aukštis – ne mažesnis kaip 5,5 m; • stulpai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui ir korozijai; • stulpų spalva tokia pati kaip kitų sporto aikštyne esančių stulpų – tamsiai pilka. 1.4. Sumontuoti esamus tvoros segmentus pagal esamą aikštelės konfigūraciją tarp naujų tvoros stulpų vietą iš anksto susiderinus su klientu. 1.5. Sumontuoti esamus įėjimo vartelius tarp naujų tvoros stulpų. 1.6. Įrengti naują kamuolių sulaikymo tinklą ant naujai sumontuotų stulpų: • ilgis ne mažiau kaip 30 m; • aukštis ne mažiau kaip 4 m; • UV spinduliams atsparus polipropileno arba lygiavertis tinklas; • tinklo akies dydis 45×45 mm; • tinklo virvės storis ne mažesnis kaip 4 mm; • spalva – juoda arba suderinta su užsakovu. 1.7. Tinklas turi būti tinkamai įtemptas, pritvirtintas ir saugus eksploatuoti. 1.8. Atlikus darbus turi būti sutvarkyta teritorija. 2. Futbolo aikštynas esantis adresu: Taikos g. 8A, Kazlų Rūda: 2.1. Segmento demontavimas, stulpų rovimas – utilizavimas. 2.2. Naujų atraminių stulpų įrengimas: įrengti 21 vnt. naujų tvoros stulpų. Minimalūs techniniai reikalavimai: • kvadratinis plieno profilis ne mažesnis kaip 60 × 60 mm; • ilgis – ne mažesnis kaip 6500 mm; • stulpai turi būti karštai cinkuoti arba lygiavertčiai apsaugoti nuo korozijos; • stulpai turi būti sumontuoti vertikaliai, užtikrinant konstrukcijos stabilumą; • betonavimo darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas ir statybos techninių reglamentų reikalavimus; • stulpai privalo būti tokios pačios spalvos kaip kiti aikštyno tvoros stulpai, žalios spalvos. 2.3. Tvoros segmentų montavimas: • sumontuoti 8 naujus tvoros segmentus, suderinamus su esama tvora;
-----	--------------------------------	---

		• segmentai turi būti cinkuoti arba padengti antikorozone danga; • visi tvirtinimo elementai turi būti nauji ir atsparūs atmosferos poveikiui; • segmento aukštis ne mažesnis kaip 1530 mm; • segmento plotis ne mažesnis kaip 2500 mm; • segmento vielos storis ne mažesnis kaip 50 mm; • segmentų spalva – žalia; • Likusius tarpus tarp stulpų užpildyti numontuotais sveikais tvoros segmentais. 2.4. Vartelių montavimas: • sumontuoti demontuotus vartelius į kliento parinktą vietą (iš anksto susitarus). 2.5. Kamuolių sulaikymo tinklo įrengimas: Įrengti naują kamuolių sulaikymo tinklą. Minimalūs techniniai reikalavimai: • tinklo ilgis – ne mažiau kaip 45,5 m; • tinklo aukštis – ne mažiau kaip 5,5 m; • tinklo plotas – ne mažiau kaip 227 m²; • medžiaga – UV spinduliams atsparus polipropilenas arba lygiavertė medžiaga; • tinklos akies dydis – apie 100 × 100 mm; • virvės storis – ne mažesnis kaip 4 mm; • spalva – balta; • tinklas turi būti atsparus atmosferos poveikiui, drėgmei, šalčiui ir ultravioletiniams spinduliams. 2.6. Tinklo montavimas Rangovas privalo: • sumontuoti visas reikalingas tinklo laikymo konstrukcijas ir tvirtinimo elementus; • tinklą tinkamai įtempti; • užtikrinti, kad eksploatacijos metu tinklas nesideformuotų ir neiškristų iš tvirtinimo vietų; • po darbų sutvarkyti teritoriją. 3. Futbolo aikštynas esantis adresu: Atgimimo g. 1, Kazlų Rūda: 3.1. Esamų futbolo kamuolių gaudyklių - tinklų (2 vnt.) ir vartų tinklų (2 vnt.) demontavimas. 3.2. Kamuolių sulaikymo tinklo įrengimas: Įrengti naujus futbolo kamuolių sulaikymo tinklus (2 vnt.) ant esamų tvirtinimo stulpų. Minimalūs techniniai reikalavimai: • tinklo ilgis – ne mažiau kaip 15 m; • tinklo aukštis – ne mažiau kaip 8 m; • tinklo plotas – ne mažiau kaip 120 m²; • medžiaga – UV spinduliams atsparus polipropilenas arba lygiavertė medžiaga; • tinklos akies dydis – apie 100 × 100 mm; • virvės storis – ne mažesnis kaip 5 mm; • spalva – balta; • tinklas turi būti atsparus atmosferos poveikiui, drėgmei, šalčiui ir ultravioletiniams spinduliams. 3.3. Futbolo vartų tinklo įrengimas: Įrengti naujus futbolo vartų tinklus (2 vnt.) ant esamų futbolo vartų. Minimalūs techniniai reikalavimai: • tinklo forma ir matmenys – turi būti pritaikytas 5 × 2 m futbolo vartams; • medžiaga – UV spinduliams atsparus polipropilenas arba lygiavertė medžiaga; • tinklo akies dydis – apie 100 × 100 mm;
--	--	--

		• virvės storis – ne mažesnis kaip 5 mm; • spalva – balta; • tinklas turi būti atsparus atmosferos poveikiui, drėgmei, šalčiui ir ultravioletiniams spinduliams; • tinklas turi būti tinkamas naudoti lauko sąlygomis ir skirtas futbolo vartams; • tinklo konstrukcija turi užtikrinti, kad eksploatacijos metu jis išlaikytų kamuolio smūgių apkrovas ir neplyštų ar neirtų įprastomis naudojimo sąlygomis.
11.	Bendrieji reikalavimai	Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriatas 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. EV-90 (aktualia redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. Visos naudojamos medžiagos turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei turėti gamintojo atitikties dokumentus. Aptvėrimo segmentai pagaminti iš taškiniu būdu suvirintų 4 ir 5 mm skersmens plieninių strypų. Kiekvienas jų priklausomai nuo aukščio, yra sutvirtintas tam tikro standumo briaunų skaičiumi. Panelių plotis 2500 mm, o aukštis nuo 1530 iki 1730 mm. Vienoje pusėje panelės turi vertikalius 30 mm strypų galiukus, kuriuos dedame apačioje. Suvirinimo akutė 50 mm (horizontali) x 200 mm (vertikali), standumo briaunose akis 100 x 50 mm. Panelės pagamintos iš cinkuotų virbų (min.40g/m²), kurie padengti miltelinu būdu. Taikomas paviršiaus paruošimo procesas (rišamasis sluoksnis) tam, kad būtų užtikrintas puikus poliesterinės dangos (mažiausiai 100 mikronų storio poliesterio sluoksnis) sukibimas su pagrindu. Panelės tvirtinamos prie stulpelių šonų su stačiakampėmis dviejų dalių apkabomis, kurių dalys sujungiamos nerūdijančio plieno kniedėmis. Apkabos būna trijų rūšių: vidurinės, galinės ir kampinės.
12.	Kiti reikalavimai ir sąlygos	Susidariusias atliekas, šiukšles ir panaudotas medžiagas iš objekto išsiveža rangovas ir likviduoja teisės aktų numatyta tvarka. Visi darbai turi būti atlikti kokybiškai, laikantis gamintojų technologinių reikalavimų. Defektai garantiniu laikotarpiu šalinami Rangovo sąskaita. Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.“.
13.	Dokumentacijos pateikimas	Atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę F3, po 2 egz., darbų perdavimo – priėmimo aktas. Patvirtinta lokalinė sąmata. Naudojamų medžiagų techninių duomenų lapai.

14.	Aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimai	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą. Dokumentų, darbų aktų ir sąskaitų apsikeitimas bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis, mažinant popieriaus naudojimą. Darbams reikalingų medžiagų pristatymas ir darbuotojų atvykimas bus planuojami racionaliai, siekiant sumažinti transporto reisų skaičių ir kuro sąnaudas. Darbų metu susidariusios pakuočių ir kitos atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos teisės aktų nustatyta tvarka atliekų tvarkytojams. Medžiagos bus naudojamos racionaliai, siekiant sumažinti atliekų susidarymą ir išvengti perteklinio sunaudojimo. Komunikacija su užsakovu, darbų derinimas ir ataskaitų teikimas bus vykdomi elektroninėmis priemonėmis.
-----	--	---

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Ingrida Černiauskienė

Parengė:

Saulius Papečkys, Kazlų Rūdos sporto centro vedėjas ūkio reikalams

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS SPORTO AIKŠTYNŲ APSAUGINIŲ TINKLŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-04 Nr. Vd-3042
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-02 16:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-04 10:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260819.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-09-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-09-04 nuorašą suformavo Ingrida Černiauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-09-04)