

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

**PIRKIMO „LAUKO ŽAIDIMŲ ĮRANGOS PIRKIMAS PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-
DARŽELIO DERCEKLIŲ SKYRIAUS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELEI“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Priekulės vaikų lopšelio-darželio Derceklių skyriaus lauko erdvėms

Dokumentas parengtas viešųjų pirkimų techninės specifikacijos forma. Pavadinimai ir techniniai reikalavimai suformuluoti neutraliu būdu, neteikiant pirmenybės konkrečiam gamintojui ar modeliui. Jei techninėje specifikacijoje nurodomas standartas, medžiaga, konstrukcinis sprendimas ar funkcija, tiekėjas gali siūlyti lygiavertį sprendinį, užtikrinantį ne blogesnę funkcionalumą, saugą, ilgaamžiškumą ir tinkamumą naudoti vaikų ugdymo įstaigos lauko aplinkoje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Pirkimo objektas – nauji, nenaudoti lauko žaidimų įrenginiai, skirti 75 vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko erdvėms.
2. Pirkimas planuojamas 1 grupei 2–3 metų vaikams ir 3 grupėms 3–6 metų vaikams. Įrenginiai turi būti pritaikyti atitinkamoms vaikų amžiaus grupėms ir naudojimui viešos paskirties vaikų žaidimų aikštelėse.

Į pirkimo objektą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas, iškrovimas, sunešimas į įrengimo vietą, montavimas, tvirtinimas, paruošimas saugiam naudojimui, montavimo vietos sutvarkymas ir, kai pagal konkrečią siūlomą įrenginio faktinį laisvo kritimo aukštį, gamintojo techninius dokumentus bei taikomus saugos reikalavimus tai būtina, vietinės dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos tiekimas ir įrengimas po įrenginiu bei reikiamoje jo smūgio zonoje.

Visi įrenginiai turi atitikti jiems taikomas LST EN 1176 serijos ir, kai taikoma dangai, LST EN 1177 arba lygiaverčių standartų nuostatas bei HN 131:2023 reikalavimus. Gamintojo dokumentuose nurodyti saugos zonos matmenys, faktinis laisvo kritimo aukštis ir reikalingos smūgį slopinančios dangos parametrai laikomi privalomais konkrečiam siūlomam gaminiui.

3. Tiekėjas prieš montavimą privalo suderinti su perkančiąja organizacija įrenginių išdėstymo vietas, užtikrindamas, kad nesikirstų įrenginių saugos zonos ir būtų palikti saugūs praėjimai bei prieigos.

Bendra procentinė matmenų paklaida netaikoma. Kiekvienoje pozicijoje vertinamos tik tos skaitinės ribos, kurios aiškiai išreikštos „ne mažiau kaip“ arba „ne daugiau kaip“. Jei konkrečiam gabaritiniam matmeniui ribinė reikšmė nenustatyta, vien jo dydis nėra savarankiškas pasiūlymo atmetimo pagrindas, tačiau tiekėjas vis tiek privalo nurodyti faktinius siūlomo gaminio matmenis. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia gamintojo techninį dokumentą, iš kurio galima patikrinti faktinius gabaritus, saugos zoną, laisvo kritimo aukštį ir kitus vertinamus parametrus. Įrenginio forma,

proporcijos, dizainas ir atskirų konstrukcinių elementų matmenys gali skirtis, jeigu išlaikoma techninėje specifikacijoje reikalaujama paskirtis, funkcijos, amžiaus grupė, sauga ir ilgaamžiškumas.

4. Visos konstrukcijos turi būti atsparios atmosferos poveikiui, UV spinduliams, drėgmei, temperatūrų svyravimams, korozijai, intensyviai naudojimui ir vandalizmo rizikai įprastomis viešo naudojimo sąlygomis.

II. Prekių apimtis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Smėlio dėžės	vnt.	4
2	Kompleksinė lauko žaidimų aikštelė 3–6 metų vaikams	vnt.	3
3	Kompleksinė lauko žaidimų aikštelė lopšelio amžiaus vaikams	vnt.	1
4	Supynės „gandalizdis“ arba lygiavertės grupinės supynės	vnt.	3
5	Supynė lopšelio amžiaus vaikams	vnt.	1
6	Laipiojimo kompleksas	vnt.	1
7	Manipuliacinių sienelių labirintas	vnt.	1
8	Muzikinė žaidimų sienelė	vnt.	1

III. Techniniai reikalavimai prekėms

1. Smėlio dėžė

Kiekis: 4 vnt.

- Paskirtis – smėlio žaidimams ikimokyklinio amžiaus vaikams lauko erdvėje.

Minimalūs vertinami matmenys: ilgis – ne mažiau kaip 2,40 m; plotis – ne mažiau kaip 1,50 m. Borto / sėdimosios dalies aukštis – ne mažiau kaip 0,20 m. Bendras įrenginio aukštis atskirai neribojamas. Saugos zona – pagal gamintojo pateiktą schemą ir taikomus saugos reikalavimus.

Laisvo kritimo aukštis – ne didesnis kaip 0,60 m. Kai pagal faktinį laisvo kritimo aukštį ir taikomus saugos reikalavimus būtina smūgį slopinanti danga, įrengiama šios techninės specifikacijos skyriuje „Dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas“ nustatyta danga.

- Konstrukcija pagaminta iš impregnuotos, klijuotos / laminuotos medienos arba kitos lauko sąlygoms atsparios lygiavertės medžiagos.
- Šoninės ir dekoratyvinės plokštės – iš atmosferos poveikiui atsparios HDPE, HPL arba lygiavertės plokštės.
- Tvirtinimo elementai – nerūdijančio plieno ir (ar) cinkuoti, apsaugoti nuo korozijos, su apsauginiais dangteliais ten, kur būtina vaikų saugai.
- Įrenginyje neturi būti aštrių briaunų, pavojingų tarpų, išsikišusių tvirtinimo elementų ar kitų dalių, galinčių kelti galvos, kaklo, pirštų, drabužių ar kitų kūno dalių įstrigimo pavojų.

- Įrenginys turi būti tinkamas naudoti vaikams nuo 1 metų amžiaus arba platesnei ikimokyklinio amžiaus grupei.

2. Kompleksinė lauko žaidimų aikštelė 3–6 metų vaikams

Kiekis: 3 vnt.

- Paskirtis – aktyviam judėjimui, lipimui, čiuožimui ir socialiniam žaidimui 3–6 metų vaikams.
- Kompleksą turi sudaryti ne mažiau kaip: viena platforma / bokštelis, čiuožykla, lipimo arba perėjimo elementas, turėklai ir apsauginiai bortai.

Minimalūs vertinami gabaritai: ilgis – ne mažiau kaip 3,00 m; plotis – ne mažiau kaip 2,00 m; bendras aukštis – ne mažiau kaip 2,20 m. Saugos zona – pagal gamintojo pateiktą schemą. Didesni gabaritai galimi, jeigu įrenginys su visa saugos zona saugiai telpa su perkančiąja organizacija suderintoje montavimo vietoje.

Laisvo kritimo aukštis – ne didesnis kaip 1,50 m. Kai pagal faktinį laisvo kritimo aukštį ir taikomus saugos reikalavimus būtina smūgį slopinanti danga, įrengiama šios techninės specifikacijos skyriuje „Dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas“ nustatyta danga.

- Pagrindinė konstrukcija – milteliniu būdu dažyto plieno, impregnuotos klijuotos medienos arba lygiavertės lauko sąlygoms atsparios medžiagos.
- Platformos, sienelės ir dekoratyvinės dalys – iš HDPE, HPL, lauko faneros arba lygiaverčių atsparių plokščių.
- Čiuožykla – nerūdijančio plieno, HDPE arba kitos lauko naudojimui tinkamos, UV ir temperatūrų pokyčiams atsparios medžiagos.
- Visos vaikams pasiekiamos briaunos turi būti užapvalintos arba kitaip saugiai apdorotos.

3. Kompleksinė lauko žaidimų aikštelė lopšelio amžiaus vaikams

Kiekis: 1 vnt.

- Paskirtis – saugiam aktyviam žaidimui 2–3 metų ir (ar) nuo 1 metų vaikams.
- Kompleksą turi sudaryti ne mažiau kaip viena žema platforma, čiuožykla arba nusileidimo elementas, saugūs turėklai / bortai ir bent vienas lavinamasis ar lipimo elementas.

Minimalūs vertinami gabaritai: ilgis – ne mažiau kaip 2,50 m; plotis – ne mažiau kaip 2,00 m; bendras aukštis – ne mažiau kaip 1,50 m. Saugos zona – pagal gamintojo pateiktą schemą. Didesni gabaritai galimi, jeigu įrenginys su visa saugos zona saugiai telpa su perkančiąja organizacija suderintoje montavimo vietoje.

Laisvo kritimo aukštis – ne didesnis kaip 1,00 m. Kai pagal faktinį laisvo kritimo aukštį ir taikomus saugos reikalavimus būtina smūgį slopinanti danga, įrengiama šios techninės specifikacijos skyriuje „Dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas“ nustatyta danga.

- Konstrukcija – milteliniu būdu dažyto plieno, impregnuotos klijuotos medienos arba kitos lygiavertės lauko sąlygoms atsparios medžiagos.
- Įrenginio laipteliai, pakopos ir platformos turi būti neslidūs, pritaikyti mažų vaikų pėdoms, su rankenomis ar turėklais.

- Neturi būti lengvai pasiekiamų vietų, kurios sudarytų pavojų vaikui nukristi, įstrigti ar susižaloti.

4. Supynės „gandralizdis“ arba lygiavertės grupinės supynės

Kiekis: 3 vnt.

- Paskirtis – supimuisi vienam ar keliems vaikams vienu metu, įskaitant vaikus, kuriems patogesnė gulima arba pusiau gulima padėtis.

Minimalūs vertinami gabaritai: ilgis – ne mažiau kaip 2,00 m; plotis – ne mažiau kaip 2,00 m; bendras aukštis – ne mažiau kaip 2,00 m. Supamoji dalis – apvali, ovali arba lygiavertės formos „lizzo“ tipo sėdynė, kurios skersmuo arba trumpesnioji ašis – ne mažiau kaip 0,90 m. Saugos zona, faktinis laisvo kritimo aukštis ir reikalinga danga – pagal gamintojo dokumentus ir taikomus saugos reikalavimus.

- Rėmas – metalo, impregnuotos klijuotos medienos arba lygiavertės medžiagos, pritaikytas stacionariam montavimui lauke.
- Pakabinimo grandinės / lynai turi būti atsparūs dilimui, korozijai ir UV poveikiui, su apsauga nuo pirštų įstrigimo.
- Konstrukcija turi būti stabili, suprojektuota taip, kad supimosi zonoje būtų užtikrinti standartų reikalaujami atstumai.
- Sėdynė turi būti tvirta, atspari atmosferos poveikiui, su minkštesniu arba elastingu kraštu, saugiu vaikų naudojimui.

5. Supynė lopšelio amžiaus vaikams

Kiekis: 1 vnt.

- Paskirtis – supimuisi lopšelio amžiaus vaikams, naudojant saugų, žemesnio intensyvumo spyruoklinį, balansinį arba lygiavertį supimo principą.

Įrenginys turi būti skirtas ne mažiau kaip 2 vaikams vienu metu arba turi užtikrinti lygiavertį grupinio žaidimo funkcionalumą.

Minimalūs vertinami gabaritai: ilgis – ne mažiau kaip 1,20 m; plotis – ne mažiau kaip 0,50 m; bendras aukštis – ne mažiau kaip 0,60 m. Įrenginys turi būti skirtas ne mažiau kaip 2 vaikams vienu metu arba užtikrinti lygiavertį grupinio žaidimo funkcionalumą.

- Konstrukcija – metalo ir HDPE / HPL / lauko faneros arba lygiavertčių atsparių medžiagų.
- Sėdimosios vietos turi turėti rankenas, atramas ir saugų atstumą nuo žemės bei kitų konstrukcijos dalių.
- Įrenginys turi būti sertifikuotas arba kitaip pagrįstai įrodytas kaip tinkamas vaikų žaidimų aikštelėms pagal EN 1176 arba lygiavertčius reikalavimus.

6. Laipiojimo kompleksas

Kiekis: 1 vnt.

- Paskirtis – laipiojimui, pusiausvyros, koordinacijos ir fizinio aktyvumo lavinimui 3–6 metų vaikams.

Minimalūs vertinami gabaritai: ilgis – ne mažiau kaip 2,00 m; plotis – ne mažiau kaip 1,80 m; bendras aukštis – ne mažiau kaip 2,00 m. Saugos zona – pagal gamintojo pateiktą schemą.

Laisvo kritimo aukštis – ne didesnis kaip 2,20 m. Tiekėjas pasiūlyme nurodo faktinį laisvo kritimo aukštį ir, kai būtina, parenka bei įrengia šios techninės specifikacijos skyriuje „Dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas“ nustatytą dangą.

Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip 3 skirtingi laipiojimo / pusiausvyros / fizinio aktyvumo elementai, pavyzdžiui, tinklas, virvės, kopėtėlės, lipimo sienelė, skersiniai arba kiti lygiaverčiai elementai.

- Konstrukcija – atspari dinaminiam apkrovimui, korozijai, drėgmei ir UV spinduliams.
- Laipiojimo elementai turi būti patogūs vaikams suimti, neslidūs, be aštrių briaunų ir pavojingų tarpų.

7. Manipuliacinių sienelių labirintas

Kiekis: 1 vnt.

- Paskirtis – sensoriniam, smulkiosios motorikos, pažintinių gebėjimų ir socialinio žaidimo lavinimui lauko sąlygomis.

Minimalūs vertinami gabaritai: ilgis – ne mažiau kaip 3,00 m; plotis – ne mažiau kaip 1,50 m; bendras aukštis – ne mažiau kaip 0,70 m. Saugos zona – pagal gamintojo pateiktą schemą.

- Laisvo kritimo aukštis – ne didesnis kaip 0,70 m.

Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip 3 tarpusavyje sujungtos sienelės / panelės, sudarančios labirinto, kelių veiklos zonų arba lygiaverčio erdvinio žaidimo funkciją.

Sienelėse turi būti ne mažiau kaip 3 skirtingos manipuliacinės / lavinamosios funkcijos, pavyzdžiui, labirintas, judantys elementai, skaitliukai, formų atpažinimo, piešimo ar kiti lygiaverčiai edukaciniai elementai.

- Konstrukcija turi būti pritaikyta naudoti vaikams nuo 1 metų ar platesnei ikimokyklinio amžiaus grupei, taip pat turi būti patogi prieiti vaikams su įvairiais gebėjimais, kiek tai leidžia įrenginio paskirtis.
- Medžiagos – HDPE, HPL, miltelinio būdu dažytas metalas, lauko fanera arba lygiavertės lauko sąlygoms atsparios medžiagos.

8. Muzikinė žaidimų sienelė

Kiekis: 1 vnt.

- Paskirtis – muzikiniam, kūrybiniam ir sensoriniam vaikų ugdymui lauko aplinkoje.

Įrenginys turi būti lauko muzikos instrumentas / sienelė su ne mažiau kaip 3 skirtingais garsų ar ritmų išgaunančiais elementais arba lygiaverte muzikine funkcija, tinkama ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Minimalūs vertinami gabaritai: ilgis – ne mažiau kaip 1,00 m; plotis / gylis – ne mažiau kaip 0,15 m; bendras aukštis – ne mažiau kaip 0,80 m.

- Konstrukcija – plieno, aliuminio, nerūdijančio plieno, HDPE / HPL arba lygiaverčių lauko sąlygoms atsparių medžiagų.
- Garso elementai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui, korozijai ir intensyviai naudojimui. Garsai turi būti tinkami vaikų ugdymo aplinkai, be pavojingų ar itin aštrių judančių dalių.
- Įrenginys turi būti montuojamas stacionariai, saugiai pritvirtinamas prie pagrindo ar konstrukcijos, su visomis reikalingomis tvirtinimo detalėmis.

IV. Bendrieji kokybės, saugos ir montavimo reikalavimai

- Visi įrenginiai turi būti gamyklinės gamybos, nauji, nenaudoti, be mechaninių pažeidimų, defektų, rūdžių, aštrių briaunų ar kitų saugai pavojingų požymių.
- Medienos elementai turi būti impregnuoti ir (ar) kitaip apsaugoti nuo puvimo, drėgmės, kenkėjų ir atmosferos poveikio. Metalų elementai turi būti cinkuoti, nerūdijančio plieno arba dažyti miltelinio būdu, užtikrinant atsparumą korozijai.
- Plastikinės ar kompozitinės dalys turi būti atsparios UV spinduliams, šalčiui, karščiui ir mechaniniam poveikiui. Spalvos turi būti ilgaamžės ir netepti naudotojų drabužių ar rankų.
- Įrenginiai turi būti sumontuoti pagal gamintojo montavimo instrukcijas. Tvirtinimo į pagrindą būdas turi atitikti gamintojo reikalavimus ir užtikrinti stabilumą visą garantinį laikotarpį.
- Tiekėjas turi sutvarkyti montavimo metu atsiradusias atliekas, palikti teritoriją švarią ir saugią naudoti.
- Po sumontavimo tiekėjas turi perduoti perkančiajai organizacijai naudojimo, priežiūros ir periodinės patikros instrukcijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.
- Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, jeigu pirkimo dokumentuose nenustatoma kitaip.
- Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai, atsiradę ne dėl netinkamo eksploatavimo, turi būti pašalinti tiekėjo sąskaita per su perkančiąja organizacija suderintą terminą.

Dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas

Dirbtinė smūgį slopinanti saugos danga įrengiama lokaliai po tais žaidimų įrenginiais ir jų smūgio / saugos zonoje, kur tokia danga būtina pagal konkretaus siūlomo įrenginio faktinį laisvo kritimo aukštį, gamintojo techninius dokumentus ir taikomas LST EN 1176 bei LST EN 1177 arba lygiaverčių standartų nuostatas. Vientisos dirbtinės dangos visoje darželio teritorijoje įrengti nereikalaujama. Jei pagal konkretaus įrenginio dokumentus smūgį slopinanti danga nereikalinga, ši danga po tuo įrenginiu neįrengiama.

Danga gali būti liejama vientisa, modulinė / plytelių, kiliminė ar kito lygiaverčio dirbtinio smūgį slopinančio sprendinio. Konkretus prekės ženklas, gamintojas ar medžiagos sistema nenustatoma. Siūlomos dangos kritinis kritimo aukštis turi būti ne mažesnis už konkretaus įrenginio faktinį laisvo kritimo aukštį. **Tiekėjas pasiūlyme nurodo dangos tipą, faktinį storį (kai jis taikomas konkrečiai sistemai), deklaruojamą kritinį kritimo aukštį ir planuojamą plotą pagal gamintojo saugos zonos / smūgio zonos schemą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas**

vietinis pagrindo paruošimas pagal siūlomos dangos sistemos reikalavimus, dangos tiekimas ir įrengimas, kraštų ir sujungimų sutvarkymas, reikalingas vandens nuvedimo sprendinys (jei jo reikalauja dangos sistema) ir montavimo vietos galutinis sutvarkymas. Jeigu kelių įrenginių smūgio zonos teisėtai persidengia ir joms taikomi vienodi dangos parametrai, bendra persidengianti dangos dalis gali būti įrengiama vieną kartą.

V. Tiekėjo pateikiami dokumentai

Įrenginių techniniai aprašymai arba techniniai pasai, kuriuose nurodyti faktiniai matmenys, amžiaus grupė, naudotojų skaičius, saugos zona, laisvo kritimo aukštis, medžiagos, montavimo būdas ir reikalingos saugos dangos reikalavimai.

- Atitikties LST EN 1176 serijos arba lygiaverčių standartų reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatai, bandymų protokolai, gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

Kai siūloma dirbtinė smūgį slopinanti saugos danga, pateikiamas dangos techninis aprašymas ir dokumentas, pagrindžiantis jos kritinį kritimo aukštį bei atitiktį LST EN 1177 arba lygiaverčiam standartui.

- Sumontuotų įrenginių išdėstymo schema, jeigu jos prašo perkančioji organizacija.
- Naudojimo, priežiūros, valymo ir periodinių patikrų instrukcijos.
- Garantinis raštas ir kontaktai garantiniam aptarnavimui.
- Medžiagų saugą ir aplinkosauginius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, kai tokie dokumentai taikomi konkrečiai medžiagai ar gaminiui.

VI. Aplinkos apsaugos reikalavimai

- Medienos ir medienos gaminių kilmė turi būti teisėta; kai taikoma, tiekėjas turi pateikti FSC, PEFC arba lygiaverčius atsakingos miškininkystės / kilmės dokumentus, arba kitus teisėtą kilmę pagrindžiančius įrodymus.
- Naudojamuose dažuose, lakuose, impregnantuose ir kitose paviršių dengimo medžiagose neturi būti vaikų aplinkai netinkamų ar teisės aktais draudžiamų pavojingų medžiagų.
- Įrenginių dalys turi būti ilgaamžės ir keičiamos, kai tai techniškai įmanoma, kad būtų užtikrinta galimybė remontuoti, o ne keisti visą įrenginį.
- Pakuotės turi būti tvarkomos pagal galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus; tiekėjas privalo išsivežti pakuočių ir montavimo atliekas.

VII. Tiekėjo pasiūlymo atitikties lentelė

Lentelė gali būti naudojama pasiūlymų vertinimo metu. Tiekėjas užpildo dešinįjį stulpelį, nuroydamas siūlomą gaminį, jo parametrus ir atitikties įrodymo dokumentą.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo atsakymas / dokumentas
1	Įrenginiai nauji, nenaudoti, skirti viešos paskirties vaikų žaidimų aikštelei	
2	Pateikti techniniai aprašymai / techniniai pasai	
3	Pateikti atitikties EN 1176 arba lygiaverčiams reikalavimams dokumentai	
4	Nurodyta amžiaus grupė, faktiniai matmenys, saugos zona, laisvo kritimo aukštis ir, kai taikoma, reikalinga dirbtinė smūgį slopinanti saugos danga	
5	Įskaičiuotas pristatymas, montavimas, paruošimas naudojimui ir, kai taikoma, dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas	
6	Pateiktos naudojimo ir priežiūros instrukcijos	
7	Suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija	
8	Pateikti aplinkosauginių reikalavimų įrodymai, kai taikoma	

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PIRKIMO „LAUKO ŽAIDIMŲ ĮRANGOS PIRKIMAS PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DERCEKLIŲ SKYRIAUS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELEI“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-26 Nr. A37-278
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Petravičius Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-27 08:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-07-22 08:37 - 2027-07-22 08:37
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-27 09:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-08-13 10:15 - 2027-08-13 10:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260819.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-08-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-08-27 nuorašą suformavo Skaidra Preibienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-08-27)