

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

**PIRKIMO „LAUKO ŽAIDIMŲ ĮRANGOS PIRKIMAS KETVERGIŲ PAGRINDINĖS
MOKYKLOS PRIESTATO VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELEI“**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

- Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginių pavadinimai ir aprašymai apibrėžia pageidaujamą funkciją, paskirtį ir esmines savybes, o ne konkretų gamintoją ar modelį.
- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti medžiaga, konstrukcinis sprendinys, forma ar techninis parametras, tiekėjas gali siūlyti lygiavertį sprendinį, jeigu dokumentais pagrindžia, kad jis užtikrina ne blogesnę saugą, funkcionalumą, atsparumą lauko sąlygoms, ilgaamžiškumą ir atitiktį taikomiems standartams.
- Visi siūlomi įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti, skirti naudoti vaikų žaidimų aikštelėse lauko sąlygomis, atsparūs atmosferos poveikiui ir intensyviai naudojimui.

Visi vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai turi atitikti jiems taikomas LST EN 1176 serijos arba lygiaverčių standartų nuostatas bei HN 131:2023 reikalavimus. Kai įrengiama smūgį slopinanti saugos danga, ji turi atitikti LST EN 1177 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Atitiktis gali būti pagrindžiama sertifikatu, gamintojo atitikties deklaracija, bandymų protokolu ar kitu lygiaverčiu dokumentu.

Bendra procentinė matmenų paklaida netaikoma. Kiekvienoje pozicijoje vertinamos tik tos skaitinės ribos, kurios aiškiai išreikštos „ne mažiau kaip“ arba „ne daugiau kaip“. Jei konkrečiam ilgio, pločio ar kitam matmeniui ribinė reikšmė nenustatyta, vien faktinis to matmens dydis nėra savarankiškas pasiūlymo atmetimo pagrindas, tačiau tiekėjas privalo jį nurodyti pasiūlyme. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia gamintojo techninį dokumentą, iš kurio galima patikrinti faktinius gabaritus, saugos zoną, laisvo kritimo aukštį ir kitus vertinamus parametrus. Įrenginio forma, proporcijos, spalvos, dizainas ir atskirų konstrukcinių elementų matmenys gali skirtis, jeigu išlaikoma reikalaujama funkcija, komplektacija, amžiaus grupė, sauga ir ilgaamžiškumas.

Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomų įrenginių techninius aprašymus / techninius lapus, kuriuose aiškiai nurodyti gamintojas ir modelis, faktiniai gabaritiniai matmenys, laisvo kritimo aukštis, saugos zonos matmenys, rekomenduojama amžiaus grupė, montavimo būdas ir, kai taikoma, reikalingos dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos parametrai.

2. Dokumentai, kuriuos tiekėjas turi pateikti

- siūlomų įrenginių techninius aprašymus / techninius lapus, kuriuose matyti matmenys, aukščiai, laisvo kritimo aukščiai, saugos zonos ir sudėtiniai elementai;
- atitikties LST EN 1176 serijos arba lygiaverčių standartų reikalavimams dokumentą: sertifikatą, gamintojo atitikties deklaraciją, bandymų protokolą ar kitą lygiavertį dokumentą;
- montavimo instrukcijas arba gamintojo informaciją apie montavimo būdą;

- naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą;
- medžiagų ir dangų aprašymą, kuriuo pagrindžiamas atsparumas lauko sąlygoms ir tinkamumas vaikų žaidimų įrangai;
- kai siūloma dirbtinė smūgį slopinanti saugos danga – dangos techninį aprašymą ir dokumentą, pagrindžiantį deklaruojamą kritinį kritimo aukštį bei atitiktį LST EN 1177 arba lygiaverčiam standartui;
- aplinkosauginių reikalavimų atitikties deklaraciją ar kitus lygiaverčius dokumentus, kai jie taikytini konkrečioms naudojamoms medžiagoms.

3. Pirkimo objekto pozicijos

3.1. Žaidimų kompleksas

Kiekis: 1 vnt.

Reikalavimas	Aprašymas
Paskirtis	Vaikų judėjimo, laipiojimo, balansavimo, socialinio ir sensorinio žaidimo veikloms lauko sąlygomis.
Naudotojų amžius	Tinka vaikams nuo 2 metų arba platesnei gamintojo nurodytai amžiaus grupei, jeigu atitinka saugos reikalavimus.
Funkcinė komplektacija	Ne mažiau kaip 3 skirtingi funkciniai žaidybiniai mazgai / elementų grupės. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 čiuožykla, ne mažiau kaip 1 patekimo / laipiojimo elementas ir ne mažiau kaip 2 papildomi edukaciniai, manipuliaciniai, sensoriniai, balansavimo arba aktyvaus judėjimo elementai. Bokštų, platformų, tiltelių ir kitų jungiamųjų elementų skaičius bei išdėstymas gali skirtis pagal gamintojo konstrukcinį sprendinį.
Ribiniai / vertinami parametrai	Bendras aukštis – ne daugiau kaip 2,90 m. Laisvo kritimo aukštis – ne daugiau kaip 1,50 m. Faktinį įrenginio ilgį ir plotį tiekėjas privalo nurodyti pasiūlyme. Saugos zona – pagal gamintojo pateiktą schemą. Kai pagal faktinį laisvo kritimo aukštį būtina smūgį slopinanti danga, taikomi skyriuje „Dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas“ nustatyti reikalavimai.
Medžiagos	Konstrukcija gali būti iš cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio, impregnuotos / laminuotos medienos ar kitos lygiavertės lauko sąlygoms atsparios medžiagos. Panelės ir apdailos elementai gali būti iš HDPE, HPL, neslystančios vandeniui atsparios faneros, nerūdijančio plieno, polikarbonato ar kitų lygiaverčių medžiagų.

Montavimas	Pagal gamintojo instrukcijas: betonuojant, tvirtinant inkarais į betoninį pagrindą arba kitu sertifikuotu / gamintojo numatytu būdu.
-------------------	--

3.2. Čiuožyklos kompleksas

Kiekis: 1 vnt.

Reikalavimas	Aprašymas
Paskirtis	Vaikų judėjimo ir čiuožimo veikloms lauko sąlygomis.
Naudotojų amžius	Tinka vaikams nuo 3 metų arba platesnei gamintojo nurodytai amžiaus grupei, jeigu atitinka saugos reikalavimus.
Funkcinė komplektacija	Ne mažiau kaip 1 bokštas / platforma; ne mažiau kaip 1 čiuožykla; ne mažiau kaip 1 patekimo elementas (kopėčios, laipteliai, trapas ar lygiavertis sprendinys) ir ne mažiau kaip 1 papildomas žaidybinis, sensorinis, edukacinis ar teminis elementas. Stogelis nėra privalomas, jeigu siūlomas lygiavertis konstrukcinis sprendinys užtikrina reikalaujamą funkciją ir saugą.
Ribiniai / vertinami parametrai	Bendras aukštis – ne daugiau kaip 2,90 m. Laisvo kritimo aukštis – ne daugiau kaip 1,50 m. Faktinį ilgį ir plotį tiekėjas nurodo pasiūlyme; saugos zona – pagal gamintojo pateiktą schemą. Kai pagal faktinį laisvo kritimo aukštį būtina smūgį slopinanti danga, taikomi skyriuje „Dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas“ nustatyti reikalavimai.
Medžiagos	Konstrukcija gali būti iš cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio, impregnuotos / laminuotos medienos ar kitos lygiavertės medžiagos. Čiuožykla gali būti iš nerūdijančio plieno, HDPE, HPL, rotacinio plastiko ar kitos sertifikuotos medžiagos.
Montavimas	Pagal gamintojo instrukcijas ir pateiktus atitikties dokumentus.

3.3. Laipiojimo kompleksas

Kiekis: 1 vnt.

Reikalavimas	Aprašymas
Paskirtis	Vaikų fiziniam aktyvumui, laipiojimui, koordinacijos, jėgos ir motorikos lavinimui lauko sąlygomis.
Funkcinė komplektacija	Ne mažiau kaip 4 skirtingi laipiojimo / balansavimo / kabėjimo elementai, pavyzdžiui,

	gimnastikos kopėčios, virvių tinklas, laipiojimo virvė, virvinės kopėčios, virvių tunelis, pakabinamos pakopos, lankinės kopėčios arba kiti lygiaverčiai elementai.
Ribiniai / vertinami parametrai	Maksimalūs gabaritiniai matmenys: ilgis – ne daugiau kaip 5,05 m; plotis – ne daugiau kaip 3,20 m; bendras aukštis – ne daugiau kaip 2,00 m. Faktinis laisvo kritimo aukštis ir saugos zona – pagal gamintojo dokumentus. Kai būtina smūgį slopinanti danga, taikomi skyriuje „Dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas“ nustatyti reikalavimai.
Medžiagos	Laikančioji konstrukcija iš cinkuoto ir miltelinio būdu dažyto plieno, nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos. Virvės / lynai turi būti armuoti, atsparūs lauko sąlygoms ir tinkami vaikų žaidimų įrangai.
Standartai	Atitiktis jiems taikomoms LST EN 1176 serijos arba lygiaverčių standartų nuostatomis ir HN 131:2023 reikalavimams.

3.4. Manipuliacinių sienelių labirintas

Kiekis: 1 vnt.

Reikalavimas	Aprašymas
Paskirtis	Vaikų pažintinei, kūrybinei, socialinei, sensorinei veiklai, smulkiosios motorikos ir loginio mąstymo lavinimui lauko sąlygomis.
Naudotojų amžius	Tinka vaikams nuo 3 metų arba platesnei gamintojo nurodytai amžiaus grupei, jeigu atitinka saugos reikalavimus.
Funkcinė komplektacija	Labirinto tipo konstrukcija su ne mažiau kaip 5 tarpusavyje konstrukciškai sujungtomis arba vieną vientisą kompleksą sudarančiomis panelėmis ir ne mažiau kaip 5 skirtingomis edukacinėmis / manipuliacinėmis funkcijomis. Galimos, pavyzdžiui, skaičiavimo, Brailio, labirinto, rūšiavimo, dėlionės, žemėlapių, muzikos, piešimo ar kitos lygiavertės funkcijos. Konkretus panelių dizainas ir tematika nenustatomi.
Ribiniai / vertinami parametrai	Bendras aukštis – ne daugiau kaip 1,30 m. Faktinį ilgį ir plotį tiekėjas privalo nurodyti pasiūlyme. Saugos zona ir laisvo kritimo aukštis – pagal gamintojo dokumentus. Įrenginys gali būti mažesnių gabaritų, jeigu išlaikomas nustatytas

	minimalus panelių ir funkcijų skaičius bei labirinto / kelių veiklos zonų funkcija.
Medžiagos	Konstrukcija iš cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio ar kitos lygiavertės lauko sąlygoms atsparios medžiagos. Panelės iš HDPE, HPL, polikarbonato, plastiko, neslystančios faneros ar kitų lygiaverčių medžiagų.
Standartai	Atitiktis jiems taikomoms LST EN 1176 serijos arba lygiaverčių standartų nuostatomis ir HN 131:2023 reikalavimams.

3.5. Muzikinė žaidimų sienelė

Kiekis: 1 vnt.

Reikalavimas	Aprašymas
Paskirtis	Vaikų kūrybiškumo, klausos, ritmo ir pažintinių gebėjimų lavinimui lauko sąlygomis.
Funkcinė komplektacija	Ne mažiau kaip 3 skirtingi mechaniniu, akustiniu arba kitu saugiu būdu garsą / ritmą išgaunantys elementai arba lygiavertė muzikinė funkcija. Elektroniniai elementai galimi tik jeigu jie skirti lauko sąlygoms ir saugūs naudoti vaikams.
Ribiniai / vertinami parametrai	Maksimalūs gabaritiniai matmenys: ilgis – ne daugiau kaip 1,20 m; plotis / gylis – ne daugiau kaip 0,40 m; bendras aukštis – ne daugiau kaip 1,60 m. Faktinį laisvo kritimo aukštį ir saugos zoną tiekėjas nurodo pagal gamintojo dokumentus.
Medžiagos	Laikančioji konstrukcija gali būti iš cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, nerūdijančio plieno, impregnuotos medienos, plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos. Panelė iš HDPE, HPL, metalo, plastiko ar kitos lauko sąlygoms atsparios medžiagos.
Montavimas	Tvirtinama betoniniame pamate, įbetonuojant arba kitu gamintojo numatytu saugiu būdu.

3.6. Smėlio dėžė

Kiekis: 1 vnt.

Reikalavimas	Aprašymas
Paskirtis	Vaikų žaidimams su smėliu lauko sąlygomis.
Funkcinė komplektacija	Smėlio dėžė su bortais ir sėdimomis / atraminėmis dalimis arba lygiaverčiais elementais; konstrukcija turi būti saugi vaikams, be aštrių briaunų, tinkama naudojimui lauke.

Ribiniai / vertinami parametrai	Didžiausias horizontalus įrenginio matmuo – ne daugiau kaip 2,50 m. Borto / sėdimosios dalies aukštis – nuo 0,25 m iki 0,45 m. Kiti gabaritai atskirai neribojami. Saugos zona ir laisvo kritimo aukštis – pagal gamintojo dokumentus.
Medžiagos	Konstrukcija gali būti iš impregnuotos medienos, HDPE, HPL, plastiko, metalo ar kitos lygiavertės lauko sąlygoms atsparios medžiagos. Jeigu naudojama mediena, ji turi būti tinkamai apsaugota nuo puvimo ir nenaudoti kreozoto ar arsenatų junginių.
Montavimas	Tvirtinama grunte, betoniniame pamate arba kitu gamintojo instrukcijoje nurodytu būdu.

4. Medžiagų, kokybės ir saugos reikalavimai

- Visos naudojamos medžiagos turi būti tinkamos naudoti vaikų žaidimų įrangoje lauko sąlygomis ir atitikti gamintojo deklaruojamą paskirtį.
- Metalinės dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos: cinkuotos, dažytos milteliniu būdu, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba apsaugotos kitu lygiaverčiu būdu.
- Medinės dalys, jeigu naudojamos, turi būti impregnuotos arba kitaip apsaugotos nuo atmosferos poveikio, puvimo ir tiesioginio kontakto su gruntu, jeigu toks kontaktas galėtų trumpinti gaminio tarnavimo laiką.
- Vaikams prieinami paviršiai turi būti saugūs, be aštrių briaunų, atplaišų, pavojingų tarpų ar kitų riziką keliančių elementų.
- Platformos, laipteliai ir kiti vaikų judėjimui skirti paviršiai turi būti neslidūs arba turėti neslystančias savybes.
- Įrenginiai turi būti atsparūs UV spinduliams, drėgmei, temperatūrų pokyčiams ir mechaniniam poveikiui, būdingam vaikų žaidimų aikštelių naudojimui.
- Spalviniai sprendiniai gali skirtis nuo pavyzdinių vizualizacijų, jeigu išlaikoma įrenginio funkcija, sauga ir paskirtis.

5. Aplinkosauginiai reikalavimai

- Gaminiai ir jų sudedamosios medžiagos turi atitikti taikomus REACH reglamento reikalavimus dėl ribojamų cheminių medžiagų koncentracijų. Atitiktis gali būti pagrindžiama gamintojo deklaracija ar kitu lygiaverčiu dokumentu.
- Jeigu įrenginiuose naudojamos guminės dalys ar guminės dangos, turi būti pateikiamas dokumentas, pagrindžiantis atitiktį taikomiems PAH reikalavimams, kai toks reikalavimas aktualus konkrečiai medžiagai.
- Jeigu įrenginiuose naudojama mediena, ji negali būti apdorota kreozotu ar arsenatų junginiais; naudojami medienos apsaugos produktai turi būti tinkami lauko vaikų žaidimų įrangai.
- Pakuotė turi būti pakankama saugiam transportavimui, tačiau tiekėjas turi vengti perteklinės pakuotės ir, kai įmanoma, naudoti perdirbamas pakuotės medžiagas.
- Atitiktis aplinkosauginiams reikalavimams gali būti pagrindžiama bendru gamintojo pareiškimu, gaminio techniniu aprašymu, bandymų protokolu, sertifikatu ar kitu lygiaverčiu dokumentu; atskirų

dokumentų dėl kiekvienos sudedamosios medžiagos nereikalaujama, jeigu pateikti dokumentai leidžia įsitikinti atitiktimi.

6. Pristatymo, montavimo ir perdavimo reikalavimai

Tiekėjas turi pristatyti įrenginius į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą, sumontuoti juos pagal gamintojo instrukcijas, paruošti saugiam naudojimui ir, kai pagal konkretaus siūlomo įrenginio faktinį laisvo kritimo aukštį bei taikomus saugos reikalavimus tai būtina, įrengti vietinę dirbtinę smūgį slopinančią saugos dangą.

- Montavimo būdas turi atitikti gamintojo dokumentus ir įrenginio atitikties dokumentus: įbetonavimas, tvirtinimas cheminiais inkarais betoniniame pamate ar kitas gamintojo numatytas saugus montavimo būdas.
- Po montavimo tiekėjas turi sutvarkyti montavimo metu paveiktą teritoriją tiek, kiek tai susiję su jo atliktais darbais.

Bendras vientisos dirbtinės dangos įrengimas visoje aikštelėje ar kapitalinis esamų dangų atstatymas nėra pirkimo objekto dalis. Tačiau vietinė dirbtinė smūgį slopinanti saugos danga po konkrečiu įrenginiu ir reikiamoje jo smūgio / saugos zonoje yra pirkimo objekto dalis tais atvejais, kai ji būtina pagal siūlomo įrenginio faktinį laisvo kritimo aukštį, gamintojo techninius dokumentus ir taikomas LST EN 1176 bei LST EN 1177 arba lygiaverčių standartų nuostatas.

6.1. Dirbtinės smūgį slopinančios saugos dangos įrengimas

Danga gali būti liejama vientisa, modulinė / plytelių, kiliminė ar kito lygiaverčio dirbtinio smūgį slopinančio sprendinio. Konkretus prekės ženklas, gamintojas ar medžiagos sistema nenustatoma. Siūlomos dangos kritinis kritimo aukštis turi būti ne mažesnis už konkretaus įrenginio faktinį laisvo kritimo aukštį. Atitiktis pagrindžiama LST EN 1177 arba lygiaverčio standarto bandymų protokolu, sertifikatu, gamintojo deklaracija ar kitu lygiaverčiu dokumentu.

Dangos plotas iš anksto nefiksuojamas ir nustatomas pagal konkretaus siūlomo įrenginio gamintojo pateiktą smūgio / saugos zonos schemą ir taikomus saugos reikalavimus. Į kainą turi būti įskaičiuotas vietinis pagrindo paruošimas pagal siūlomos dangos sistemos reikalavimus, dangos tiekimas ir įrengimas, kraštų ir sujungimų sutvarkymas, reikalingas vandens nuvedimo sprendinys (jei jo reikalauja dangos sistema), atliekų išvežimas ir montavimo vietos galutinis sutvarkymas. Jeigu kelių įrenginių smūgio zonos teisėtai persidengia ir joms taikomi vienodi dangos parametrai, bendra persidengianti dalis gali būti įrengiama vieną kartą.

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kiekvienam įrenginiui, kuriam danga reikalinga, siūlomos dangos tipą, faktinį storį (kai jis taikomas konkrečiai sistemai), deklaruojamą kritinį kritimo aukštį ir preliminarų plotą pagal gamintojo saugos zonos / smūgio zonos schemą. Jei pagal konkretaus įrenginio techninius dokumentus smūgį slopinanti danga nereikalinga, ji po tuo įrenginiu neįrengiama.

- Tiekėjas prieš montavimą turi suderinti įrenginių išdėstymą su perkančiąja organizacija, atsižvelgdamas į gamintojo nurodytas saugos zonas ir montavimo vietas sąlygas.
- Perduodant įrenginius turi būti pateikti visi naudojimui būtini dokumentai: atitikties dokumentai, montavimo / priežiūros instrukcijos, garantiniai dokumentai ir techniniai lapai.

7. Garantija ir priežiūra

- Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją įrenginiams ir jų montavimo darbams, jeigu pirkimo sąlygose nenustatytas ilgesnis terminas.
- Garantijos metu tiekėjas turi pašalinti dėl gamybos, medžiagų ar montavimo trūkumų atsiradusius defektus per sutartyje nustatytą terminą.
- Tiekėjas turi pateikti rekomenduojamą įrenginių periodinės priežiūros ir apžiūrų tvarką.

8. Lygiavertiškumo vertinimas

- Tiekėjo pasiūlymas bus vertinamas pagal tai, ar siūlomi įrenginiai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytą funkciją, paskirtį, saugos, kokybės, ilgaamžiškumo ir atitikties standartams reikalavimus.
- Siūlomas įrenginys nebus laikomas neatitinkančiu reikalavimų vien dėl to, kad jo konstrukcinės medžiagos, profilių matmenys, spalvos, detalės ar dizaino sprendiniai skiriasi nuo techninėje specifikacijoje nurodytų pavyzdinių sprendinių, jeigu tiekėjas pagrindžia lygiavertiškumą dokumentais.
- Perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo paaiškinti arba patikslinti pateiktus dokumentus, jeigu iš jų nepakanka duomenų įvertinti įrenginių atitiktį techninei specifikacijai.

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo „Lauko žaidimų įrangos pirkimas Ketvergių pagrindinės mokyklos priestato vaikų žaidimų aikštelei“
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-27 Nr. A37-280
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Petravičius Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-27 08:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-07-22 08:37 - 2027-07-22 08:37
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-27 09:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-08-13 10:15 - 2027-08-13 10:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260819.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-08-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-08-27 nuorašą suformavo Skaidra Preibienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-08-27)