



**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
PASLAUGŲ TARNYBA**

TVIRTINU
Technikos direktorius

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
FRONTALINIO KRAUTUVO PIRKIMUI**

2025 m. sausio 22 d.

Panevėžys

1. Frontalinis krautuvas pagamintas ne seniau kaip 2020 metais, dirbęs ne daugiau kaip 7000 motovalandų, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui.
2. Krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkamas eksploatacijai viešuosiuose keliuose ir visiškai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Perduodant krautuvą, jis turi būti įregistruotas Lietuvoje pirkėjo vardu ir turėti valstybinį numerį.
3. Turi atitikti ISO standartus gamybos, gamtosaugos, saugos darbe srityse.
4. Frontalinis krautuvas pritaikytas biokuro (medienos skiedrų, pjuvenų, granulių, pelenų ir pan.) sandėliavimui, pervežimui, pakrovimui, Lietuvos klimatinės zonos sąlygomis.
5. Mašina turi būti parengta darbui tamsiu paros metu, efektyvus darbinis apšvietimas priekyje ir gale.
6. Pilnai sukomplektuoto krautuvo svoris 14 000 – 17 000 kg.
7. Variklis – galia nuo 100 kW, atitinkantis V etapo išmetamųjų teršalų ribines vertes, turbodieselinis, starteriu paleidžiamas, sistema užtikrinanti variklio paleidimą šaltu oru.
8. Hidraulinės sistemos srautas ir slėgis automatiškai prisitaikantis prie apkrovos.
9. Transportinis greitis ne mažiau 35 km/h.
10. Kaušas - ne mažiau 3,0 m³, su keičiama arba įvirinama kietmetalio briauna, išvertimo aukštis - ne mažiau 3900 mm.
11. Centrinė tepimo sistema.
12. Sparnai su purvasaugiais ant priekinių ir galinių ratų.
13. Atbulinės eigos kamera su informacijos atvaizdavimu pagrindiniame monitoriuje.
14. Operatoriaus kabina atitinkanti SAE ROPS/ FOPS reikalavimus, su atsiderančiais langais, valytuvais, garso izoliacija atitinkanti ES direktyvas, oro kondicionierius.