



1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objekto pavadinimas - naudotų jūrinių (sausųjų krovinių) konteinerių įsigijimas.

1.2. BVPŽ kodas - 44613300-3 „Standartiniai krovininiai konteineriai“

1.3. Pirkimo objekto skaidymas į dalis - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis

1.4. Pirkimo objekto kiekiai (apimtis):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis
1	20 pėdų standartinis (20' ST) plieninis sausasis krovininis konteineris, naudotas	Vnt.	2
2	40 pėdų standartinis ir (ar) paaugštintas (40' ST ir (ar) 40' HC) plieninis sausasis krovininis konteineris, naudotas	Vnt.	8

1.5. Pirkimo objekto paskirtis: konteineriai bus naudojami Viešojo saugumo tarnybos mokymo infrastruktūrai įrengti ir stacionariai eksploatuoti.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

2.1. BENDRIEJI IR STANDARTŲ REIKALAVIMAI

2.1.1. Tiekiami konteineriai turi būti standartinio intermodalinio sausojo krovinio tipo, plieninės konstrukcijos, nominalios 20 arba 40 pėdų ilgio klasės.

2.1.2. Konteinerių išoriniai matmenys turi atitikti atitinkamai 20' ST, 40' ST arba 40' HC konteineriams įprastas ISO 668 serijos matmenų klases arba lygiaverčius matmenis. Leidžiami standartiniai gamybiniai nuokrypiai.

2.1.3. Galiojantis CSC (Container Safety Convention) saugos patvirtinimas ar galiojanti CSC plokštelė nereikalaujami, tačiau konteinerio konstrukcinė būklė turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus ir užtikrinti saugų pakėlimą, iškrovimą, pastatymą bei tolesnį stacionarų naudojimą.

2.1.4. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus standartas, laikoma, kad priimtinas ir lygiavertis standartas, užtikrinantis ne žemesnį reikalaujamų savybių lygį.

2.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

2.2.1. Orientaciniai tipinių konteinerių matmenys:

Tipas	Konteinerių svoriai			Vidiniai matmenys				Atviros durys	
	bruto	tara	neto	ilgis	plotis	aukštis	talpa	plotis	aukštis
20 ft	24,000	2,370	21,630	5.898	2.352	2.394	33.20	2.343	2.280
40 ft	30,480	4,000	26,480	12.031	2.352	2.394	67.74	2.343	2.280

Pastaba. Vidiniai matmenys yra informaciniai ir gali nežymiai skirtis priklausomai nuo gamintojo bei konkretaus konteinerio konstrukcijos. Esminis reikalavimas - tinkama nominali konteinerio tipo ir išorinių matmenų klasė.

Nr.	Vertinama savybė	Minimalus reikalavimas
1	Bendra būklė	Konteineris turi būti naudotas, komplektiškas ir tinkamas pakartotiniam naudojimui kaip stacionarios mokymo infrastruktūros elementas.
2	Laikančioji konstrukcija	Kampiniai statramsčiai, viršutinės ir apatinės sijos, galiniai rėmai ir kiti pagrindiniai laikančiosios konstrukcijos

		elementai turi būti be lūžių, įtrūkimų, kiauryminės korozijos ar deformacijų, kurios mažintų konstrukcinį stabilumą arba trukdytų saugiai konteinerį pakelti, iškrauti ir pastatyti.
3	Kampinės jungtys	Visos 8 standartinės kampinės jungtys (corner castings) turi būti vietoje, be įtrūkimų ir tokių deformacijų, kurios trukdytų naudoti jas konteineriui pakelti ar pozicionuoti.
4	Sienos ir stogas	Negali būti kiauryminių pažeidimų, plyšių, atvirų siūlių ar kitų nesandarumų. Gamyklinės ventiliacijos angos nelaikomos pažeidimais.
5	Atsparumas atmosferos poveikiui	Uždarytas konteineris turi būti apsaugotas nuo tiesioginio lietaus vandens patekimo per stogą, sienas ir duris (wind and watertight būklė).
6	Korozija	Leidžiama paviršinė korozija ir dangos nusidėvėjimas. Neleidžiama kiauryminė korozija, metalo sluoksniavimasis ar išplitusi korozija, dėl kurios akivaizdžiai sumažėjęs laikančiųjų elementų skerspjūvis ar konstrukcinis patikimumas.
7	Įlenkimai ir deformacijos	Leidžiami vietiniai sienų ir stogo lakštų įlenkimai, išgaubimai ir įbrėžimai, jeigu jų gylis nuo gretimo nepažeisto paviršiaus, nevertinant gamyklinio profiliavimo, neviršija 50 mm ir jie netrukdo durų veikimui, saugiam pastatymui ar konstrukcijos stabilumui.
8	Durys ir uždarymo mechanizmai	Standartinės krovininės durys turi būti komplektiškos, atsidaryti ir užsidaryti rankiniu būdu be specialių priemonių. Vyriai, užrakinimo strypai, rankenos ir fiksatoriai turi būti veikiantys. Durų tarpinės turi būti vietoje ir tokios būklės, kad uždarytos durys užtikrintų šiame skyriuje nustatytą apsaugą nuo tiesioginio lietaus vandens patekimo.
9	Grindys	Grindys turi būti vientisos ir saugios vaikščioti: be kiaurymių, išlūžusių ar akivaizdžiai supuvusių / suminkštėjusių vietų. Paviršinis nusidėvėjimas, įbrėžimai ir ankstesnio naudojimo žymės leidžiami.
10	Ankstesni remonto darbai	Anksčiau atlikti suvirinimo, lopymo ar kiti remonto darbai leidžiami, jeigu jie atlikti tvirtai, nepažeidžia konstrukcijos stabilumo ir užtikrina šioje techninėje specifikacijoje nustatytą sandarumą bei funkcionalumą.
11	Švara ir sauga	Konteinerio vidus turi būti ištuštintas, sausas, be laisvų atliekų, išsiliejusių naftos produktų ar cheminių medžiagų likučių, pelėsio židinių, kenkėjų ir intensyvaus išliekančio kvapo, galinčio trukdyti naudoti konteinerį mokymo reikmėms.
12	Spalva ir ženklinimas	Konteinerių spalvai, gamintojo ženklams, buvusiems komerciniams užrašams ar dažų nusidėvėjimui reikalavimai netaikomi. Iki pristatymo turi būti pašalinti arba uždengti klaidinantys pavojingų krovinių ženklai ir etiketės, jeigu tokių yra.
13	Neoriginalios angos	Konteineriuose neturi būti neoriginalių kiaurymių, išpjovų ar neuždengtų angų sienose, stoge ar grindyse, išskyrus

		tinkamai suremontuotas vietas, atitinkančias visus kitus šios techninės specifikacijos reikalavimus.
--	--	--

2.3. PRISTATYMO, IŠKROVIMO IR PRIĖMIMO REIKALAVIMAI

2.3.1. Visos prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.3.2. Pristatymo vieta - Viešojo saugumo tarnybos objektas Pelenių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. Orientacinės iškrovimo aikštelės koordinatės (WGS84): 54.974850, 24.025711.

2.3.3. Į prekę kainą turi būti įskaičiuotas konteinerių transportavimas iki pristatymo vietos, iškrovimas ir pastatymas Pirkėjo nurodytose vietose iškrovimo aikštelėje. Tiekėjas savo sąskaita ir rizika parenka pristatymui bei iškrovimui tinkamas transporto ir kėlimo priemones.

2.3.4. Konteineriai gali būti pristatomi viena arba keliomis siuntomis, iš anksto su Pirkėju suderinus konkrečią pristatymo datą ir laiką. Apie planuojamą pristatymą Tiekėjas informuoja ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

2.3.5. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atitinkamų konteinerių pakrovimo Tiekėjas Pirkėjui pateikia numatomų pristatyti konteinerių sąrašą, nuroydamas kiekvieno konteinerio identifikacinį numerį (jeigu yra), tipą (20' ST, 40' ST arba 40' HC), pakrovimo vietą ir pateikdamas nuotraukas, iš kurių būtų galima preliminarai įvertinti išorinę ir vidinę būklę.

2.3.6. Pirkėjas turi teisę, iš anksto suderinęs laiką su Tiekėju, apžiūrėti numatomus pristatyti konteinerius jų pakrovimo / saugojimo vietoje. Pirkėjo atlikta ar neatlikta išankstinė apžiūra neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pristatyti visus techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias prekes.

2.3.7. Galutinis prekių atitikties įvertinimas atliekamas pristatymo vietoje po iškrovimo. Pirkėjas turi teisę nepriimti reikalavimų neatitinkančio konteinerio. Tiekėjas tokį konteinerį savo sąskaita išsiveža ir pakeičia reikalavimus atitinkančiu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų arba per kitą su Pirkėju raštu suderintą terminą, nepatirdamas papildomo apmokėjimo.

2.3.8. Prieš pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas gali apžiūrėti pristatymo ir iškrovimo vietą bei įsivertinti privažiavimo sąlygas. Dėl apžiūros kreiptis į kontaktinį asmenį: Valdas Aladaitis, tel. +370 707 59243, +370 699 07319, el. p. valdas.aladaitis@vstarnyba.lt

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

3.1. Dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu:

- Tiekėjo deklaracija arba pasiūlymo techninė dalis, kurioje aiškiai patvirtinama, kad siūlomi konteineriai atitiks visus techninės specifikacijos reikalavimus;

- Patvirtinimas, kad visos siūlomos prekės yra naudotos ir skirtos pakartotiniam naudojimui.

3.2. Dokumentai, pateikiami vykdant sutartį:

- 2.3.5 papunktyje nurodytas pristatomų konteinerių sąrašas ir nuotraukos;

- Pirkėjui pareikalavus - turimi konteinerių identifikavimo duomenys ar kiti dokumentai, leidžiantys susieti pristatomą konteinerį su Tiekėjo pateiktu sąrašu;

- Prekių perdavimo / pristatymo dokumentas, kuriame nurodyti faktiškai pristatytų konteinerių tipai, kiekiai ir identifikaciniai numeriai (jeigu yra).

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.1 ir 4.4.4.4 papunkčiuose nustatytais principais.

4.2. Siekiant mažinti naujų gamtos išteklių naudojimą ir prailginti gaminių gyvavimo ciklą, nustatomi šie konkretūs aplinkos apsaugos reikalavimai:



**VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Puslapis 4 iš 4

- visos perkamos prekės turi būti naudotos, t. y. anksčiau eksploatuotos, ir tinkamos pakartotiniam naudojimui pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytą paskirtį;

- konteinerių pagrindinė konstrukcija turi būti ilgaamžė ir išlaikiusi funkcionalumą; atskiri pažeisti elementai gali būti remontuoti, jeigu po remonto prekė atitinka nustatytus techninius reikalavimus.

4.3. Atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtinama Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikta deklaracija, o Sutarties vykdymo metu - pristatomų prekių identifikavimo duomenimis, nuotraukomis ir (ar) Pirkėjo atliekama faktine prekių apžiūra.